

6



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

RESOLUCIÓN 272/2022

En Guadalajara, Jalisco, a los 20 días del mes de septiembre del año 2022, vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL174/2022** con concurrencia del Comité, denominada **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA HACIENDA PÚBLICA”**, llevada a cabo ante la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

- 1.- Mediante oficios número **SHP/DGAS/1177/2022**, de fecha 14 de julio del año 2022, y **SHP/DGAS/1172/2022** de fecha 15 de julio del año 2022, ambos suscritos por el Lic. Francisco Javier Lares Ceballos, en su carácter de Director de Recursos Materiales, y por el Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas, en su carácter de Director General de Administración y Sistemas, ambos de la Secretaría de la Hacienda Pública, solicitaron se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPL174/2022** con concurrencia del Comité, denominada **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA HACIENDA PÚBLICA”**, en lo subsecuente la **“LICITACIÓN”**.
- 2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 01 de agosto del año 2022, fueron presentadas las Bases para la **“LICITACIÓN”**, ante el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- 3.- Con fecha 19 de agosto del año 2022, fueron aprobadas las Bases para la **“LICITACIÓN”**, por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- 4.- De conformidad con el artículo 35, fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (la **“LEY”**), y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (el **“REGLAMENTO”**), con fecha 26 de agosto del año 2022, fueron publicadas las Bases correspondientes a la **“LICITACIÓN”**.
- 5.- Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 01 de septiembre del año 2022, tal y como lo establece el artículo 63 del **“REGLAMENTO”**, desahogando la misma la C. María Teresa de Jesús Rentería Contreras, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, y por el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, ambos de la Secretaría de Administración, a la cual se registraron los participantes **GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V., SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V., ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO, RAÚL TERÁN TAPIA e INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V.**, en la que sólo se dio respuesta a las preguntas presentadas en tiempo y forma por parte de los interesados, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente.
- 6.- Con fecha 05 de septiembre del año 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentadas por **ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO, RAÚL TERÁN TAPIA y GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.**, como lo establece el artículo 65 de la **“LEY”**.


CONSIDERANDOS:

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnica y económica presentadas por **ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO, RAÚL TERÁN TAPIA y GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.**, a continuación, se expone lo siguiente:

I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de la **“LICITACIÓN”**, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la **“LEY”**, y el artículo 68 del **“REGLAMENTO”**, la C. María Teresa De Jesús Rentería Contreras, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración realizó la revisión administrativa de dichos documentos, concluyendo lo siguiente:

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 9.1 DE LAS BASES	ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO	RAÚL TERÁN TAPIA	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.
Anexo 2 (Propuesta Técnica) más documentos solicitados en el anexo 1.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE





Anexo 3 (propuesta económica)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 4 (carta de proposición)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 5 (acreditación) o documentos que lo acredite.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de Proveedores).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y/o Constancia impresa). De acuerdo al numeral 25 de las "BASES"	CUMPLE	NO CUMPLE, INCONSISTENCIAS EN EL SAT	CUMPLE
Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y/o Constancia) solo en caso de no estar registrados en el padrón de proveedores. De acuerdo al numeral 26 de las "BASES"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 11 (Solo Para proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias. (Presentar en su propuesta, cuando aplique)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio solo para "PARTICIPANTES" MIPYME.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

II.- ANÁLISIS TÉCNICO. Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, fracciones VII y XXI, y 66 de la "LEY", y los artículos 68 y 69 del "REGLAMENTO", se ha obtenido del Dictamen Técnico mediante oficio número SHP/DRM/496/2022 de fecha 07 del mes de septiembre del año 2022, validado por el Lic. Francisco Javier Lares Ceballos, en su carácter de Director de Recursos Materiales de la Secretaría de la Hacienda Pública, mismo que se expone a continuación:

GRUPO 1:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO	RAÚL TERÁN TAPIA	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.
1	1	CREDENZA TRASERA COMPUESTA POR. BASE DE METAL CON 4 PATAS DE ALUMINIO DE FORMA CÓNICA EN COLOR GRIS OXFORD CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA, LA COMPOSICION SE CONFORMA DE 2 CONTENEDORES O CUBOS RECTANGULARES ABIERTO, COLOR GRIS CLARO 1 CONTENEDOR CON PUERTA ABIERTA COLOR GRIS CUARZO Y 2 CONTENEDORES CON REPISAS Y ABERTURA LATERAL COLOR GRIS QUARZO, Y CUBIERTA TOP COLOR GRIS CUARZO. ESTE MUEBLE TIENE UNAS DIMENSIONES GENERALES DE 2.70 X .38 X 1.26 CMS CONTENEDORES FABRICADOS EN LAMINADO PLASTICO DE IMPORTACION DE 15 MM CON CANTOS PROTEGIDOS DE PVC RIGIDO DE 2 MM TERMOFUSIONADOS A LAS CARAS UNIDOS CON SISTEMA DE MINIFIX	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
2	1	SILLON OCASIONAL DE 1 PLAZA ESTRUCTURA: MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD, RESORTE ZIG-ZAG ENGANCHADO AL BASTIDOR CON GRAPAS DE SEGURIDAD PARA MAYOR SOPORTE Y DURABILIDAD, RAFIA ENTRETEJIDA AL RESORTE Y BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA, PATAS CROMADA AL FRENTE Y PATA DE POLIPROPILENO EN LA PARTE DE ATRAS, PARTE BAJA TERMINADA EN BONFORT. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA MARCA ARTELL COLOR GRIS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
3	1	CREDENZA APOYO LATERAL MUEBLE CREDENZA FABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR METALICA DE 3*1" TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA COLOR GRIS OXFORD CON REGATONES NIVELADORES. CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO DE 16 MM COLOR GRIS MEDIDAS GENERALES DE 160*50*75	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
4	1	CREDENZA 4 PUERTAS. MUEBLE TIPO CREDENZA FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE PRIMERA, CON 4 PUERTAS BATIENTES HACIA AFUERA, CON JALADERA DE ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD, CON ENTREPAÑO INTERNO. BASE DE 4 PATAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON REGATONES NIVELADORES. CUBIERTA Y PISO DE 28 MM DE ESPESOR Y FRENDES DE 16 MM CANTOS PROTEGIDOS POR PVC DE 2 MM A TONO CON EL COLOR ELEGIDO. MUEBLE ARMADO CON SISTEMA DE MINIFIX. MEDIDAS GENERALES DE 200*50*85 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
5	1	CREDENZA FRIGOBAR, MUEBLE TIPO CREDENZA FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE PRIMERA, CON 2 PUERTAS BATIENTES HACIA AFUERA, CON JALADERA DE ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD CON PUERTA, EL ESPACIO INTERNO COSTA DE UN HUECO DE LADO DERECHO CON MEDIDAS DE 55 CMS DE FRENTE 60.6 CMS DE ALTURA Y 56.8 CMS DE FONDO QUE SIRVE DE ESPACIO LIBRE PARA COLOCAR FRIGOBAR DE 1.6 PIES. HUECO DEL LADO DERECHO CON ENTREPAÑO AL CENTRO. BASE DE 4 PATAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON REGATONES NIVELADORES. CUBIERTA Y PISO DE 28 MM DE ESPESOR Y FRENDES DE 16 MM CANTOS PROTEGIDOS POR PVC DE 2 MM A TONO CON EL COLOR ELEGIDO. MUEBLE ARMADO CON SISTEMA DE MINIFIX. MEDIDAS GENERALES DE 90 X 60*77 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida



6	2	MESA CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICION DE LA CUBIERTA) MEDIDAS GENERALES DE LA MESA DE 2.40*60*75 MTS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
7	3	BANCAS 3 PLAZAS ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3 1/2", CALIBRE 14, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTATICA) COLOR NEGRO MATE. PATAS Y BASE DE LAS PATAS DE LAMINA DE ACERO TROQUELADA, CALIBRE 16; CONTIENE NIVELADORES. TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO: DE LAMINA DE ACERO TROQUELADA PERFORADA, CALIBRE 16; CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTATICA) COLOR PLATA. ENSAMBLADO EN BASTIDOR DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 1,000 KGS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
8	3	ESCRITORIO CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 150*60*75 CMS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CUENTA CON UNA LATERAL CON ESTRUCTURA METALICA QUE SE UNE A LOS TRAVESAÑOS CON MEDIDA E 90*60*75 CMS MEDIDAS GENERALES DE LA MESA: 150*150*75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
9	5	ESCRITORIO CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 150*60*75 CMS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICION DE LA CUBIERTA	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
10	1	ESCRITORIO 170*110 CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 170*60*75 CMS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CUENTA CON UNA LATERAL CON ESTRUCTURA METALICA QUE SE UNE A LOS TRAVESAÑOS CON MEDIDA DE 50*60*75 CM MEDIDAS GENERALES DE 170*110*75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
11	1	ESCRITORIO 140*115 CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 140*60*75 CMS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CUENTA CON UNA LATERAL CON ESTRUCTURA METALICA QUE SE UNE A LOS TRAVESAÑOS CON MEDIDA DE 55*60*75 CM MEDIDAS GENERALES DE 140*115*75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
12	23	MESA CUADRADA COMEDOR MESA PARA COMEDOR CON BASE DE PEDESTAL DE 4 PUNTAS CUBIERTA CUADRADA CON MEDIDA DE 90*90 CMS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA CARACTERISTICAS: PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 X 0.28 Y BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70 X 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE GOMA	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
13	13	SILLA FIJA PARA COMEDOR PATAS: RECTAS DE MADERA NATURAL, LAS UNIONES DE LAS PATAS CON EL ASIENTO SON CON ESPÁRRAGOS ROSCADOS Y CON TERMINADO NATURAL. RESPALDO Y ASIENTO: DE UNA SOLA PIEZA EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO. COLOR: BLANCO, GRIS, NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 80 KGS.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
14	1	CREDENZA APOYO PARA CAFÉ COLOR DURANGO MUEBLE FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO CON CUBIERTA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CUERPO DEL MUEBLE EN AGLOMERADO DE 16 MM CON ACABADO EN LAMINADO COLOR DURANGO 1 PUERTA ABATIBLE CON ESPACIO PARA FRIGOBAR CON MEDIDAS DE 53X57X56, Y 1 HUECO CON ENTREPAÑO CENTRAL. BASE 4 PATAS DE	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		MESA CON HORQUILLAS DE ACERO EN COLOR NEGRO DE 30 CMS DE ALTURA. SISTEMA DE UNION DE MUEBLE DE MINIFIX MEDIDAS GENERALES DE 120*60*90 CMS			
15	1	PERCHERO DE PISO FABRICADO EN MADERA SOLIDA NATURAL DE PAROTA, CON 4 PUNTAS COMO BASE Y 4 PUNTAS PARA COLGAR. TERMINADO EN LAQUEADO NATURAL ENCERADO. MEDIDAS DE 48*48*165 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
16	1	CONJUNTO CON CREDENZA BAJA CUBIERTA DE CRISTAL Y CREDENZA DE APOYO TRASERA Y CAJONERA MOVIL 1+1 ESCRITORIO RECTO MEDIDA DE 180*80*74 CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE 28 MM CON ACABADO LAMINADO Y CUBIERTA CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM COLOR NEGRO BASE METALICA SOBRE CREDENZA 1 MARCO DE ACERO EN TUBULAR RECTAGULAR EN FORMA "A" DE 3" X 1" CON REGATON NIVELADOR DE PLASTICO, 1 MARCO CORTO SOBRE CREDENZA DE ACERO TUBULAR DE DE 3" X 1" TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA UNIDOS POR DOS TRAVESAÑOS RECTANGULARES, CREDENZA BAJA FABRICADA EN LAMINADO PASTICO CON CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM CON CANTOS DE PVC DE 2 MM. CUERPO DEL MUEBLE EN AGLOMERADO DE 16 MM CON ACABADO EN LAMINADO 2 CAJONES AL CENTRO CON CORREDERAS DE EXTENSION Y CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE 2 HUECOS CON ENTREPAÑO CENTRAL MEDIDAS DE 2.10*50*60 CMS. CREDENZA TRASERA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 3"X1" CON 1 MARCO EN FORMA DE C DE 75 CMS DE ALTURA Y MARCO SENTADO SOBRE CREDENZA DE 15 CMS DE ALTURA, MARCOS UNIDOS POR 2 TRAVESAÑOS DE TUBULAR DE 2X1" TERMINADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA. CON MEDIDA DE 150*40*75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
17	1	SILLA EJECUTIVA EN MALLA CON CABECERA BRAZOS AJUSTABLES ESTRELLA DE ALUMINIO MECANISMO DE RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 3 POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTISHOCK Y MANERAL PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO POR MEDIO DE SISTEMA SLIDER (MECANISMO QUE OPERA CON UNA SOLA PALANCA), AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE SISTEMA DE CREMALLERA LAMA. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN MESH CON DISEÑO ERGONÓMICO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR INDEPENDIENTE. CODERAS DE POLIURETANO TIPO GEL CON MOVIMIENTO GIRATORIO Y DESLIZAMIENTO FRONTAL Y HORIZONTAL. 4D. ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MESH. RESPALDO CON SISTEMA RECLINABLE. ASIENTO ABATIBLE Y DESCANSA BRAZOS FIJOS. DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO PULIDO.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
18	1	MESA DE JUNTAS OVALADA CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE 28 MM CON ACABADO LAMINADO CON CENTRO DE CRISTAL DE 6 MM COLOR NEGRO BASE METALICA 2 MARCO DE ACERO EN TUBULAR RECTAGULAR EN FORMA "A" DE 3" X 1" CON REGATON NIVELADOR DE PLASTICO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA UNIDOS POR DOS TRAVESAÑOS RECTANGULARES MEDIDA DE LA MESA DE 200*100* 75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
19	2	SILLA VISITANTE GIRATORIA TAPIZADA EN TELA, ALMA DE POLIURETANO INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA CON ALMA DE ACERO Y MADERA MOLDEADA DE PRIMERA CALIDAD TELA CON RETARDANTE AL FUEGO BASE DE 4 PUNTAS GIRATORIA CROMADA BASE P3 FIJA DE 4 PUNTAS TIPO SPIDER EN ACERO CROMADO. MEDIDAS DE 60*60*83	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
20	6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Y ASIENTO EN MALLA BRAZOS AJUSTABLES ESTRELLA DE ALUMINIO MECANISMO RECLINABLE CON REGULACION DE TENSION. CABECERA CON AJUSTE 2D. RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. RODAJAS DUALES DE NYLON COLOR NEGRO	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
21	1	CREDENZA DE APOYO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM HERRAJES DE ALUMINIO Y PATAS METÁLICAS CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PUERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDO, PUENTES, PISO, ZOCLO Y ENTREPAÑO AJUSTABLE FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. JALADERAS IMPORTADAS EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. BISAGRA DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. CAJÓN GRANDE FABRICADO EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO; CUERPO DE 16 MM Y BASE E 05 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. FRENTES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. 4 PATAS METÁLICAS DE IMPORTACIÓN COLOR NEGRO. MEDIDAS GENERALES DE 150 X 50 X75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

22	1	LIBRERO ALTO FABRICADO EN MELAMINA CON PUERTAS BAJAS 1 PUERTA SUPERIOR Y 1 HUECO CON 3 ENTREPAÑOS Y 1 HUECO EN LA PARTE SUPERIOR. PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDOS Y ZOCLO FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. ENTREPAÑOS FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PUERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. JALADERA IMPORTADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. BISAGRA DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CASOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110°. CON MECANISMO DE MONTAJE SIN HERRAMIENTAS. MEDIDAS DE 100 *40*200 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
23	1	PERCHERO DE PISO FABRICADO EN MADERA SOLIDA NATURAL DE PAROTA, CON 4 PUNTAS COMO BASE Y 4 PUNTAS PARA COLGAR. TERMINADO EN LAQUEADO NATURAL ENCERADO. MEDIDAS DE 48*48*165 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
24	6	SILLA EJECUTIVA REPALDO ALTO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEE-TILT) CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO PARA LA POSICIÓN DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE). BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO, CON SOPORTE DE ACERO Y DE 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN SOFT REVOLVING LEATHER. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
25	2	SILLA VISITANTE BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 1 1/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON TERMINADO EN CROMO. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO, CON SOPORTE DE ACERO Y DE 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA ACOJINADA Y TAPIZADA. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN SOFT REVOLVING LEATHER. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
26	1	MESA LATERAL FABRICADA CON BASE TUBULAR DE PTR CUADRADO EN ACABADO CROMADO DE 1 1/2" X 1 1/2" REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA EN PISO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA). CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE LLEVA A CABO CON 4 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDAS GENERALES DE 55 X 55 X76 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
27	1	MESA LATERAL FABRICADA CON BASE TUBULAR DE PTR CUADRADO EN ACABADO CROMADO DE 1 1/2" X 1 1/2" REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA EN PISO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA). CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE LLEVA A CABO CON 4 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDAS GENERALES DE 55 X 55 X52 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
28	1	MESA ALTA LATERAL FABRICADA CON BASE TUBULAR DE PTR CUADRADO EN ACABADO CROMADO DE 1 1/2" X 1 1/2" REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA EN PISO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA). CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE LLEVA A CABO CON 4 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDAS GENERALES DE 120 X 52 X 75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
29	18	ANAQUEL DE 4 POSTES Y 6 CHAROLAS ANAQUEL TIPO ESQUELETO PARA AREA DE ARCHIVO ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE CARGA PESADA CON 4 POSTES CAL. 14. ENTREPAÑOS CAL. 20 6 NIVELES CON REFUERZOS EN CADA CHAROLA. HABILITADOS CON ANCLAJE PARA PISO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA. MEDIDA DE 90*40 CMS ALTURA DE 1.95 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
30	1	MODULO EJECUTIVO CON CREDENZA BAJA Y FALDON EL CUAL CONSTA DE: MODULO CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "O" CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERÁ TENER UN CAPUCHÓN MAGNÉTICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERÁ DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERÁ PARA EL PASO CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA 1.80 M X 0.75M X .75M. CREDENZA BAJA, CON UNA SECCIÓN DE CAJONES DE DE 1 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y 1 HUECO CON ENTREPAÑO. CUBIERTA FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJÓN Y FRENTES DE CAJÓN FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.80 M X 0.50M X 0.60M. FALDON BAJO CUBIERTA, PANTALLA DE MELAMINA EN 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDA DE 1.35 X .30			
31	2	CREDENZA CON 4 PUERTAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. FRENTES DE PUERTAS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR EL MUEBLE EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR MEDIDA: 1.60M X 0.50M X 0.75M. COLOR ENCINO POLAR	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
32	2	MESA DE TRABAJO CUBIERTA: FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. PEDESTAL DE 3 GAVETAS FABRICADO EN LAMINADO DE 16 MM 2 FRENTES CHICOS DE 13.5 X 39.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 FRETE INFERIOR DE 28.6 X 39.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80CM CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO MEDIDA DE 40 X 60 X 72 CM.. MEDIDAS GENERALES DEL ESCRITORIO DE 1.20M X 0.60M X 0.75M.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
33	1	MAMPARA METÁLICA 120*140 *5 CMS CUENTA CON DOS POSTES FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, EL CUAL CUENTA CON TROQUELADOS LOS CUALES RECIBEN MENSULAS PARA SOPORTE DE CUBIERTAS O ELEMENTOS COLGANTES COMO LIBREROS O REPISAS. LOS POSTES CUENTAN CON PERFORACIONES PASADAS OVALADAS DE 2" DE ALTURA Y 1" DE ANCHO PARA PERMITIR EL PASO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, VOZ O DATOS, ENTRE MAMPARAS. PARA FORMAR EL MARCO PRINCIPAL DE LA MAMPARA SE LE SOLDAN UNOS LARGUEROS EN FORMA DE "C" FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA UNA TAPA EN FORMA DE "C" SOLDADA AL LARGUERO SUPERIOR DEL MARCO DE LA MAMPARA. FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CAL 20. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN DUCTO DE 5" DE ALTURA Y 2" DE FONDO, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, LAS PUERTAS VIENEN PREPARADAS PARA RECIBIR ARNESES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE SUJETAN POR MEDIO DE UN OMEGA FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14, EL DUCTO CUENTA EN SU PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR LAS MAMPARAS EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR. GUÍA DE TABLERO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. SOPORTES DE TABLERO SUPERIOR E INFERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. TABLEROS SUPERIOR E INFERIOR: COMPUESTOS DE DOS TABLEROS DE MDF DE 3 MM DE ESPESOR, DOS TABLEROS DE TRIPLAY DE CAOBILLA.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida

Handwritten notes and signatures on the right margin of the table.






Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		HULE ESPUMA DE 5 MM DE ESPESOR. TAPIZADOS EN TELA, LAMINADOS EN BAJA O ALTA PRESIÓN Y EN CHAPA DE MADERA NATURAL. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO			
34	1	ESCRITORIO RECTO CUBIERTA: FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.20M X 0.60M X 0.75M.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
35	1	CREDENZA SALA DE JUNTAS PUERTAS CORREDIZAS Y 1 HUECO PARA FRIGOBAR. CUBIERTA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR, DIVISOR, LATERALES, PISO, Y RESPALDO EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTES EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM ALUMINIO. PATA METÁLICA PARA CREDENZA FABRICADA CON PERFIL DE 2X1" CALIBRE 18, Y UNA PLACA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 CON PERFORACIONES PARA FIJACIÓN A PISO DE CREDENZA. CON NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD AL MUEBLE. SOMETIDA A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO COLOR ALUMINIO TEXTURIZADO. RIEL DOBLE EN ALUMINIO MONTADO PARA PUERTAS CORREDIZAS. MEDIDAS GENERALES DE 115*60*75 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
36	1	CREDENZA 3 PUERTAS CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. FRENTES DE PUERTAS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR EL MUEBLE EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR MEDIDA 140*50*75	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
37	19	SILLA VISITANTE BASE TRINEO BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
38	1	CREDENZA CON 4 PUERTAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. FRENTES DE PUERTAS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR EL MUEBLE EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR MEDIDA: 1.60M X 0.50M X 0.75M. CON HUECO INTERIOR PARA FRIGOBAR	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
39	1	CREDENZA DE APOYO 2 PUERTAS ABATIBLES 1 HUECO PARA FRIGOBAR. CUBIERTA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR, DIVISOR, LATERALES, PISO, Y RESPALDO EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTES EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida No cumple, no cotiza la partida



6



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM ALUMINIO. PATA METÁLICA PARA CREDENZA FABRICADA CON PERFIL DE 2X1" CALIBRE 18, Y UNA PLACA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 CON PERFORACIONES PARA FIJACIÓN A PISO DE CREDENZA. CON NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD AL MUEBLE. SOMETIDA A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO COLOR ALUMINIO TEXTURIZADO. MEDIDAS GENERALES DE 110*50*75 CMS			
40	1	PERCHERO DE PISO DE ACERO EN ACABADO CROMADO CON 1 TUBULAR CENTRAL Y 5 GANCHOS BASE REDONDA MEDIDA DE 170X 29 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
41	1	PERCHERO DE PISO EN MADERA SOLIDA CON DETALLES EN METAL COLOR GRAFITO. BASE DE 3 PUNTAS UNIDAS AL CENTRO POR UNA PLACA DE METAL Y TORNILLERIA ALLEN CENTRO EN COLOR GRIS GRAFITO. PARTE SUPERIOR CON 3 SECCIONES DE 4 PUNTAS CADA UNO PARA COLGADO DE PRENDAS O ACCESORIOS MEDIDAS DE 163 CMS DE ALTURA 41 CMS DE DIAMETRO	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
42	4	SILLA EJECUTIVA PARA DIRECTORES BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEE-TILT) CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO PARA LA POSICIÓN DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE). BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO, CON SOPORTE DE ACERO Y DE 7 POSICIONES, RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA ACOJINADA Y TAPIZADA. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN SOFT REVOLVING LEATHER. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
43	47	PERCHERO METALICO PARA MAMPARA ENSAMBLABLE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 CUENTA CON PESTAÑAS PARA MONTARSE A TROQUELADOS DEL POSTE DE LA MAMPARA. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
44	47	REPISA PARA MAMPARA CON SISTEMA DE ENSAMBLE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 CUENTA CON PESTAÑAS PARA MONTARSE A TROQUELADOS DEL POSTE DE LA MAMPARA. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO COLORES DE LÍNEA MEDIDA DE 120*30	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
45	1	MESA DE CENTRO REDONDA MEDIDAS DE 60 CM DIAMETRO X 47 CM ALTURA. CUBIERTA BLANCA CON PATAS DE MADERA MESA CON CUBIERTA EN MDF LAQUEADO EN TERMINADO ALTO BRILLO SUJETA A BASE DE MADERA DE 4 PATAS CONICAS UNIDAS POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO FORMADA POR BARILLAS METÁLICAS COLOR NEGRO, SU UNION SE FORMA POR MEDIO DE INSERTOS Y TONILLOS ALLEN	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
46	18	MAMPARA DIVISORIA ENTRE ESCRITORIOS CON MEDIDA DE 150 DE FRENTE X 115 CMS DE ALTURA 8 CMS DE GROSOR PARA FORMAR EL MARCO PRINCIPAL DE LA MAMPARA SE LE SOLDAN UNOS LARGUEROS EN FORMA DE "C" FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA UNA TAPA EN FORMA DE "C" SOLDADA AL LARGUERO SUPERIOR DEL MARCO DE LA MAMPARA, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CAL 20. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN DUCTO DE 5" DE ALTURA Y 3" DE FONDO, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, LAS PUERTAS VIENEN PREPARADAS PARA RECIBIR ARNESES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE SUJETAN POR MEDIO DE UN OMEGA FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14, EL DUCTO CUENTA EN SU PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR LAS MAMPARAS EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR, GUÍA DE TABLERO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20, SOPORTES DE TABLERO SUPERIOR E INFERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. TABLEROS SUPERIOR E INFERIOR EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON VENTANAS PRE TROQUELADAS FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, ESTAS PUERTAS SE ENSAMBLAN A LA MAMPARA POR MEDIO DE UN DOBLADILLO QUE ENTRA A UNA RANURA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL DUCTO Y UN EMBUTIDO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CANTO DE LA PUERTA ABATIBLE QUE ENSAMBLA EN UNA PERFORACIÓN CIRCULAR PARA ASÍ LIBERAR LA VENTANA Y HACER LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE ARNESES ELÉCTRICOS O CONDUCTORES. CUENTA CON TAPAS Y POSTES Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION ACABADOS: METÁLICO TAPIZADO: FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, TAPIZADOS EN TELA, CUENTA CON PESTAÑAS PARA MONTARSE A TROQUELADOS DEL POSTE DE LA MAMPARA. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida

al

g

f

7

M

1





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO.			
47	4	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO CON LATERAL. CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M. CUBIERTA LATERAL FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 90 X 60 CM ALTO. CAJONERA BAJO CUBIERTA DE 2+1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM. FRENTES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PUENTES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA, LATERALES, RESPALDO Y ZOCLO FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA, CAJONES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO; CUERPO DE 16 MM Y BASE DE 05 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
48	5	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE, EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
49	4	SILLA VISITANTE BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO DE UN SÓLO CORTE TENSADO CON LA ESTRUCTURA PARA DAR UNA SUSPENSIÓN ÚNICA Y ADAPTARSE AL CUERPO TAPIZADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE; TODA LA ESTRUCTURA ES DE ACERO TUBULAR CON TERMINADO EN CROMO. BRAZOS: DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO EN CROMO. COLOR: NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
50	9	SILLA SECRETARIAL SISTEMA DE RECLINAMIENTO BASCULANTE CON BLOQUEO EN UNA SOLA POSICIÓN DE RESPALDO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSIÓN CONFORME AL PESO DEL USUARIO. MECANISMO ELABORADO EN PLACA DE ACERO. RESPALDO CON DISEÑO ERGONÓMICO Y CURVATURA LUMBAR FABRICADO EN MARCO ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MESH. ASIENTO CON DISEÑO ERGONÓMICO Y ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE AL FUEGO. CONCHA INFERIOR DE ASIENTO DE POLIPROPILENO. BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN NYLON CON CINTURÓN DE ACERO. RODAMIENTOS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		DUALES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA. DESCANSA BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO			
51	63	SILLA PARA COMEDOR RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. COLOR: AZUL, VERDE, BLANCO, ROJO, CAPUCCINO, NARANJA, GRIS, AMARILLO, FUCSIA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
52	10	CONJUNTO EJECUTIVO CON CREDENZA BAJA ESCRITORIO: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M CREDENZA BAJA: CREDENZA BAJA PARA ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y HUECO CON ENTREPAÑO. CUBIERTA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. LATERALES, PISO Y RESPALDO EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTEROS EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. CUENTA CON CERRADURA METÁLICA IMPORTADA PARA BLOQUEAR LA APERTURA DE LAS GAVETAS. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM DE LONGITUD EN ALUMINIO. CORREDERAS METÁLICAS EMBALINADAS DE DOBLE EXTENSIÓN. PASACABLES REDONDOS COLOR GRIS. MEDIDAS GENERALES +/- 150*50*60 CMS FALDON BAJO CUBIERTA, PANTALLA DE MELAMINA EN 16 MM CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDA DE 1.30 X .35 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
53	2	CREDENZA BAJA PARA ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y HUECO CON ENTREPAÑO. CUBIERTA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. LATERALES, PISO Y RESPALDO EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTEROS EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. CUENTA CON CERRADURA METÁLICA IMPORTADA PARA BLOQUEAR LA APERTURA DE LAS GAVETAS. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM DE LONGITUD EN ALUMINIO. CORREDERAS METÁLICAS EMBALINADAS DE DOBLE EXTENSIÓN. PASACABLES REDONDOS COLOR GRIS. MEDIDAS GENERALES +/- 150*50*60 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
54	3	LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO EN MELAMINA DE 16 Y 28 MM CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON 4 HUECO EN LA PARTE BAJA Y 4 PUERTAS EN LA PARTE SUPERIOR TODAS LAS UNIONES DE LAS PIEZAS SE REALIZAN POR MEDIO DE SISTEMA DE MINIFIX PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDO FABRICADO EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. ENTREPAÑOS FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PUERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA MEDIDAS GENERALES +/- 180*40*110 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida






Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

55	2	SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSION PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: AJUSTABLES DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO Y CON 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
56	2	SILLA EJECUTIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO Y CON RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: DE ACERO REFORZADO CON SLIDER, PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y OTRA PALANCA PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO Y CABECERA AJUSTABLE CON SISTEMA FLOTANTE. ASIENTO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. TAPIZ: EN MALLA DE COLOR NEGRO CON GRIS. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
57	2	ESCRITORIO: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 "EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
58	2	RECEPCION DE ATENCION FABRICADA EN PIEZAS DE AGLOMERADO DE 28 MM CON AMBAS CARAS CON ACABADO LAMINADO CON CUBIERTA DE ATENCION A ALTURA DE 1.10 MTS DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA DE ATENCION DE 28 MM, FRENTE EN AGLOMERADO DE 18 MM CON TERMINADO EN LAMINADO AMBAS CARAS, REGATONES NIVELADORES PLASTICOS FRENTE CON MEDIDA DE 150 Y FONDE DE 60 CMS	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
59	2	MESA DE JUNTAS EN MEDIDAS DE 240X90 CON CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA AL HORNO CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA EN COLORES DE LINEA.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida
60	28	ANAQUELES DE CARGA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CON 04 POSTES TROQUELADOS CAL. 14. EN MEDIDAS DE 2.20 Y 05 ENTREPAÑOS EN MEDIDAS DE 90X45 CAL. 20. PINTADOS AL HORNO CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA EN COLORES DE LINEA.	Si Cumple	Si Cumple	No cumple, no cotiza la partida

GRUPO 2:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO	RAÚL TERÁN TAPIA	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.
1	20	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 2.30 MTS DE ALTO, 6 CHAROLAS 90 X 40 CMS, CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, POR 2.30 METROS DE ALTURA, 6 CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 40 CM DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO, 8 REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 (ESQUINEROS DE ANAQUELES), 60 TORNILLOS DE 1/4 X 3/4 GALVANIZADOS CON CABEZA EXAGONAL, 60 TUERCAS GALVANIZADAS EXAGONALES DE 1/4, 60 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4, 96 RONDANAS DE PRESION DE 1/4. TERMINADO CON PINTURA EN POLVO, ELECTROESTÁTICO HORNEADA CON COLOR GRIS OXFORD.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	40	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO: 4 GAVETAS, 47 X 65 X 132 CM. DESCRIPCIÓN: MUEBLE ARCHIVERO, CONTIENE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA GENERAL; PREPARADAS PARA ARCHIVO SUSPENDIDO Y CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA, JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTA ETIQUETAS. ELEMENTOS: ESTRUCTURA: LÁMINA ROLADA EN FRÍO CON ACABADO FINAL CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL COLOR NEGRO. CUBIERTA: LÁMINA DE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. COSTADOS: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. RESPALDO: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. REFUERZOS: ESQUINERO DERECHO, ESQUINERO IZQUIERDO, MANGUETE TRASERO Y REFUERZO CENTRAL DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. EL REFUERZO DE SOPORTE PARA LA CHAPA SERÁ EN CALIBRE Nº18. GAVETAS: CUERPO Y FRENTE DE LA GAVETA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18, TESTERO EN CALIBRE Nº20, LA CUNA DE LAS GAVETAS EN CALIBRE Nº14 Y LOS PUENTES DELANTEROS, CENTRALES Y TRASEROS EN CALIBRE Nº18. ACCESORIOS: CORREDERAS: DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA A BASE DE RODILLOS DE NYLON, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 50 KG., EMBALERADA TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN COMPLETA REFORZADA. FIJA DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. COMPRESOR DE ARCHIVO: TAMAÑO OFICIO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18 CON SOLERAS EN CALIBRE Nº14. SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO: A BASE DE ÁNGULO DE ALUMINIO DE 12.7 MM. EN LA GAVETA DE ARCHIVO. REGATÓN: A BASE DE ACERO CON ACABADO CROMADO, DE 31.7 MM. DE DIÁMETRO Y 6.3 MM. DE ESPESOR, CON NIVELADOR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO Y 28 MM. DE LARGO, CON CUERDA DE 14 HILOS. CHAPA: DE CIERRE GENERAL; PARA BLOQUEO DE CAJONES, DE LATÓN CON CERROJO, CILINDRO Y PERNOS, ACABADO FINAL CROMADO. JALADERAS: DE EMBUTIR EN LA PARTE CENTRAL, DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº24 CON ACABADO CROMADO O CON PINTURA SIMILAR AL ACABADO DE LA ESTRUCTURA. PORTAETIQUETAS: EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº20, CROMADAS. ACABADO FINAL: SE REALIZARÁ UN PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO POR UN ENJUAGUE CON NEUTRALIZADOR, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA CON ACABADO HORNEADO O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL SECADO AL HORNO; COLOR NEGRO. ENSAMBLAJE: LOS CORTES DE LA LÁMINA SE HARÁN CON MÁQUINA. EL DOBLADO DE LOS ELEMENTOS SE HARÁ EN FRÍO CON MÁQUINA. LA UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS DE ACERO SE HARÁ CON SOLDADURA SISTEMA MIG (MICROALAMBRE SIN QUE DEJE ESCORIA) O A BASE DE ELECTRODOS CON PUNTEADORA.			
--	--	---	--	--	--

III.- CUADRO ECONÓMICO.

			PARTICIPANTES	ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO		RAÚL TERÁN TAPIA	
GRUPO	PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
1	1	1	CREDENZA TRASERA COMPUESTA POR: BASE DE METAL CON 4 PATAS DE ALUMINIO DE FORMA CÓNICA EN COLOR GRIS OXFORD CON TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA, LA COMPOSICION SE CONFORMA DE 2 CONTENEDORES O CUBOS RECTANGULARES ABIERTO, COLOR GRIS CLARO 1 CONTENEDOR CON PUERTA ABIERTA COLOR GRIS CUARZO Y 2 CONTENEDORES CON REPISAS Y ABERTURA LATERAL COLOR GRIS CUARZO, Y CUBIERTA TOP COLOR GRIS CUARZO. ESTE MUEBLE TIENE UNAS DIMENSIONES GENERALES DE 2.70 X .38 X 1.26 CMS CONTENEDORES FABRICADOS EN LAMINADO PLASTICO DE IMPORTACION DE 15 MM CON CANTOS PROTEGIDOS DE PVC RIGIDO DE 2 MM TERMOFUSIONADOS A LAS CARAS UNIDOS CON SISTEMA DE MINIFIX	\$29,920.00	\$29,920.00	\$30,515.00	\$30,515.00
	2	1	SILLON OCASIONAL DE 1 PLAZA ESTRUCTURA: MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD, RESORTE ZIG-ZAG ENGANCHADO AL BASTIDOR CON GRAPAS DE SEGURIDAD PARA MAYOR SOPORTE Y DURABILIDAD, RAFIA ENTRETEJIDA AL RESORTE Y BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA, PATAS CROMADA AL FRENTE Y PATA DE POLIPROPILENO EN LA PARTE DE ATRAS, PARTE BAJA TERMINADA EN BONFORT. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA MARCA ARTELL COLOR GRIS	\$10,720.00	\$10,720.00	\$10,969.00	\$10,969.00
	3	1	CREDENZA APOYO LATERAL MUEBLE CREDENZA FABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR METALICA DE 3"1" TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICO HORNEADA COLOR GRIS OXFORD CON REGATONES NIVELADORES. CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO DE 16 MM COLOR GRIS MEDIDAS GENERALES DE 160*50*75	\$3,598.00	\$3,598.00	\$3,683.00	\$3,683.00
	4	1	CREDENZA 4 PUERTAS. MUEBLE TIPO CREDENZA FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE PRIMERA, CON 4 PUERTAS BATIENTES HACIA AFUERA, CON JALADERA DE ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD, CON ENTREPAÑO INTERNO. BASE DE 4 PATAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON REGATONES NIVELADORES. CUBIERTA Y PISO DE 28 MM DE ESPESOR Y FRENTE DE 16 MM CANTOS PROTEGIDOS POR PVC DE 2 MM A TONO CON EL COLOR ELEGIDO. MUEBLE ARMADO CON SISTEMA DE MINIFIX. MEDIDAS GENERALES DE 200*50*85 CMS	\$14,060.00	\$14,060.00	\$14,293.00	\$14,293.00



6



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

5	1	CREDENZA FRIGOBAR, MUEBLE TIPO CREDENZA FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE PRIMERA, CON 2 PUERTAS BATIENTES HACIA AFUERA, CON JALADERA DE ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD CON PUERTA, EL ESPACIO INTERNO COSTA DE UN HUECO DE LADO DERECHO CON MEDIDAS DE 55 CMS DE FRENTE 60.6 CMS DE ALTURA Y 56.8 CMS DE FONDO QUE SIRVE DE ESPACIO LIBRE PARA COLOCAR FRIGOBAR DE 1.6 PIES. HUECO DEL LADO DERECHO CON ENTREPAÑO AL CENTRO. BASE DE 4 PATAS DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON REGATONES NIVELADORES. CUBIERTA Y PISO DE 28 MM DE ESPESOR Y FRENTE DE 16 MM CANTOS PROTEGIDOS POR PVC DE 2 MM A TONO CON EL COLOR ELEGIDO. MUEBLE ARMADO CON SISTEMA DE MINIFIX. MEDIDAS GENERALES DE 90 X 60*77 CMS	\$4,050.00	\$4,050.00	\$4,126.00	\$4,126.00
6	2	MESA CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) MEDIDAS GENERALES DE LA MESA DE 2.40*60*75 MTS	\$8,950.00	\$17,900.00	\$9,124.00	\$18,248.00
7	3	BANCAS 3 PLAZAS ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3 1/2", CALIBRE 14, CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTATICA) COLOR NEGRO MATE. PATAS Y BASE DE LAS PATAS DE LAMINA DE ACERO TROQUELADA, CALIBRE 16; CONTIENE NIVELADORES. TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: DE LAMINA DE ACERO TROQUELADA PERFORADA, CALIBRE 16; CON ACABADO DE PINTURA EPOXICA (ELECTROSTATICA) COLOR PLATA. ENSAMBLADO EN BASTIDOR DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 1,000 KGS	\$10,420.00	\$31,260.00	\$10,657.00	\$31,971.00
8	3	ESCRITORIO CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 150*60*75 CMS , FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CUENTA CON UNA LATERAL CON ESTRUCTURA METALICA QUE SE UNE A LOS TRAVESAÑOS CON MEDIDA E 90*60*75 CMS MEDIDAS GENERALES DE LA MESA: 150*150*75 CMS	\$8,680.00	\$26,040.00	\$8,884.00	\$26,652.00
9	5	ESCRITORIO CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 150*60*75 CMS , FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA	\$4,990.00	\$24,950.00	\$5,100.00	\$25,500.00
10	1	ESCRITORIO 170*110 CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 170*60*75 CMS , FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CUENTA CON UNA LATERAL CON ESTRUCTURA METALICA QUE SE UNE A LOS TRAVESAÑOS CON	\$8,630.00	\$8,630.00	\$8,825.00	\$8,825.00

al

f

f

7

Handwritten signature

Handwritten signature






Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		MEDIDA DE 50*60*75 CM MEDIDAS GENERALES DE 170*110*75 CMS				
11	1	ESCRITORIO 140*115 CUBIERTA RECTANGULAR CON MEDIDA DE 140*60*75 CMS , FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCO EN "U" FABRICADAS A BASE DE PTR CUADRADO DE 50.8 X 50.8 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.(LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CUENTA CON UNA LATERAL CON ESTRUCTURA METALICA QUE SE UNE A LOS TRAVESAÑOS CON MEDIDA DE 55*60*75 CM MEDIDAS GENERALES DE 140*115*75 CMS	\$6,770.00	\$6,770.00	\$6,917.00	\$6,917.00
12	23	MESA CUADRADA COMEDOR MESA PARA COMEDOR CON BASE DE PEDESTAL DE 4 PUNTAS CUBIERTA CUADRADA CON MEDIDA DE 90*90 CMS , FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA CARACTERISTICAS: PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 X 0.28 Y BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70 X 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE GOMA	\$5,220.00	\$120,060.00	\$5,350.00	\$123,050.00
13	13	SILLA FIJA PARA COMEDOR PATAS: RECTAS DE MADERA NATURAL, LAS UNIONES DE LAS PATAS CON EL ASIENTO SON CON ESPÁRRAGOS ROSCADOS Y CON TERMINADO NATURAL. RESPALDO Y ASIENTO: DE UNA SOLA PIEZA EN COPOLIMERO DE POLIPROPILENO. COLOR: BLANCO, GRIS, NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 80 KGS.	\$1,470.00	\$19,110.00	\$1,497.00	\$19,461.00
14	1	CREDENZA APOYO PARA CAFÉ COLOR DURANGO MUEBLE FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO CON CUBIERTA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CUERPO DEL MUEBLE EN AGLOMERADO DE 16 MM CON ACABADO EN LAMINADO COLOR DURANGO 1 PUERTA ABATIBLE CON ESPACIO PARA FRIGOBAR CON MEDIDAS DE 53X57X56, Y 1 HUECO CON ENTREPAÑO CENTRAL. BASE 4 PATAS DE MESA CON HORQUILLAS DE ACERO EN COLOR NEGRO DE 30 CMS DE ALTURA. SISTEMA DE UNION DE MUEBLE DE MINIFIX MEDIDAS GENERALES DE 120*60*90 CMS	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,943.00	\$5,943.00
15	1	PERCHERO DE PISO FABRICADO EN MADERA SOLIDA NATURAL DE PAROTA, CON 4 PUNTAS COMO BASE Y 4 PUNTAS PARA COLGAR. TERMINADO EN LAQUEADO NATURAL ENCERADO. MEDIDAS DE 48*48*165 CMS	\$4,310.00	\$4,310.00	\$4,407.00	\$4,407.00
16	1	CONJUNTO CON CREDENZA BAJA CUBIERTA DE CRISTAL Y CREDENZA DE APOYO TRASERA Y CAJONERA MOVIL 1+1 ESCRITORIO RECTO MEDIDA DE 180*80*74 CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE 28 MM CON ACABADO LAMINADO Y CUBIERTA CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM COLOR NEGRO BASE METALICA SOBRE CREDENZA 1 MARCO DE ACERO EN TUBULAR RECTAGULAR EN FORMA "A" DE 3" X 1" CON REGATON NIVELADOR DE PLASTICO, 1 MARCO CORTO SOBRE CREDENZA DE ACERRO TUBULAR DE DE 3" X 1" TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA UNIDOS POR DOS TRAVESAÑOS RECTANGULARES, CREDENZA BAJA FABRICADA EN LAMINADO PASTICO CON CUBIERTA EN AGLOMERADO DE 28 MM CON CANTOS DE PVC DE 2 MM. CUERPO DEL MUEBLE EN AGLOMERADO DE 16 MM CON ACABADO EN LAMINADO 2 CAJONES AL CENTRO CON CORREDERAS DE EXTENSION Y CHAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE 2 HUECOS CON ENTREPAÑO CENTRAL MEDIDAS DE 2.10*50*60 CMS . CREDENZA TRASERA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 3"X1" CON 1 MARCO EN FORMA DE C DE 75 CMS DE ALTURA Y MARCO SENTADO SOBRE CREDENZA DE 15 CMS DE ALTURA, MARCOS UNIDOS POR 2 TRAVESAÑOS DE TUBULAR DE 2X1" TERMINADO	\$26,820.00	\$26,820.00	\$27,207.00	\$27,207.00





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		EN PINTURA EPOXICA HORNEADA. CON MEDIDA DE 150*40*75 CMS				
17	1	SILLA EJECUTIVA EN MALLA CON CABECERA BRAZOS AJUSTABLES ESTRELLA DE ALUMINIO MECANISMO DE RECLINAMIENTO SYNCHRO CON 3 POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTISHOCK Y MANERAL PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO POR MEDIO DE SISTEMA SLIDER (MECANISMO QUE OPERA CON UNA SOLA PALANCA), AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO POR MEDIO DE SISTEMA DE CREMALLERA LAMA. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN MESH CON DISEÑO ERGONOMICO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR INDEPENDIENTE. CODERAS DE POLIURETANO TIPO GEL CON MOVIMIENTO GIRATORIO Y DESLIZAMIENTO FRONTAL Y HORIZONTAL. 4D. ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADO EN MESH. RESPALDO CON SISTEMA RECLINABLE. ASIENTO ABATIBLE Y DESCANSA BRAZOS FIJOS. DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO PULIDO.	\$17,505.00	\$17,505.00	\$17,858.00	\$17,858.00
18	1	MESA DE JUNTAS OVALADA CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE 28 MM CON ACABADO LAMINADO CON CENTRO DE CRISTAL DE 6 MM COLOR NEGRO BASE METALICA 2 MARCO DE ACERO EN TUBULAR RECTANGULAR EN FORMA "A" DE 3"X1" CON REGATON NIVELADOR DE PLASTICO, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA UNIDOS POR DOS TRAVESAÑOS RECTANGULARES MEDIDA DE LA MESA DE 200*100* 75 CMS	\$17,050.00	\$17,050.00	\$17,381.00	\$17,381.00
19	2	SILLA VISITANTE GIRATORIA TAPIZADA EN TELA, ALMA DE POLIURETANO INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA CON ALMA DE ACERO Y MADERA MOLDEADA DE PRIMERA CALIDAD TELA CON RETARDANTE AL FUEGO BASE DE 4 PUNTAS GIRATORIA CROMADA BASE P3 FIJA DE 4 PUNTAS TIPO SPIDER EN ACERO CROMADO. MEDIDAS DE 60*60*83	\$11,670.00	\$23,340.00	\$11,950.00	\$23,900.00
20	6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Y ASIENTO EN MALLA BRAZOS AJUSTABLES ESTRELLA DE ALUMINIO MECANISMO RECLINABLE CON REGULACION DE TENSION. CABECERA CON AJUSTE 2D. RESPALDO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. RODAJAS DUALES DE NYLON COLOR NEGRO	\$5,817.00	\$34,902.00	\$5,965.00	\$35,790.00
21	1	CREDENZA DE APOYO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM HERRAJES DE ALUMINIO Y PATAS METÁLICAS CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PUERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDO, PUEBLOS, PISO, ZOCLO Y ENTREPAÑO AJUSTABLE FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. JALADERAS IMPORTADAS EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. BISAGRA DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. CAJÓN GRANDE FABRICADO EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO; CUERPO DE 16 MM Y BASE E 05 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. FRENTES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. 4 PATAS METÁLICAS DE IMPORTACIÓN COLOR NEGRO. MEDIDAS GENERALES DE 150 X 50 X75 CMS	\$6,840.00	\$6,840.00	\$7,050.00	\$7,050.00
22	1	LIBRERO ALTO FABRICADO EN MELAMINA CON PUERTAS BAJAS 1 PUERTA SUPERIOR Y 1 HUECO CON 3 ENTREPAÑOS Y 1 HUECO EN LA PARTE SUPERIOR PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDOS Y ZOCLO FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,513.00	\$13,513.00



		ESPOSOR, EN COLORES DE LINEA. PUERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPOSOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPOSOR, EN COLORES DE LINEA. JALADERA IMPORTADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. BISAGRA DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CASOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110°. CON MECANISMO DE MONTAJE SIN HERRAMIENTAS. MEDIDAS DE 100 *40*200 CMS				
23	1	PERCHERO DE PISO FABRICADO EN MADERA SOLIDA NATURAL DE PAROTA, CON 4 PUNTAS COMO BASE Y 4 PUNTAS PARA COLGAR. TERMINADO EN LAQUEADO NATURAL ENCERADO. MEDIDAS DE 48*48*165 CMS	\$4,660.00	\$4,660.00	\$4,771.00	\$4,771.00
24	6	SILLA EJECUTIVA REPALDO ALTO BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEE-TILT) CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO PARA LA POSICIÓN DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE). BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO, CON SOPORTE DE ACERO Y DE 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN SOFT REVOLVING LEATHER. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS	\$8,090.00	\$48,540.00	\$8,282.00	\$49,692.00
25	2	SILLA VISITANTE BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR DE 1 1/8" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON TERMINADO EN CROMO. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO, CON SOPORTE DE ACERO Y DE 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA ACOJINADA Y TAPIZADA. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN SOFT REVOLVING LEATHER. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	\$7,080.00	\$14,160.00	\$7,259.00	\$14,518.00
26	1	MESA LATERAL FABRICADA CON BASE TUBULAR DE PTR CUADRADO EN ACABADO CROMADO DE 1 1/2" X 1 1/2" REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA EN PISO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA). CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPOSOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO. CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. LA UNION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE LLEVA A CABO CON 4 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDAS GENERALES DE 55 X 55 X76 CMS	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,555.00	\$5,555.00
27	1	MESA LATERAL FABRICADA CON BASE TUBULAR DE PTR CUADRADO EN ACABADO CROMADO DE 1 1/2" X 1 1/2" REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA EN PISO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA). CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPOSOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO. CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. LA UNION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE LLEVA A CABO CON 4 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDAS GENERALES DE 55 X 55 X52 CMS	\$4,910.00	\$4,910.00	\$5,022.00	\$5,022.00
28	1	MESA ALTA LATERAL FABRICADA CON BASE TUBULAR DE PTR CUADRADO EN ACABADO CROMADO DE 1 1/2" X 1 1/2" REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA EN PISO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA). CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPOSOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO. CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. LA UNION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE LLEVA A CABO CON 4 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDAS GENERALES DE 120 X 52 X 75 CMS	\$6,370.00	\$6,370.00	\$6,516.00	\$6,516.00
29	18	ANAQUEL DE 4 POSTES Y 6 CHAROLAS ANAQUEL TIPO ESQUELETO PARA AREA DE ARCHIVO ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE CARGA PESADA CON 4 POSTES CAL. 14. ENTREPAÑOS CAL. 20 6 NIVELES CON REFUERZOS EN CADA CHAROLA. HABILITADOS CON ANCLAJE PARA PISO CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA. MEDIDA DE 90*40 CMS ALTURA DE 1.95 CMS	\$3,628.00	\$65,304.00	\$3,712.00	\$66,816.00
30	1	MODULO EJECUTIVO CON CREDENZA BAJA Y FALDON EL CUAL CONSTA DE: MODULO CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE	\$20,070.00	\$20,070.00	\$20,342.00	\$20,342.00



		AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "O" CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 76.2 X 38.1 MM CAL 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERÁN ESTAR A 45% CON RELACIÓN A LA POSICIÓN DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERÁ TENER UN CAPUCHÓN MAGNÉTICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERÁ DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERÁ PARA EL PASO CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA 1.80 M X 0.75M X .75M. CREDENZA BAJA, CON UNA SECCIÓN DE CAJONES DE 1 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y 1 HUECO CON ENTREPAÑO. CUBIERTA FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJÓN Y FRENTE DE CAJÓN FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.80 M X 0.50M X 0.60M. FALDON BAJO CUBIERTA, PANTALLA DE MELAMINA EN 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDA DE 1.35 X .30				
31	2	CREDENZA CON 4 PUERTAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. FRENTE DE PUERTAS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR EL MUEBLE EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR MEDIDA: 1.60M X 0.50M X 0.75M. COLOR ENCINO POLAR	\$8,360.00	\$16,720.00	\$8,563.00	\$17,126.00
32	2	MESA DE TRABAJO CUBIERTA: FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. PEDESTAL DE 3 GAVETAS FABRICADO EN	\$6,900.00	\$13,800.00	\$7,075.00	\$14,150.00

6



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		LAMINADO DE 16 MM 2 FRENTES CHICOS DE 13.5 X 39.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE INFERIOR DE 28.6 X 39.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80CM CERRADURA CHAPA DE EPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO MEDIDA DE 40 X 60 X 72 CM.. MEDIDAS GENERALES DEL ESCRITORIO DE 1.20M X 0.60M X 0.75M.				
33	1	MAMPARA METÁLICA 120*140*5 CMS CUENTA CON DOS POSTES FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, EL CUAL CUENTA CON TROQUELADOS LOS CUALES RECIBEN MENSULAS PARA SOPORTE DE CUBIERTAS O ELEMENTOS COLGANTES COMO LIBREROS O REPISAS. LOS POSTES CUENTAN CON PERFORACIONES PASADAS OVALADAS DE 2" DE ALTURA Y 1" DE ANCHO PARA PERMITIR EL PASO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, VOZ O DATOS, ENTRE MAMPARAS. PARA FORMAR EL MARCO PRINCIPAL DE LA MAMPARA SE LE SOLDAN UNOS LARGUEROS EN FORMA DE "C" FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA UNA TAPA EN FORMA DE "C" SOLDADA AL LARGUERO SUPERIOR DEL MARCO DE LA MAMPARA, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CAL 20. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN DUCTO DE 5" DE ALTURA Y 2" DE FONDO, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, LAS PUERTAS VIENEN PREPARADAS PARA RECIBIR ARNESES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE SUJETAN POR MEDIO DE UN OMEGA FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14, EL DUCTO CUENTA EN SU PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR LAS MAMPARAS EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR. GUÍA DE TABLERO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. SOPORTES DE TABLERO SUPERIOR E INFERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. TABLEROS SUPERIOR E INFERIOR: COMPUESTOS DE DOS TABLEROS DE MDF DE 3 MM DE ESPESOR, DOS TABLEROS DE TRIPLAY DE CAOILLA. HULE ESPUMA DE 5 MM DE ESPESOR. TAPIZADOS EN TELA, LAMINADOS EN BAJA O ALTA PRESIÓN Y EN CHAPA DE MADERA NATURAL. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO	\$4,860.00	\$4,860.00	\$4,929.00	\$4,929.00
34	1	ESCRITORIO RECTO CUBIERTA: FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.20M X 0.60M X 0.75M.	\$5,050.00	\$5,050.00	\$5,176.00	\$5,176.00
35	1	CRENDEZA SALA DE JUNTAS PUERTAS CORREDIZAS Y 1 HUECO PARA FRIGOBAR. CUBIERTA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. DIVISOR, LATERALES, PISO, Y RESPALDO EN	\$5,835.00	\$5,835.00	\$5,972.00	\$5,972.00


Handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signature in the bottom right area.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

6



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTES EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM ALUMINIO. PATA METÁLICA PARA CREDENZA FABRICADA CON PERFIL DE 2X1" CALIBRE 18, Y UNA PLACA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 CON PERFORACIONES PARA FIJACIÓN A PISO DE CREDENZA. CON NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD AL MUEBLE. SOMETIDA A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO COLOR ALUMINIO TEXTURIZADO. RIEL DOBLE EN ALUMINIO MONTADO PARA PUERTAS CORREDIZAS. MEDIDAS GENERALES DE 115*60*75 CMS				
36	1	CREDENZA 3 PUERTAS CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. FRENTES DE PUERTAS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR EL MUEBLE EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR MEDIDA 140*50*75	\$7,330.00	\$7,330.00	\$7,517.00	\$7,517.00
37	19	SILLA VISITANTE BASE TRINEO BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 11 MM DE DIÁMETRO, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: NEGRO, GRIS, ROJO, BLANCO O ARENA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 140 KGS.	\$2,120.00	\$40,280.00	\$2,168.00	\$41,192.00
38	1	CREDENZA CON 4 PUERTAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. FRENTES DE PUERTAS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR EL MUEBLE EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR MEDIDA: 1.60M X 0.50M X 0.75M. CON HUECO INTERIOR PARA FRIGOBAR	\$8,475.00	\$8,475.00	\$8,580.00	\$8,580.00
39	1	CREDENZA DE APOYO 2 PUERTAS ABATIBLES 1 HUECO PARA FRIGOBAR. CUBIERTA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. DIVISOR, LATERALES, PISO, Y RESPALDO EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTES EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM ALUMINIO. PATA METÁLICA PARA CREDENZA FABRICADA CON PERFIL DE 2X1" CALIBRE 18, Y UNA PLACA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14 CON PERFORACIONES PARA FIJACIÓN A PISO DE CREDENZA. CON NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD AL MUEBLE. SOMETIDA A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO COLOR ALUMINIO TEXTURIZADO. MEDIDAS GENERALES DE 110*50*75 CMS	\$5,960.00	\$5,960.00	\$6,109.00	\$6,109.00
40	1	PERCHERO DE PISO DE ACERO EN ACABADO CROMADO CON 1 TUBULAR CENTRAL Y 5 GANCHOS BASE REDONDA MEDIDA DE 170X 29 CMS	\$1,685.00	\$1,685.00	\$1,729.00	\$1,729.00
41	1	PERCHERO DE PISO EN MADERA SOLIDA CON DETALLES EN METAL COLOR GRAFITO. BASE DE 3	\$4,995.00	\$4,995.00	\$5,110.00	\$5,110.00

al
f
f
7





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		PUNTAS UNIDAS AL CENTRO POR UNA PLACA DE METAL Y TORNILLERIA ALLEN CENTRO EN COLOR GRIS GRAFITO. PARTE SUPERIOR CON 3 SECCIONES DE 4 PUNTAS CADA UNO PARA COLGADO DE PRENDAS O ACCESORIOS MEDIDAS DE 163 CMS DE ALTURA 41 CMS DE DIAMETRO				
42	4	SILLA EJECUTIVA PARA DIRECTORES BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL, ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: EN ACERO REFORZADO TIPO RODILLA ARTICULADO (KNEE-TILT) CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO PARA LA POSICIÓN DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO (CONTACTO PERMANENTE). BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO, CON SOPORTE DE ACERO Y DE 7 POSICIONES, RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON CABECERA ACOJINADA Y TAPIZADA. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESILENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN SOFT REVOLVING LEATHER. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	\$8,205.00	\$32,820.00	\$8,411.00	\$33,644.00
43	47	PERCHERO METÁLICO PARA MAMPARA ENSAMBLABLE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 CUENTA CON PESTAÑAS PARA MONTARSE A TROQUELADOS DEL POSTE DE LA MAMPARA. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO	\$448.00	\$21,056.00	\$459.00	\$21,573.00
44	47	REPISA PARA MAMPARA CON SISTEMA DE ENSAMBLE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 CUENTA CON PESTAÑAS PARA MONTARSE A TROQUELADOS DEL POSTE DE LA MAMPARA. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO COLORES DE LÍNEA MEDIDA DE 120*30	\$2,225.00	\$104,575.00	\$2,277.00	\$107,019.00
45	1	MESA DE CENTRO REDONDA MEDIDAS DE 60 CM DIAMETRO X 47 CM ALTURA. CUBIERTA BLANCA CON PATAS DE MADERA MESA CON CUBIERTA EN MDF LAQUEADO EN TERMINADO ALTO BRILLO SUJETA A BASE DE MADERA DE 4 PATAS CONICAS UNIDAS POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO FORMADA POR BARILLAS METÁLICAS COLOR NEGRO, SU UNION SE FORMA POR MEDIO DE INSERTOS Y TONILLOS ALLEN	\$2,324.00	\$2,324.00	\$2,377.00	\$2,377.00
46	18	MAMPARA DIVISORIA ENTRE ESCRITORIOS CON MEDIDA DE 150 DE FRENTE X 115 CMS DE ALTURA 8 CMS DE GROSOR PARA FORMAR EL MARCO PRINCIPAL DE LA MAMPARA SE LE SOLDÁN UNOS LARGUEROS EN FORMA DE "C" FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA UNA TAPA EN FORMA DE "C" SOLDADA AL LARGUERO SUPERIOR DEL MARCO DE LA MAMPARA, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CAL 20. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN DUCTO DE 5" DE ALTURA Y 3" DE FONDO, FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, LAS PUERTAS VIENEN PREPARADAS PARA RECIBIR ARNESES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE SUJETAN POR MEDIO DE UN OMEGA FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14, EL DUCTO CUENTA EN SU PARTE INFERIOR CON ROSCADO PARA RECIBIR NIVELADORES AJUSTABLES DE ALTURA CON EL FIN DE NIVELAR LAS MAMPARAS EN CASO DE QUE SE INSTALE EN ALGUNA SUPERFICIE IRREGULAR, GUÍA DE TABLERO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. SOPORTES DE TABLERO SUPERIOR E INFERIOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20. TABLEROS SUPERIOR E INFERIOR EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CUENTA CON VENTANAS PRE TROQUELADAS FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, ESTAS PUERTAS SE ENSAMBLAN A LA MAMPARA POR MEDIO DE UN DOBLADILLO QUE ENTRA A UNA RANURA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL DUCTO Y UN EMBUTIDO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CANTO DE LA PUERTA ABATIBLE QUE ENSAMBLA EN UNA PERFORACIÓN CIRCULAR PARA ASÍ LIBERAR LA VENTANA Y HACER LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE ARNESES ELÉCTRICOS O CONDUCTORES. CUENTA CON TAPAS Y POSTES Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA	\$7,895.00	\$142,110.00	\$8,084.00	\$145,512.00





		INSTALACION ACABADOS: METÁLICO TAPIZADO: FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, TAPIZADOS EN TELA, CUENTA CON PESTAÑAS PARA MONTARSE A TROQUELADOS DEL POSTE DE LA MAMPARA. TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA DE LA PINTURA Y EVITAR LA CORROSIÓN. ACABADOS EN PINTURA EPOXICA EN POLVO.				
47	4	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO CON LATERAL. CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M. CUBIERTA LATERAL FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 90 X 60 CM ALTO. CAJONERA BAJO CUBIERTA DE 2 +1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM. FRENTE FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PUENTES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA, LATERALES, RESPALDO Y ZOCLO FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA, CAJONES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO; CUERPO DE 16 MM Y BASE DE 05 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR	\$12,895.00	\$51,580.00	\$13,206.00	\$52,824.00
48	5	ESCRITORIO OPERATIVO RECTO CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA	\$7,250.00	\$36,250.00	\$7,430.00	\$37,150.00



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE, EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M.				
49	4	SILLA VISITANTE BASE: TRINEO DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 14; CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO DE UN SÓLO CORTE TENSADO CON LA ESTRUCTURA PARA DAR UNA SUSPENSIÓN ÚNICA Y ADAPTARSE AL CUERPO TAPIZADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE; TODA LA ESTRUCTURA ES DE ACERO TUBULAR CON TERMINADO EN CROMO. BRAZOS: DE ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDOS CON TERMINADO EN CROMO. COLOR: NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	\$3,700.00	\$14,800.00	\$3,792.00	\$15,168.00
50	9	SILLA SECRETARIAL SISTEMA DE RECLINAMIENTO BASCULANTE CON BLOQUEO EN UNA SOLA POSICIÓN DE RESPALDO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSIÓN CONFORME AL PESO DEL USUARIO. MECANISMO ELABORADO EN PLACA DE ACERO. RESPALDO CON DISEÑO ERGONÓMICO Y CURVATURA LUMBAR FABRICADO EN MARCO ESTRUCTURAL DE POLIPROPILENO TAPIZADO EN MESH. ASIENTO CON DISEÑO ERGONÓMICO Y ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE AL FUEGO. CONCHA INFERIOR DE ASIENTO DE POLIPROPILENO. BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN NYLON CON CINTURÓN DE ACERO. RODAMIENTOS DUALES DE NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO PARA PISO DURO Y ALFOMBRA. DESCANSA BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO	\$4,350.00	\$39,150.00	\$4,462.00	\$40,158.00
51	63	SILLA PARA COMEDOR RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. COLOR: AZUL, VERDE, BLANCO, ROJO, CAPUCCINO, NARANJA, GRIS, AMARILLO, FUCSIA. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 130 KGS.	\$1,450.00	\$91,350.00	\$1,484.00	\$93,492.00
52	10	CONJUNTO EJECUTIVO CON CREDENZA BAJA ESCRITORIO: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M CREDENZA BAJA: CREDENZA BAJA PARA ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y HUECO CON ENTREPAÑO. CUBIERTA EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. LATERALES, PISO Y RESPALDO EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA	\$15,912.00	\$159,120.00	\$16,300.00	\$163,000.00





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTES EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. CUENTA CON CERRADURA METÁLICA IMPORTADA PARA BLOQUEAR LA APERTURA DE LAS GAVETAS. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM DE LONGITUD EN ALUMINIO. CORREDERAS METÁLICAS EMBALINADAS DE DOBLE EXTENSIÓN. PASACABLES REDONDOS COLOR GRIS. MEDIDAS GENERALES +/- 150*50*60 CMS FALDON BAJO CUBIERTA, PANTALLA DE MELAMINA EN 16 MM CON DOS BRAZOS SUJETADORES A CUBIERTA MEDIDA DE 1.30 X .35 CMS				
53	2	CREDENZA BAJA PARA ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y HUECO CON ENTREPAÑO. CUBIERTA EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. LATERALES, PISO Y RESPALDO EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLORES DE LÍNEA PARA CUERPOS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 0.46 MM DE ESPESOR. FRENTES EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN COLORES DE LÍNEA PARA CUBIERTAS. CANTOS PROTEGIDOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. CUENTA CON CERRADURA METÁLICA IMPORTADA PARA BLOQUEAR LA APERTURA DE LAS GAVETAS. JALADERAS METÁLICAS DE 12 CM DE LONGITUD EN ALUMINIO. CORREDERAS METÁLICAS EMBALINADAS DE DOBLE EXTENSIÓN. PASACABLES REDONDOS COLOR GRIS. MEDIDAS GENERALES +/- 150*50*60 CMS	\$8,420.00	\$16,840.00	\$8,627.00	\$17,254.00
54	3	LIBRERO SOBRE CREDENZA FABRICADO EN MELAMINA DE 16 Y 28 MM CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON 4 HUECO EN LA PARTE BAJA Y 4 PUERTAS EN LA PARTE SUPERIOR TODAS LAS UNIONES DE LAS PIEZAS SE REALIZAN POR MEDIO DE SISTEMA DE MINIFIX PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. RESPALDO FABRICADO EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. ENTREPAÑOS FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA. PUERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LÍNEA MEDIDAS GENERALES +/- 180*40*110 CMS	\$9,730.00	\$29,190.00	\$9,963.00	\$29,889.00
55	2	SILLA OPERATIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA, RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: AJUSTABLES DE POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO Y CON 7 POSICIONES. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE A LA FLAMA Y ALTA RESISTENCIA. TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR NEGRO Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS	\$6,665.00	\$13,330.00	\$6,811.00	\$13,622.00
56	2	SILLA EJECUTIVA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, TERMINADO EN ALUMINIO PULIDO Y CON RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: DE ACERO REFORZADO CON SLIDER, PALANCA DE BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, CON PALANCA DE BLOQUEO DEL ÁNGULO DEL RESPALDO Y OTRA PALANCA PARA EL ACCIONAMIENTO DEL SLIDER EN SUS DIFERENTES POSICIONES. BRAZOS: TIPO 3D GIRATORIOS Y AJUSTABLES DE ALTURA EN POLIPROPILENO SEMI-RÍGIDO CON PAD DE POLIURETANO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO Y CABECERA AJUSTABLE CON SISTEMA FLOTANTE. ASIENTO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. TAPIZ: EN MALLA DE COLOR NEGRO CON GRIS. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 120 KGS.	\$10,740.00	\$21,480.00	\$11,000.00	\$22,000.00



	57	2	ESCRITORIO: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 3 X 1 " EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO. ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M	\$8,328.00	\$16,656.00	\$8,537.00	\$17,074.00
	58	2	RECEPCION DE ATENCION FABRICADA EN PIEZAS DE AGLOMERADO DE 28 MM CON AMBAS CARAS CON ACABADO LAMINADO CON CUBIERTA DE ATENCION A ALTURA DE 1.10 MTS DE 28 MM DE ESPESOR, CUBIERTA DE ATENCION DE 28 MM, FRENTE EN AGLOMERADO DE 16 MM CON TERMINADO EN LAMINADO AMBAS CARAS, REGATONES NIVELADORES PLASTICOS FRENTE CON MEDIDA DE 150 Y FONDE DE 60 CMS	\$10,010.00	\$20,020.00	\$10,245.00	\$20,490.00
	59	2	MESA DE JUNTAS EN MEDIDAS DE 240X90 CON CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD, CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA AL HORNO CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA EN COLORES DE LINEA.	\$12,135.00	\$24,270.00	\$12,430.00	\$24,860.00
	60	28	ANAQUELES DE CARGA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CON 04 POSTES TROQUELADOS CAL. 14. EN MEDIDAS DE 2.20 Y 05 ENTREPAÑOS EN MEDIDAS DE 90X45 CAL. 20. PINTADOS AL HORNO CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA EN COLORES DE LINEA.	\$6,328.00	\$177,184.00	\$6,487.00	\$181,636.00
	61	20	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 2.30 MTS DE ALTO, 6 CHAROLAS 90 X 40 CMS, CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, POR 2.30 METROS DE ALTURA, 6 CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 40 CM DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO, 8 REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 (ESQUINEROS DE ANAQUELES), 60 TORNILLOS DE 1/4 X 3/4 GALVANIZADOS CON CABEZA EXAGONAL, 60 TUERCAS GALVANIZADAS EXAGONALES DE 1/4, 60 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4, 96 RONDANAS DE PRESION DE 1/4. TERMINADO CON PINTURA EN POLVO, ELECTROESTÁTICO HORNEADA CON COLOR GRIS OXFORD.	\$4,150.00	\$83,000.00	\$4,255.00	\$85,100.00
2	62	40	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO: 4 GAVETAS, 47 X 65 X 132 CM. DESCRIPCIÓN: MUEBLE ARCHIVERO, CONTIENE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA GENERAL; PREPARADAS PARA ARCHIVO SUSPENDIDO Y CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA, JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTA ETIQUETAS. ELEMENTOS: ESTRUCTURA: LÁMINA ROLADA EN FRÍO CON ACABADO FINAL CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL COLOR NEGRO. CUBIERTA: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. COSTADOS: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. RESPALDO: LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. REFUERZOS: ESQUINERO DERECHO, ESQUINERO IZQUIERDO, MANGUETE TRASERO Y REFUERZO CENTRAL DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18. EL REFUERZO DE SOPORTE PARA LA CHAPA SERÁ EN CALIBRE Nº18. GAVETAS: CUERPO Y FRENTE DE LA GAVETA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE Nº18, TESTERO EN CALIBRE Nº20, LA CUNA DE LAS GAVETAS EN CALIBRE Nº14 Y LOS PUENTES DELANTEROS, CENTRALES Y TRASEROS EN CALIBRE Nº18. ACCESORIOS: CORREDERAS: DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA A BASE DE RODILLOS DE NYLON, CON	\$8,400.00	\$336,000.00	\$8,600.00	\$344,000.00



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

		CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 50 KG., EMBALERADA TELESCÓPICA DE EXTENSIÓN COMPLETA REFORZADA. FIJA DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18. COMPRESOR DE ARCHIVO: TAMAÑO OFICIO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°18 CON SOLERAS EN CALIBRE N°14. SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO: A BASE DE ÁNGULO DE ALUMINIO DE 12.7 MM. EN LA GAVETA DE ARCHIVO. REGATÓN: A BASE DE ACERO CON ACABADO CROMADO, DE 31.7 MM. DE DIÁMETRO Y 6.3 MM. DE ESPESOR, CON NIVELADOR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 9.5 MM. DE DIÁMETRO Y 28 MM. DE LARGO, CON CUERDA DE 14 HILOS. CHAPA: DE CIERRE GENERAL; PARA BLOQUEO DE CAJONES, DE LATÓN CON CERROJO, CILINDRO Y PERNOS, ACABADO FINAL CROMADO. JALADERAS: DE EMBUTIR EN LA PARTE CENTRAL, DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°24 CON ACABADO CROMADO O CON PINTURA SIMILAR AL ACABADO DE LA ESTRUCTURA. PORTAETIQUETAS: EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE N°20, CROMADAS. ACABADO FINAL: SE REALIZARÁ UN PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO, SEGUIDO POR UN ENJUAGUE CON NEUTRALIZADOR, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA CON ACABADO HORNEADO O PINTURA DE ESMALTE DE USO INDUSTRIAL SECADO AL HORNO; COLOR NEGRO. ENSAMBLAJE: LOS CORTES DE LA LÁMINA SE HARÁN CON MÁQUINA. EL DOBLADO DE LOS ELEMENTOS SE HARÁ EN FRÍO CON MÁQUINA. LA UNIÓN ENTRE LAS PIEZAS DE ACERO SE HARÁ CON SOLDADURA SISTEMA MIG (MICROALAMBRE SIN QUE DEJE ESCORIA) O A BASE DE ELECTRODOS CON PUNTEADORA.				
			SUBTOTAL:	\$2,184,472.00	SUBTOTAL:	\$2,235,923.00
			I.V.A.:	\$349,515.52	I.V.A.:	\$357,747.68
			TOTAL:	\$2,533,987.52	TOTAL:	\$2,593,670.68

			PARTICIPANTES	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	
GRUPO.	PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
2	61	20	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 2.30 MTS DE ALTO, 6 CHAROLAS 90 X 40 CMS, CADA ANAQUEL DEBE LLEVAR 4 POSTES TROQUELADOS EN CALIBRE 14, POR 2.30 METROS DE ALTURA, 6 CHAROLAS EN LÁMINA ROLADA CALIBRE 20 DE 40 CM DE ANCHO X 90 CMS DE LARGO, 8 REFUERZOS DE FORMA TRIANGULAR CALIBRE 14 (ESQUINEROS DE ANAQUELES), 60 TORNILLOS DE 1/4 X 3/4 GALVANIZADOS CON CABEZA EXAGONAL, 60 TUERCAS GALVANIZADAS EXAGONALES DE 1/4, 60 RONDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 1/4, 96 RONDANAS DE PRESION DE 1/4. TERMINADO CON PINTURA EN POLVO, ELECTROESTÁTICO HORNEADA CON COLOR GRIS OXFORD.	\$3,990.00	\$79,800.00
	62	40	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO: 4 GAVETAS, 47 x 65 x 132 cm. DESCRIPCIÓN: Mueble archivero, contiene 4 gavetas tamaño oficina con cerradura general; preparadas para archivo suspendido y correderas de suspensión progresiva, jaladeras embutidas y porta etiquetas. ELEMENTOS: Estructura: Lámina rolada en frío con acabado final con pintura en polvo electrostática horneada o pintura de esmalte de uso industrial color negro. Cubierta: Lámina de acero rolada en frío calibre N°18. Costados: Lámina de acero rolada en frío calibre N°18. Respaldo: Lámina de acero rolada en frío calibre N°18. Refuerzos: Esquinero derecho, esquinero izquierdo, manguete trasero y refuerzo central de lámina de acero rolada en frío calibre N°18. El refuerzo de soporte para la chapa será en calibre N°18. Gavetas: Cuerpo y frente de la gaveta en lámina de acero rolada en frío calibre N°18, testero en calibre N°20, la cuna de las gavetas en calibre N°14 y los puentes delanteros, centrales y traseros en calibre N°18. Accesorios: Correderas: De suspensión progresiva a base de rodillos de nylon, con capacidad mínima de carga de 50 kg., embalerada telescópica de extensión completa reforzada. Fija de lámina rolada en frío calibre N°18. Compresor de archivo: Tamaño oficina en lámina de acero rolada en frío calibre N°18 con soleras en calibre N°14. Sistema de archivo suspendido: A base de ángulo de aluminio de 12.7 mm. en la gaveta de archivo. Regatón: A base de acero con acabado cromado, de 31.7 mm. de diámetro y 6.3 mm. de espesor, con nivelador metálico de acero galvanizado de 9.5 mm. de diámetro y 28 mm. de largo, con cuerda de 14 hilos. Chapa: De cierre general; para bloqueo de cajones, de latón con cerrojo, cilindro y pernos, acabado final cromado. Jaladeras: De embutir en la parte central, de lámina rolada en frío calibre N°24 con acabado cromado o con pintura similar al acabado de la estructura. Portaetiquetas: En lámina rolada en frío calibre N°20, cromadas. Acabado final: Se realizará un proceso de desengrasado y fosfatizado, seguido por un enjuague con neutralizador, previo a la colocación de la pintura en polvo electrostática con acabado horneado o pintura de esmalte de uso industrial secado al horno; color negro. Ensamblaje: Los cortes de la lámina se harán con máquina. El doblado de los elementos se hará en frío con máquina. La unión entre las piezas	\$7,690.00	\$307,600.00





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

			de acero se hará con soldadura sistema MIG (microalambre sin que deje escoria) o a base de electrodos con punteadora.		
				SUBTOTAL:	\$387,400.00
				I.V.A.:	\$61,984.00
				TOTAL:	\$449,384.00

El presente cuadro económico fue elaborado por la C. María Teresa De Jesús Rentería Contreras, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, con base en la revisión y análisis de las propuestas económicas presentadas por los participantes.

En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la “LEY”, y el artículo 69 del “REGLAMENTO”, y los lineamientos previstos en las Bases de la “LICITACIÓN” se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente procedimiento de licitación, de acuerdo con los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Por cuanto hace al participante **RAÚL TERÁN TAPIA**, este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar sus propuestas**, de conformidad con el artículo 59, y 69, apartado 1 y 2, de la “LEY”, toda vez que **no cumple** con los requerimientos administrativos solicitados por la convocante, conforme a las consideraciones vertidas en el análisis administrativo inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS**, fracción I, **ANÁLISIS ADMINISTRATIVO**, de la presente resolución, aunado a que sus propuestas económicas resultan ser superiores a las presentada por los participantes adjudicados y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la “LEY”.

SEGUNDO.- Con base en los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondientes al procedimiento identificado como la “LICITACIÓN”, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar el **GRUPO 1** del presente procedimiento de licitación a **ZAMANTHA SUE VELA CARRASCO** hasta por un monto de **\$2,047,947.52 M.N. (dos millones cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 52/100 moneda nacional)**, I.V.A. incluido; lo anterior de conformidad con el artículo 67, apartado 1, fracción II de la “LEY”, toda vez que cumple técnicamente y oferta el precio más bajo por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses del Estado conforme lo establece el artículo 24, fracción VII, de la “LEY”.

Por cuanto hace al **GRUPO 2**, este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina que **no resulta como adjudicado**, en virtud de que su propuesta económica es superior a la presentada por el participante adjudicado y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la “LEY”.

TERCERO.- Con base en los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondientes al procedimiento identificado como la “LICITACIÓN”, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar el **GRUPO 2** del presente procedimiento de licitación a **GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.** hasta por un monto de **\$449,384.00 M.N. (cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional)**, I.V.A. incluido; lo anterior de conformidad con el artículo 67, apartado 1, fracción II de la “LEY”, toda vez que cumple técnicamente y oferta el precio más bajo por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses del Estado conforme lo establece el artículo 24, fracción VII, de la “LEY”.

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 69, fracción V, de la “LEY”, el contrato deberá celebrarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presente resolución, en la oficina de la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, ubicada en Prolongación Av. Alcalde número 1221, colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Así mismo, el proveedor adjudicado deberá presentar la garantía de Cumplimiento del contrato, en el formato establecido en el Anexo 13 de las Bases del Presente Procedimiento de licitación, en caso de resultar aplicable de conformidad a lo establecido en el numeral 21 de las Bases, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato.



6



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

QUINTO.- Notifíquese a los participantes del presente procedimiento de licitación la presente resolución de adjudicación.

SEXTO.- De existir inconformidad con la presente resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la "LEY".

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25 numeral 3 de la "LEY" que aprobaron la misma, en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre del año 2022. Así como, la C. María Teresa De Jesús Rentería Contreras, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, como encargado y responsable del procedimiento de licitación, y los invitados permanentes con derecho a voz. Notifíquese.

David Mendoza Martinez
Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones
de la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Lic. Raymundo Andrade Beltrán
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de
la Administración Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco

Lic. Silvia Jaqueline Martin del Campo Partida
Vocal Suplente del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior de Occidente

Mtro. José Guadalupe Pérez Mejía
Vocal Suplente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana


Lic. Mariana Yarely Montejano González
Vocal Suplente de la Consejería Jurídica.

Lic. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Invitado Permanente de la Contraloría del Estado de
Jalisco.

C. Armando Mora Fonseca
Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro
Vocal Suplente de la Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

Lic. Luis Alberto Andrade Rivera
Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico

Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez
Vocal Suplente de la Secretaría de la Hacienda
Pública

C. Oscar René Monroy Ayala
Vocal Suplente de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

C. Brian David Sánchez Porras
C. Brian David Sánchez Porras
Invitado Permanente del Órgano Interno de Control de
la Secretaría de Administración

Juan José Ramos Fernández
Invitado Permanente de la Dirección General Jurídica
de la Secretaría de Administración

Lic. Alfredo Velasco Lares
Invitado Permanente de la Dirección de Auditoria
Interna de la Secretaría de Administración

María Teresa de Jesús Rentería Contreras
Coordinador de Compras del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la
Secretaría
de Administración.

La presente hoja de firmas pertenece al procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL174/2022** con
concurencia del Comité, denominada **“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA HACIENDA PÚBLICA”**.