Av. Fray Antonio [illegible] 612
Col. [illegible] 442
Guadalajara, [illegible] México

RESOLUCIÓN 337/2020

En Guadalajara, Jalisco, a los 19 días del mes de octubre del año 2020, vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN"***, llevada a cabo ante la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en coordinación con el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; se emite la presente resolución de licitación conforme a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- Mediante oficio número **SHP/DGACS/456/2020**, de fecha 23 de julio del año 2020, suscrito por el Lic. Francisco Javier Lares Ceballos, en su carácter de Director de Recursos Materiales y el Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas, en su carácter de Director General de Administración, Contabilidad y Sistemas, ambos de la Secretaría de la Hacienda Pública, solicitaron se iniciara el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN"***.

2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 24 de agosto del año 2020, fueron presentadas las Bases para la Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN"***, ante el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

3.- Con fecha 31 de agosto del año 2020, fueron aprobadas las Bases para la Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN"***, por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

4.- De conformidad con el artículo 35, fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con fecha 18 de septiembre del año 2020, fueron publicadas las Bases correspondientes a la Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN"***.

5.- Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al procedimiento de licitación, el día 22 de septiembre del año 2020, tal y como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, desahogando la misma el C. Jonathan Ignacio Ortega Rodríguez, en su carácter de Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, y el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez, en representación de la Unidad Centralizada de Compras, ambos de la Secretaría de Administración, a la cual se registró la asistencia de los participantes **SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V., TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V., SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V., MUEBLES METÁLICOS VELA, S.A. DE C.V.** y **GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.,** en la que solo se dio respuesta a las preguntas presentadas en tiempo y forma por los participantes, lo cual quedó asentado en el acta correspondiente.

6.- Con fecha 29 de septiembre del año 2020, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, presentadas por **SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V., TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V., SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.** y **GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.**, como lo establece el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C O N S I D E R A N D O S:

De los antecedentes antes expuestos y una vez que el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de las propuestas técnica y económica presentadas por **SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V., TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V., SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.** y **GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.**, a continuación, se expone lo siguiente:

I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.- Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones

Av. Fray Antonio [illegible]
Col. [illegible] P. 44
Guadalajara, [illegible], Méx.

y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documentación solicitada en el numeral 9.1. de las bases	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.
a) Anexo 2 (Propuesta Técnica).	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
b) Anexo 3 (Propuesta Económica).	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
c) Anexo 4 (Carta de Proposición).	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
d) Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
e) Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
f) Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio para "PARTICIPANTES" MYPIMES.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
g) Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia).	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA ANEXO PERO NO CONSTANCIA.
h) Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia) solo en caso de no estar registrados en el padrón de proveedores.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA ANEXO PERO NO CONSTANCIA.
i) Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente).	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
j) Anexo 11 (Sólo para proveedores Nacionales, manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA

II.- ANÁLISIS TÉCNICO. Respecto a los documentos a presentar por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, fracciones VII y XXI, y 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ha obtenido del Dictamen Técnico validado por el Lic. Santiago Rojas Luna, en su carácter de Coordinador de Activos Fijos de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de la Hacienda Pública, mismo que se expone a continuación:

PROGRESIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.

Av. Fray Antonio Alcalde#
Col. Mirafl
Guadalajara, Jalisco, Mé

1	1	PIEZA	MÓDULO EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO	**MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.20M X 0.75M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
2	1	PIEZA	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL	**CUBIERTA LATERAL DIAGONAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.50M X 0.75M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
3	1	PIEZA	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores P. 44
Guadalajara, Jal. Méx.

4	1	PIEZA	PEDESTAL DE 2 GAVETAS	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
5	1	PIEZA	CREDENZA POSTERIOR	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 2.00M X 0.46M X 0.75M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Alcalde [illegible]
Col. [illegible] C.P. 44 [illegible]
Guadalajara, Jalisco, Mé[illegible]

6	1	PIEZA	ARMARIO	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 1.10M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
7	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS INCLINADAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO SUPERIOR FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE SUPERIOR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE INFERIOR POR MEDIO DE LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.40M X 1.20M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
8	1	PIEZA	CUBIERTA RECTANGULAR	CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Alcalde#1
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 2.00M X 0.75M X 0.75M.		
9	1	PIEZA	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.75M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
10	1	PIEZA	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
11	1	PIEZA	PEDESTAL DE 2 GAVETAS	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
12	1	PIEZA	CREDENZA POSTERIOR	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio [illegible]
Col. Mirafl[illegible] P 42
Guadala[illegible] Nuevo, Méx[illegible]

				ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 1.50M X 0.46M X 0.75 M.		
13	**1**	**PIEZA**	**ARMARIO**	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL.INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
14	**1**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA LA SECRETARIA**	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET APOYADA EN CREDENZA, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE UNA PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE.LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mezquitan
Guadalajara, Jalisco, Mexico

15	**1**	**PIEZA**	**CREDENZA LATERAL**	CREDENZA LATERAL, CON UNA SECCION DE PEDESTAL DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y UNA SECCION CON DOS ENTREPAÑOS. CUBIERTA, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJON Y FRENTES DE CAJON FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.10M X 0.46M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
16	**1**	**PIEZA**	**FALDÓN**	FALDÓN, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
17	**6**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA PRIVADOS**	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, UENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.50M X 1.75M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Miraflores, P. 4
Guadalajara, Jalisco, Mexico

18	6	PIEZA	CUBIERTA LATERAL	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. El MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 0.90M X 0.60M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
19	6	PIEZA	FALDÓN	FALDÓN, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
20	6	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	PEDESTAL MOVIL, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
21	6	PIEZA	ARMARIO	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.46M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Vallarta, C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx

22	3	PIEZA	MESA PARA SALA DE REUNIONES	MESA CIRCULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS . PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M DIAMETRO X 0.75M ALTURA.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
23	10	PIEZA	MÓDULOS PARA AREA OPERATIVA	MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.50M X 0.60M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
24	10	PIEZA	CUBIERTA LATERAL	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
25	10	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
26	10	PIEZA	5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO 5 MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO.	**5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Jalisco

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA.		
				LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS.		
				EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:		
				1. MATERIAL: POLIÉSTER 100%		
				2. HILOS POR PULGADA: 80		
				3. PESO POR METRO: 310 GRS		
				4.ANCHO: 1.40 MTS		
				5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA		
				6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE		
				7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C		
				EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN.		
				TAPA SUPERIOR Y LATERAL		
				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM.		
				ZOCLO		
				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO.		
				EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.		
				5- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:		
				MARCO:		
				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA.		
				LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS.		

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mirafl
Guadalajara, Jalisco, Méx.
P. 44

				EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.		
27	**10**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN PO "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx.

28	14	PIEZA	CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET	**CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.20M X .60M. **MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
29	14	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
30	14	PIEZA	**7– MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO Y 7 – MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO**	**7 - MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde#
Col. Miraflores, C.P.
Guadalajara, Jalisco, Méx

				DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM.		
				ZOCLO		
				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO.		
				EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.		
				7- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:		
				MARCO:		
				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES		
				32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA.		
				LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS.		
				EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:		
				1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C		
				EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN.		
				TAPA SUPERIOR Y LATERAL		
				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM.		
				ZOCLO		
				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO.		

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mi[illegible] P 44
Guadalajara, Jal., Méx.

				EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM		
31	14	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
32	2	PIEZA	MÓDULO PARA RECEPCION-INFORMACION	**MÓDULOS PARA "RECEPCIÓN-INFORMACIÓN", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 1.20M X 0.60M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
33	2	PIEZA	CUBIERTA DE TRANSANCION	**CUBIERTA DE TRANSACCIÓN,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.20M X 0.30M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
34	2	PIEZA	MAMPARA DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO	**MAMPARAS DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO,	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio de [illegible] 12
Col. [illegible] 12
Guadalajara, Jalisco, [illegible] xico

				CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM		
35	**2**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
36	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA AREA OPERATIVA 1**	**MÓDULO PARA "AREA OPERATIVA 1", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde 12
Col. Miraflores, C.P. 42
Guadalajara, Jalisco, México

				CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA. CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M.		
37	**2**	**PIEZA**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET,** FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO DE SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
38	**2**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
39	**2**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio [illegible]12
Col. [illegible] 42
Guadalajara, [illegible]3x

40	1	PIEZA	SILLON EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO	**SILLÓN EJECUTIVO PARA EL "SECRETARIO", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR. SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM. CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.28M ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio [illegible] 22
Col. Miradores, [illegible] 27
Guadalajara, Jalisco, México

41	11	PIEZA	SILLON SEMI EJECUTIVO PARA LA VISITA DEL SECRETARIO-CGI-MESA DE JUNTAS	**SILLÓN SEMI EJECUTIVO PARA LA "VISITA DEL SECRETARIO-CGI- MESA DE JUNTAS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.08M ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
42	2	PIEZA	SILLON DE VISITA PARA LA VISITA DE CGI	**SILLÓN DE VISITA PARA LA "VISITA DE CGI", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN DE VISITA DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, BASE TIPO TRINEO, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS DE CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52 CM FONDO 50 CM ALTURA 73 CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POSFORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE DE TRINEO TUBULAR: FABRICADO EN ACERO DE CÉDULA 30, EL CUAL CUENTA CON 4 ORIFICIOS Y DOS REFUERZOS EN LA PARTE SUPERIOR PARA HACER SUJETADO AL ASIENTO, FABRICADO EN TUBO DE 1 1/4. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde# [illegible]
Col. Mirasierra, C.P. 4[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

				POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS. MEDIDAS GENERALES 0.65 M FRENTE X 0.68 M FONDO X 0.98 M ALTO.		
43	**37**	**PIEZA**	**SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS**	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CNS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO. MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
44	**64**	**PIEZA**	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA – SALA REUNIONES**	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE: SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELÍPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLÁSTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN DE TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PANAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA, EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATA, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES: 0.57 M FRENTE X 0.55 M FONDO X 0.80 M ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Jalisco

Av. Fray Antonio [illegible] 22
[illegible] 270
Guadalajara, Jalisco, Mé[illegible]ic

45	**3**	**PIEZA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA "SALA DE ESPERA", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA PLÁSTICA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA EL POLIPROPILENO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA INDIVIDUAL FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16 ESTRUCTURA DE BANCA FABRICADA EN PTR RECTANGULAR Y REMATADO EN LOS COSTADOS POR CUATRO SOPORTES FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 CON FORMA DE ESCUADRA LAS CUALES ESTARÁN SOLDADAS EN PARES PARA REFORZAR LAS, ES DECIR, CADA UNO DE LOS CUATRO SOPORTES DEL TRAVESAÑO DEBERÁ ESTAR FORMADO POR UN PAR DE TUBOS DE 1 1/4 SOLDADOS ENTRE SÍ, EN FORMA DE ESCUADRA Y SOLDADOS AL TRAVESAÑO, TELA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, DEBERÁ TENER RETARDANTE A LA FLAMA, ANTIBACTERIAL FACILIDAD DE LIMPIEZA, ASÍ COMO REPELENTE A LAS MANCHAS	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
46	**1**	**PIEZA**	**SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL MECÁNICO**	**"SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL MECANICO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:** **EL SISTEMA NO. 1 MIDE 7.84 M FRENTE X 1.90 M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 1 PASILLO DE 0.90 M FRENTE. EL SISTEMA SE COMPONE DE**: -- 1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL. --10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 2 SECCIONES DE 0.90 M DE FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO). 1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.30M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES. EL SISTEMA NO.2 MIDE 9.40M FRENTE X 6.70M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 2 PASILLOS DE 0.93M FRENTE CADA UNO. EL SISTEMA SE COMPONE DE: -1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 6 SECCIONES DE 1.10M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL. -10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 6 SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO). -1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.30 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO Y 1 SESIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde#1
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				-1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.		
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO) Y 1 SECCIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).		
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).		
				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		
				RIEL: DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO MACIZO. LA SUPERFICIE SUPERIOR DEBE TENER UNA FORMA CONVEXA, PARA ACEPTAR EL BORDE CÓNCAVO DE LA RUEDA GUÍA. EN CADA EXTREMO DEBE CONTAR A MANERA DE SUBRIEL CON UN PERFIL TIPO "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 MINIMO PARA SUJECIÓN DEL SISTEMA ANTIVOLTEO. EL RIEL DEBERÁ ESTAR SOLDADO AL SUBRIEL. ESTOS IRAN FIJOS AL PISO POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS. EL ACABADO FINAL DEBERÁ SER EN ELECTROZINCADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. DEBE DE MEDIR 6 CM DE FRENTE X 1.4 CM DE ALTO.		
				SISTEMA ANTIVOLTEO INFERIOR: ESTE DEBERÁ ENCONTRARSE EN LA PARTE INFERIOR DE LOS CARRUAJES Y DEBERÁ SER EN FORMA DE ""C"" Y DEBE SER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 12 MINIMO. ESTE DEBERÁ CORRER A TODO LO LARGO DE LOS RIELES.		
				NIVELACIÓN: LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES PARA QUE SEA EXACTA Y ASI MISMO PODER GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SERÁ POR MEDIO DE UN NIVELADOR OPTICO -LASER (NO SE ACEPTA QUE LA NIVELACIÓN SEA POR MEDIO DE TEODOLITOS O NIVELES DE GOTA).		
				NIVELADORES: LOS NIVELADORES PARA LOS RIELES Y PARA EL PISO FALSO DEBERÁ SER A BASE DE PLACAS PLÁSTICAS AJUSTABLES Y ANTIDERRAPANTES A CADA 20 CMS. LAS PLACAS DEBERÁN MEDIR 9 X 15 CMS.		
				PISO FALSO: DEBERÁ SER FABRICADO A BASE DE TABLEROS DE AGLOMERARO DE 19 MM DE ESPESOR MINIMO CON ACABADO FINAL EN LOSETA VINILICA DE 3.1 MM DE ESPESOR.		
				RAMPA: DEBERÁ SER FABRICADA EN ALUMINIO DEBE MEDIR 12 CM FONDO X 2 CM ALTO..		
				CARRUAJE: ESTA FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO POR MEDIO DE LARGUEROS TIPO ""C"" (MIDE 4 X 15 CMS) Y TRAVESAÑOS QUE SON UNIDOS CON		

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores
Guadalajara, Jalisco, Méx.

				TORNILLERIA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 X 20 MM COLOR NEGRO PAVONADO.		
				EJE DE TRANSMISIÓN: COMPUESTO POR MEDIO DE UNA BARRA DE ACERO MACIZO DE 2 CMS DE DIAMETRO CON COJINETES, ENGRANES Y CASQUILLOS DE UNIÓN.		
				RUEDA: FABRICADA EN ACERO CALIBRADO DE14.4 CMS DE DIÁMETRO X 3.3 CMS DE ANCHO CON UNA RESISTENCIA POR RUEDA DE 2400 KG EN CARGA DINÁMICA Y 1500 KG EN CARGA ESTÁTICA. EL BORDE DE LA RUEDA DEBERÁ SER CÓNCAVA PARA ACOPLARSE EL RIEL CON SUPERFICIE CONVEXA Y ASÍ ASEGURAR EL NO DESCARRILAMIENTO DE LA ESTANTERÍA AL ESTAR EN MOVIMIENTO.		
				ESTANTERÍA: ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO (INDEPENDIENTES DE CADA CARA EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) Y AJUSTABLE A CADA 2.0 CMS (NO SE REQUIERE TORNILLERÍA ALGUNA PARA EL AJUSTE DE LOS ENTREPAÑOS) UNIDAS POR 4 GANCHOS A LOS MARCOS LATERALES, REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.		
				MARCOS CERRADOS: ESTOS DEBEN SER EN FORMA DE ""C"" FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 18 MÍNIMO, SE COMPONEN DE DOS POSTES (DE 30 MM DE ANCHO) Y UNA LÁMINA FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA (NO SE ACEPTA QUE EL PANEL Y LOS POSTRES ESTÉN ATORNILLADOS Y/O SOLDADOS ENTRE SÍ) LOS MARCOS TIENEN PERFORACIONES RECTANGULARES A CADA 2.0 CMS DE DISTANCIA A CENTRO.		
				TAPAS POSTERIORES: EN EL CASO DE ESTANTERÍA SENCILLA FIJA Y/O MÓVIL, LLEVARÁ EN LA PARTE POSTERIOR PANELES DE LÁMINA DE ACERO CAL 20 MÍNIMO MODULADOR EN FUNCIÓN DEL FRENTE DE LA SECCIÓN.		
				ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MÍNIMO, ESTOS DEBERÁN SER LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. EN EL CASO DE ESTANTERÍA DOBLE ENTRE LOS ENTREPAÑOS SE DEBERÁ CONTAR CON UN TOPE INTERMEDIO DE 5.9 CMS DE ALTO PARA EVITAR LA CAÍDA DE LOS OBJETOS ALMACENADOS. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM MÁXIMO Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON TRES DOBLECES Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR UNA CARGA DE 80 KGS POR ENTREPAÑO.		
				REPISA SUPERIOR: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MINIMO, ESTA DEBERÁ SER LIBRE DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. LA REPISA DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON 3 DOBLECES, Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR LA CARGA REQUERIDA.		
				GANCHOS: PARA CADA ENTREPAÑO SE REQUIERE DE 4 GANCHOS, LOS CUALES DEBEN SER FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CAL 12 MINIMO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, CON DOBLE RANURA, UNA SUPERIRO PARA RECIBIR EL ENTREPAÑO		

Av. Fray Antonio Alcalde 12
Col. Miraflores
Guadalajara, Jalisco, México

				Y OTRA INFERIOR PARA DESCANSAR EN LA RANURA DEL POSTE VERTICAL.		
				ESTRUCTURA CRUZADA: CADA SECCIÓN DE ESTANTERÍA DEBE CONTAR CON UNA ESTRUCTURA CRUZADA, LA CUAL ES A BASE DE TIRANTES METÁLICOS CON ENGANCHE EN LOS DOS EXTREMOS DE LOS POSTES. FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO.		
				PANELES FRONTALES: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO EN FRIO CAL.20 MINIMO.		
				MANIVELA: DE TRES BRAZOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO DE 37.6 CM DE DIAMETRO CON AGARRADERAS ESFERICAS DE PVC DE ALTO IMPACTO PARA SU AGARRE. EN EL CENTRO DEBERÁ CONTAR CON SEGURO DE MOVIMIENTO O CERRADURA DE CIERRE GENERAL.		
				ETIQUETERO: CADA CARRUAJE DISPONDRÁ DE UN ETIQUETERO PARA PODER IDENTIFICAR LOS PASILLOS. LOS ETIQUETEROS SE DEBERÁN ENCONTRAR EN LOS PANELES FRONTALES Y DEBERÁN MEDIR 21 CM DE FRENTE X 15 CM DE ALTO. EN EL CASO DE LOS CARRUAJES SENCILLOS 1 ETIQUETERO, Y EN EL CASO DE LOS CARRUAJES DOBLES, 2 ETIQUETEROS.		
				ACABADO: PINTURA EPÓXICA HORNEADA Y ANTICORROSIVA EN POLVO ACABADO MATE TEXTURIZADO Y COLOR POR DEFINIR, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.5 MILÉSIMAS LIBRE DE SOLVENTES (ECOLÓGICA).		
				CERTIFICACIONES:CERTIFICADO ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, LOS CUALES CUBREN EL DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO		
				GARANTÍA: 15 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE CALIDA Y/O VICIOS OCULTOS."		
				CARACTERISTICAS DICIONALES.		
				1- TODOS Y CADA UNOS DE LOS CARROS CUENTAN CON PREPARACION QUE A FUTURO PUEDA SER ELECTRIFCADA Y ASI SE PUEDA MANEJAR ILUMINACION EN LOS PASILLOS DE CADA CARRO.		
				2- EN SU PARTE FRONTAL ALTURA MEDIA DE CADA CARRO CUENTA CON UN ESPACIO PARA HACER MAS VISIBLE SU ETIQUETADO PARA RECONOCER QUE TIPO DE DOCUMENTACION CONTIENE		
				3- EL SISTEMA DEL ARCHIVO MOBILE OFFICE ESTA Y DISEÑADO PARA QUE EN UN FURO SE PUEDAN COLOCAR:		
				4- SEPARADORES DE CARPETAS		
				5- ENTREPAÑOS CON DESPLAZAMIENTO CON CORREDERAS		
				6- GAVETAS ABIERTAS PARA ARCHIVO COLGANTE		
				7- PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA DE SEGURIDAD		
				8- ENTREPAÑOS CON MULTIPERFORACIONES PARA PASO DE AIRE		
				9- ENTREAÑOS CON PREPARACION PARA MULTIPLES USOS		

Av. Fray Antonio Alcalde #1[illegible]
Col. Mirafl[illegible], C.P. 142[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

				10- PREPARACION PARA COLOCAR GANCHOS Y RECIBIR ROPA 11- PREPARACION PARA RECIBIR MULTI-GAVETAS DE PLANOS 12- PREPARACION PARA RECIBIR ENTREPAÑOS CON PERFORACION 13- COLOCACION DE SEPARADOR DE LAMINA DE ACERO 14- PREPARACION PARA COLOCAR CARPETAS COLGANTES 15- EN EL VOLANTE INICIAL CHAPA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES 16- EN EL RESTO DE LOS VOLANTES BOTON DE BLOQUEO. **CARTAS DE RESPALDO DE EUN MÉXICO**		
47	**4**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA DIRECTORES**	**MÓDULO PARA "DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE:** **MÓDULO CUBIERTA LATERAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET POR MEDIO DE DOS LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 EN PINTURA EPOXICA CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80 M X 0.70M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde 22
Col. Mirafl... 27
Guadalajara, ... 0

48	4	PIEZA	CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UN "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILINDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
49	4	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
50	4	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
51	4	PIEZA	ARMARIO	**ARMARIO**, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.45M X 0.75M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. [illegible] 44
Guadalajara, Jalisco, [illegible] 16

52	**1**	**PIEZA**	**MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE AREA DE TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS**	MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE "AREA DE TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS". EL CUAL CONSTA DE: MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROALDO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA APOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACIOS). MEDIDA: 2.40 M X 1.20M X 0.74M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
53	**2**	**PIEZA**	**MESA INICIAL-FINAL RECTANGULAR**	**MESA INICIAL - FINAL RECTANGULAR,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #221
Col. Miraflores, C.P. 44270.
Guadalajara, Jalisco, México.

				SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.		
				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR,		
				FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.		
				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR CON ELECTRIFICACIÓN, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA.		

Av. Fray Antonio [illegible]
Col. Miraflores [illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx.

				SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS- 2 VACIOS). MEDIDA: 1.80 M X 1.20M X 0.74M		
54	**26**	**PIEZA**	**MÓDULOS RECTOS**	**MÓDULO PARA "MÓDULOS RECTOS", EL CUAL CONSTA DE: ESCRITORIO RECTO CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 0.60M X 0.74M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
55	**26**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Jalisco

Av. Fray Antonio [illegible] 22,
Col. Miraflores, [illegible] 27
Guadalajara, Jalisco, Mexico

56	26	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
57	16	PIEZA	**MÓDULO ENFRENTADO PARA 32 OPERATIVOS**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "32 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET.** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRIÓ. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
58	16	PIEZA	**DIVISOR FRONTAL**	**DIVISOR FRONTAL**, FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .060M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #1[illegible]
Col. Miraflores, C.P. 44[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Mex[illegible]

59	32	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
60	2	PIEZA	**MÓDULO ENFRENTADO PARA 4 OPERATIVOS**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "4 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
61	2	PIEZA	DIVISOR FRONTAL	**DIVISOR FRONTAL**, FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio de Guet#
Col. Miraflores
Guadalajara, Jalisco, Mexico

62	4	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
63	9	PIEZA	MÓDULO LINEAL PARA OPERATIVOS	**MÓDULO LINEAL PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MESA RECTA CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.60M X 0.74M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
64	9	PIEZA	DIVISOR FRONTAL	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Montesinos 1227
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

65	9	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
66	3	PIEZA	MÓDULO CUADRADA PARA COMEDOR	**MÓDULO CUADRADA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE: MESA,** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
67	121	PIEZA	SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CMS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde#
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, Mexico

				MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO		
68	**8**	**PIEZA**	**SILLA TIPO VISITA PARA VISITA DIRECTORES**	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLASTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN EN TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PAÑAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATAS, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y RESPALDO EN TUBO DE 14 MM POR 28 MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18 MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
69	**12**	**PIEZA**	**SILLA FIJA PARA COMEDOR**	**SILLA FIJA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADO A BASE DE MOLDE CON ACABADO TEXTURIZADO, ASIENTO CON CAIDA DE CASCADA AL FRENTE RESPALDO SUJETO A LOS COSTADOS DE LA ESTRUCTURA, BASE DE ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO ELIPTICO ROLADO EN FRIO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, INCLUYE PREPARCIÓN CON TUERCA INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR ELIPTICO COMPUESTO POR PATAS, REFUERZO Y RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28 MM CALIBRE 18 SOPORTE DEL RESPALDO EN CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. MEDIDAS GENERALES: 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
70	**2**	**PIEZA**	**SILLON, SILLON DE 1 PLAZA**	**SALA DE ESPERA, EL CUAL CONSTA DE:** **SILLÓN DE** **1 PLAZA TAPIZADO EN TELA**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
71	**2**	**PIEZA**	**SILLON, SILLON DE 2 PLAZAS**	**SILLÓN DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN TELA**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
72	**2**	**PIEZA**	**SILLON, SILLON DE 3 PLAZAS**	**SILLÓN DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Mi
Guadala
M

73	2	PIEZA	MESA DE CENTRO	**MESA DE CENTRO** CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 1.00M X 0.60M X 0.74M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
74	2	PIEZA	MESA LATERAL	**MESA LATERAL** CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 0.60M X 0.60M X 0.74M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

PROGRESIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.
1	1	PIEZA	MÓDULO EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO	**MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.20M X 0.75M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
2	1	PIEZA	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL	**CUBIERTA LATERAL DIAGONAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Mu
Guadalajara, Jalisco, Mé

				ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.50M X 0.75M X 0.75M.		
3	**1**	**PIEZA**	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL**	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
4	**1**	**PIEZA**	**PEDESTAL DE 2 GAVETAS**	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
5	**1**	**PIEZA**	**CREDENZA POSTERIOR**	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alc... #2...
Col. Miraflores, C.P. 44...
Guadalajara, Jalisco, Méx...

				ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 2.00M X 0.46M X 0.75M		
6	1	PIEZA	ARMARIO	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 1.10M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
7	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS INCLINADAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO SUPERIOR FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE SUPERIOR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE INFERIOR POR MEDIO DE LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.40M X 1.20M X 0.75M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
8	1	PIEZA	CUBIERTA RECTANGULAR	CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio [illegible] 22
Col. [illegible] 27
Guadalajara, Jalisco [illegible]

				PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 2.00M X 0.75M X 0.75M.		
9	**1**	**PIEZA**	**CUBIERTA LATERAL DIAGONAL**	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.75M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
10	**1**	**PIEZA**	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL**	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
11	**1**	**PIEZA**	**PEDESTAL DE 2 GAVETAS**	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 44, [illegible]
Guadalajara, Jalisco, México

12	**1**	**PIEZA**	**CREDENZA POSTERIOR**	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 1.50M X 0.46M X 0.75M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
13	**1**	**PIEZA**	**ARMARIO**	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL.INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
14	**1**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA LA SECRETARIA**	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET APOYADA EN CREDENZA, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE UNA PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE.LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, México

				CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M.		
15	**1**	**PIEZA**	**CREDENZA LATERAL**	CREDENZA LATERAL, CON UNA SECCION DE PEDESTAL DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y UNA SECCION CON DOS ENTREPAÑOS. CUBIERTA, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJON Y FRENTES DE CAJON FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.10M X 0.46M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
16	**1**	**PIEZA**	**FALDÓN**	FALDÓN, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio [illegible] #1
Col. [illegible] 44
Guadalajara, Jalisco, México

17	**6**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA PRIVADOS**	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, UENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.50M X 1.75M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
18	**6**	**PIEZA**	**CUBIERTA LATERAL**	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. El MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 0.90M X 0.60M X 0.75M.		
19	**6**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
20	**6**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	PEDESTAL MOVIL, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
21	**6**	**PIEZA**	**ARMARIO**	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.46M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio de [illegible] 22
Col. Miraflores, C.P. [illegible] 27
Guadalajara, Jalisco, México

22	3	PIEZA	MESA PARA SALA DE REUNIONES	MESA CIRCULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M DIAMETRO X 0.75M ALTURA.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
23	10	PIEZA	MÓDULOS PARA AREA OPERATIVA	MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.50M X 0.60M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
24	10	PIEZA	CUBIERTA LATERAL	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
25	10	PIEZA	FALDÓN	FALDÓN, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
26	10	PIEZA	5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM	5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Margil #1
Col. Miraflores C.P. 142
Guadalajara, Jalisco, México

			DE FONDO X 115 CM ALTO 5 MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO.	**MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM. **5- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:**		

Av. Fray Antonio Alcalde 1225
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.		
27	**10**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde [illegible]
Col. Miraflores [illegible]
Guadalajara, Jalisco, México

				CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN PO "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO		
28	**14**	**PIEZA**	**CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET**	**CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.20M X .60M. **MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
29	**14**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
30	**14**	**PIEZA**	**7– MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO Y 7 – MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO**	**7 - MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde#
Col. Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, Mé

				EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN.		
				TAPA SUPERIOR Y LATERAL		
				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM.		
				ZOCLO		
				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO.		
				EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.		
				7- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:		
				MARCO:		
				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES		
				32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA.		
				LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS.		
				EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:		
				1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C		

Av. Fray Antonio Alcalde 1321
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM		
31	**14**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
32	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA RECEPCION-INFORMACION**	**MÓDULOS PARA "RECEPCIÓN-INFORMACIÓN", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 1.20M X 0.60M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
33	**2**	**PIEZA**	**CUBIERTA DE TRANSANCION**	**CUBIERTA DE TRANSACCIÓN,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.20M X 0.30M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
34	**2**	**PIEZA**	**MAMPARA DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO**	**MAMPARAS DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #422
Col. Miraflores C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM		
35	**2**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO,	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde#1,
Col. Miraflores, C.P. 44[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

				JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO		
36	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA AREA OPERATIVA 1**	**MÓDULO PARA "AREA OPERATIVA 1", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Tello [illegible] 921
Col. Mo[illegible] 70
Guadalajara, Jalisco, México

37	2	PIEZA	CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO DE SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
38	2	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
39	2	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio [illegible] #1,
Col. [illegible] 44,
Guadalajara, Jalisco, Mex

40	**1**	**PIEZA**	**SILLON EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO**	**SILLÓN EJECUTIVO PARA EL "SECRETARIO", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO. CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.28M ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde 1321
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

41	**11**	**PIEZA**	**SILLON SEMI EJECUTIVO PARA LA VISITA DEL SECRETARIO-CGI-MESA DE JUNTAS**	**SILLÓN SEMI EJECUTIVO PARA LA "VISITA DEL SECRETARIO-CGI- MESA DE JUNTAS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.08M ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
42	**2**	**PIEZA**	**SILLON DE VISITA PARA LA VISITA DE CGI**	**SILLÓN DE VISITA PARA LA "VISITA DE CGI", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN DE VISITA DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, BASE TIPO TRINEO, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS DE CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52 CM FONDO 50 CM ALTURA 73 CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POSFORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE DE TRINEO TUBULAR: FABRICADO EN ACERO DE CÉDULA 30, EL CUAL CUENTA CON 4 ORIFICIOS Y DOS REFUERZOS EN	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde#
Col.
Guadala
Me

				LA PARTE SUPERIOR PARA HACER SUJETADO AL ASIENTO, FABRICADO EN TUBO DE 1 1/4. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS. MEDIDAS GENERALES 0.65 M FRENTE X 0.68 M FONDO X 0.98 M ALTO.		
43	**37**	**PIEZA**	**SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS**	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CNS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO. MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
44	**64**	**PIEZA**	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA – SALA REUNIONES**	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE: SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELÍPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLÁSTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN DE TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PANAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA, EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATA, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Jalisco

Av. Fray Antonio [illegible]
Col. Miraflores, C.P. 44[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

				RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES: 0.57 M FRENTE X 0.55 M FONDO X 0.80 M ALTO		
45	**3**	**PIEZA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA "SALA DE ESPERA", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA PLÁSTICA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA EL POLIPROPILENO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA INDIVIDUAL FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16 ESTRUCTURA DE BANCA FABRICADA EN PTR RECTANGULAR Y REMATADO EN LOS COSTADOS POR CUATRO SOPORTES FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 CON FORMA DE ESCUADRA LAS CUALES ESTARÁN SOLDADAS EN PARES PARA REFORZAR LAS, ES DECIR, CADA UNO DE LOS CUATRO SOPORTES DEL TRAVESAÑO DEBERÁ ESTAR FORMADO POR UN PAR DE TUBOS DE 1 1/4 SOLDADOS ENTRE SÍ, EN FORMA DE ESCUADRA Y SOLDADOS AL TRAVESAÑO, TELA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, DEBERÁ TENER RETARDANTE A LA FLAMA, ANTIBACTERIAL FACILIDAD DE LIMPIEZA, ASÍ COMO REPELENTE A LAS MANCHAS	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
46	**1**	**PIEZA**	**SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL MECANICO**	**"SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL MECANICO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:** **EL SISTEMA NO. 1 MIDE 7.84 M FRENTE X 1.90 M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 1 PASILLO DE 0.90 M FRENTE. EL SISTEMA SE COMPONE DE:** -- 1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL. --10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 2 SECCIONES DE 0.90 M DE FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO). 1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.30M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES. EL SISTEMA NO.2 MIDE 9.40M FRENTE X 6.70M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 2 PASILLOS DE 0.93M FRENTE CADA UNO. EL SISTEMA SE COMPONE DE: -1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 6 SECCIONES DE 1.10M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mariscal, C.P. 44260
Guadalajara, Jalisco, México

				-10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 6 SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).		
				-1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.30 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO Y 1 SESIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.		
				-1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.		
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO) Y 1 SECCIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).		
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).		
				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:		
				RIEL: DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO MACIZO. LA SUPERFICIE SUPERIOR DEBE TENER UNA FORMA CONVEXA, PARA ACEPTAR EL BORDE CÓNCAVO DE LA RUEDA GUÍA. EN CADA EXTREMO DEBE CONTAR A MANERA DE SUBRIEL CON UN PERFIL TIPO "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 MINIMO PARA SUJECIÓN DEL SISTEMA ANTIVOLTEO. EL RIEL DEBERÁ ESTAR SOLDADO AL SUBRIEL. ESTOS IRAN FIJOS AL PISO POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS. EL ACABADO FINAL DEBERÁ SER EN ELECTROZINCADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. DEBE DE MEDIR 6 CM DE FRENTE X 1.4 CM DE ALTO.		
				SISTEMA ANTIVOLTEO INFERIOR: ESTE DEBERÁ ENCONTRARSE EN LA PARTE INFERIOR DE LOS CARRUAJES Y DEBERÁ SER EN FORMA DE ""C"" Y DEBE SER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 12 MINIMO. ESTE DEBERÁ CORRER A TODO LO LARGO DE LOS RIELES.		
				NIVELACIÓN: LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES PARA QUE SEA EXACTA Y ASI MISMO PODER GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SERÁ POR MEDIO DE UN NIVELADOR OPTICO -LASER (NO SE ACEPTA QUE LA NIVELACIÓN SEA POR MEDIO DE TEODOLITOS O NIVELES DE GOTA).		

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Mirafl
Guadalajara, Jalisco, Me

				NIVELADORES: LOS NIVELADORES PARA LOS RIELES Y PARA EL PISO FALSO DEBERÁ SER A BASE DE PLACAS PLÁSTICAS AJUSTABLES Y ANTIDERRAPANTES A CADA 20 CMS. LAS PLACAS DEBERÁN MEDIR 9 X 15 CMS.		
				PISO FALSO: DEBERÁ SER FABRICADO A BASE DE TABLEROS DE AGLOMERARO DE 19 MM DE ESPESOR MINIMO CON ACABADO FINAL EN LOSETA VINILICA DE 3.1 MM DE ESPESOR.		
				RAMPA: DEBERÁ SER FABRICADA EN ALUMINIO DEBE MEDIR 12 CM FONDO X 2 CM ALTO..		
				CARRUAJE: ESTA FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO POR MEDIO DE LARGUEROS TIPO ""C"" (MIDE 4 X 15 CMS) Y TRAVESAÑOS QUE SON UNIDOS CON TORNILLERIA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 X 20 MM COLOR NEGRO PAVONADO.		
				EJE DE TRANSMISIÓN: COMPUESTO POR MEDIO DE UNA BARRA DE ACERO MACIZO DE 2 CMS DE DIAMETRO CON COJINETES, ENGRANES Y CASQUILLOS DE UNIÓN.		
				RUEDA: FABRICADA EN ACERO CALIBRADO DE14.4 CMS DE DIÁMETRO X 3.3 CMS DE ANCHO CON UNA RESISTENCIA POR RUEDA DE 2400 KG EN CARGA DINÁMICA Y 1500 KG EN CARGA ESTÁTICA. EL BORDE DE LA RUEDA DEBERÁ SER CÓNCAVA PARA ACOPLARSE EL RIEL CON SUPERFICIE CONVEXA Y ASÍ ASEGURAR EL NO DESCARRILAMIENTO DE LA ESTANTERÍA AL ESTAR EN MOVIMIENTO.		
				ESTANTERÍA: ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO (INDEPENDIENTES DE CADA CARA EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) Y AJUSTABLE A CADA 2.0 CMS (NO SE REQUIERE TORNILLERÍA ALGUNA PARA EL AJUSTE DE LOS ENTREPAÑOS) UNIDAS POR 4 GANCHOS A LOS MARCOS LATERALES, REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.		
				MARCOS CERRADOS: ESTOS DEBEN SER EN FORMA DE ""C"" FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 18 MÍNIMO, SE COMPONEN DE DOS POSTES (DE 30 MM DE ANCHO) Y UNA LÁMINA FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA (NO SE ACEPTA QUE EL PANEL Y LOS POSTRES ESTÉN ATORNILLADOS Y/O SOLDADOS ENTRE SÍ) LOS MARCOS TIENEN PERFORACIONES RECTANGULARES A CADA 2.0 CMS DE DISTANCIA A CENTRO.		
				TAPAS POSTERIORES: EN EL CASO DE ESTANTERÍA SENCILLA FIJA Y/O MÓVIL, LLEVARÁ EN LA PARTE POSTERIOR PANELES DE LÁMINA DE ACERO CAL 20 MÍNIMO MODULADOR EN FUNCIÓN DEL FRENTE DE LA SECCIÓN.		

Av. Fray Antonio Alcalde [illegible]
Col. Miraflores [illegible]
Guadalajara, Jalisco, México

				ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MÍNIMO, ESTOS DEBERÁN SER LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. EN EL CASO DE ESTANTERÍA DOBLE ENTRE LOS ENTREPAÑOS SE DEBERÁ CONTAR CON UN TOPE INTERMEDIO DE 5.9 CMS DE ALTO PARA EVITAR LA CAÍDA DE LOS OBJETOS ALMACENADOS. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM MÁXIMO Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON TRES DOBLECES Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR UNA CARGA DE 80 KGS POR ENTREPAÑO.		
				REPISA SUPERIOR: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MINIMO, ESTA DEBERÁ SER LIBRE DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. LA REPISA DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON 3 DOBLECES, Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR LA CARGA REQUERIDA.		
				GANCHOS: PARA CADA ENTREPAÑO SE REQUIERE DE 4 GANCHOS, LOS CUALES DEBEN SER FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CAL 12 MINIMO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, CON DOBLE RANURA, UNA SUPERIRO PARA RECIBIR EL ENTREPAÑO Y OTRA INFERIOR PARA DESCANSAR EN LA RANURA DEL POSTE VERTICAL.		
				ESTRUCTURA CRUZADA: CADA SECCIÓN DE ESTANTERÍA DEBE CONTAR CON UNA ESTRUCTURA CRUZADA, LA CUAL ES A BASE DE TIRANTES METÁLICOS CON ENGANCHE EN LOS DOS EXTREMOS DE LOS POSTES. FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO.		
				PANELES FRONTALES: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO EN FRIO CAL.20 MINIMO.		
				MANIVELA: DE TRES BRAZOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO DE 37.6 CM DE DIAMETRO CON AGARRADERAS ESFERICAS DE PVC DE ALTO IMPACTO PARA SU AGARRE. EN EL CENTRO DEBERÁ CONTAR CON SEGURO DE MOVIMIENTO O CERRADURA DE CIERRE GENERAL.		
				ETIQUETERO: CADA CARRUAJE DISPONDRÁ DE UN ETIQUETERO PARA PODER IDENTIFICAR LOS PASILLOS. LOS ETIQUETEROS SE DEBERÁN ENCONTRAR EN LOS PANELES FRONTALES Y DEBERÁN MEDIR 21 CM DE FRENTE X 15 CM DE ALTO. EN EL CASO DE LOS CARRUAJES SENCILLOS 1 ETIQUETERO, Y EN EL CASO DE LOS CARRUAJES DOBLES, 2 ETIQUETEROS.		
				ACABADO: PINTURA EPÓXICA HORNEADA Y ANTICORROSIVA EN POLVO ACABADO MATE TEXTURIZADO Y COLOR POR DEFINIR, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.5 MILÉSIMAS LIBRE DE SOLVENTES (ECOLÓGICA).		

Av. Fray Antonio Alcalde # 1221
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				CERTIFICACIONES:CERTIFICADO ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, LOS CUALES CUBREN EL DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO		
				GARANTÍA: 15 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE CALIDA Y/O VICIOS OCULTOS."		
				CARACTERISTICAS DICIONALES.		
				1- TODOS Y CADA UNOS DE LOS CARROS CUENTAN CON PREPARACION QUE A FUTURO PUEDA SER ELECTRIFCADA Y ASI SE PUEDA MANEJAR ILUMINACION EN LOS PASILLOS DE CADA CARRO.		
				2- EN SU PARTE FRONTAL ALTURA MEDIA DE CADA CARRO CUENTA CON UN ESPACIO PARA HACER MAS VISIBLE SU ETIQUETADO PARA RECONOCER QUE TIPO DE DOCUMENTACION CONTIENE		
				3- EL SISTEMA DEL ARCHIVO MOBILE OFFICE ESTA Y DISEÑADO PARA QUE EN UN FURO SE PUEDAN COLOCAR:		
				4- SEPARADORES DE CARPETAS		
				5- ENTREPAÑOS CON DESPLAZAMIENTO CON CORREDERAS		
				6- GAVETAS ABIERTAS PARA ARCHIVO COLGANTE		
				7- PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA DE SEGURIDAD		
				8- ENTREPAÑOS CON MULTIPERFORACIONES PARA PASO DE AIRE		
				9- ENTREAÑOS CON PREPARACION PARA MULTIPLES USOS		
				10- PREPARACION PARA COLOCAR GANCHOS Y RECIBIR ROPA		
				11- PREPARACION PARA RECIBIR MULTI-GAVETAS DE PLANOS		
				12- PREPARACION PARA RECIBIR ENTREPAÑOS CON PERFORACION		
				13- COLOCACION DE SEPARADOR DE LAMINA DE ACERO		
				14- PREPARACION PARA COLOCAR CARPETAS COLGANTES		
				15- EN EL VOLANTE INICIAL CHAPA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES		
				16- EN EL RESTO DE LOS VOLANTES BOTON DE BLOQUEO.		
				CARTAS DE RESPALDO DE EUN MEXICO		

Av. Fray Antonio [illegible] 22
col. [illegible] 276
Guadalajara, Jalisco, México

47	**4**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA DIRECTORES**	**MÓDULO PARA "DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA LATERAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET POR MEDIO DE DOS LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 EN PINTURA EPOXICA CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80 M X 0.70M X 0.75M.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
48	**4**	**PIEZA**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UN "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio de [illegible] 21
Col. Mirafl[illegible] C.P. [illegible] 70
Guadalajara, Jalisco, México

				CILINDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M		
49	**4**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
50	**4**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
51	**4**	**PIEZA**	**ARMARIO**	**ARMARIO,** FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.45M X 0.75M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
52	**1**	**PIEZA**	**MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE AREA DE**	MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE "AREA DE TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS", EL CUAL CONSTA DE: MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde 1227
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

			TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS	TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROALDO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA APOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACIOS). MEDIDA: 2.40 M X 1.20M X 0.74M.		
53	**2**	**PIEZA**	**MESA INICIAL-FINAL RECTANGULAR**	**MESA INICIAL - FINAL RECTANGULAR,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

				SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.		
				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR,		
				FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.		
				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR CON ELECTRIFICACIÓN, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA		

Av. Fray Antonio Alcalde [illegible] 121
Col. Miraflores, [illegible] 70
Guadalajara, Jalisco, México

				RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS- 2 VACIOS). MEDIDA: 1.80 M X 1.20M X 0.74M		
54	**26**	**PIEZA**	**MÓDULOS RECTOS**	**MÓDULO PARA "MÓDULOS RECTOS", EL CUAL CONSTA DE: ESCRITORIO RECTO CON GROMMET,** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde 12
Col. Miraflores CP 12
Guadalajara, Jalisco, MX

				AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 0.60M X 0.74M.		
55	**26**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
56	**26**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
57	**16**	**PIEZA**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA 32 OPERATIVOS**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "32 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET.**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio [illegible] 12,
Col. [illegible] 370
Guadalajara, [illegible]

				FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRIÓ. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M		
58	**16**	**PIEZA**	**DIVISOR FRONTAL**	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .060M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
59	**32**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
60	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA 4 OPERATIVOS**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "4 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Miraflores, C.P. 4
Guadalajara, Jalisco, Mex

				ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M		
61	**2**	**PIEZA**	**DIVISOR FRONTAL**	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
62	**4**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde 1221
Col. Miraflores 44279
Guadalajara, Jalisco, México

63	9	PIEZA	MÓDULO LINEAL PARA OPERATIVOS	**MÓDULO LINEAL PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MESA RECTA CON GROMMET,** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.60M X 0.74M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
64	9	PIEZA	DIVISOR FRONTAL	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
65	9	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonio Mo[illegible] 21
Co[illegible] 70
Guadalajara, J[illegible] ico

66	**3**	**PIEZA**	**MÓDULO CUADRADA PARA COMEDOR**	**MÓDULO CUADRADA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE: MESA,** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**
67	**121**	**PIEZA**	**SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS**	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CMS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO. MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO.	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**	**SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES**

Av. Fray Antonio Alcalde#
Col. Miraflores
Guadalajara, Jalisco, Mé

68	8	PIEZA	SILLA TIPO VISITA PARA VISITA DIRECTORES	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLASTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN EN TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PAÑAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATAS, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y RESPALDO EN TUBO DE 14 MM POR 28 MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18 MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
69	12	PIEZA	SILLA FIJA PARA COMEDOR	**SILLA FIJA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADO A BASE DE MOLDE CON ACABADO TEXTURIZADO, ASIENTO CON CAIDA DE CASCADA AL FRENTE RESPALDO SUJETO A LOS COSTADOS DE LA ESTRUCTURA, BASE DE ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO ELIPTICO ROLADO EN FRIO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, INCLUYE PREPARCIÓN CON TUERCA INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR ELIPTICO COMPUESTO POR PATAS, REFUERZO Y RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28 MM CALIBRE 18 SOPORTE DEL RESPALDO EN CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. MEDIDAS GENERALES: 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
70	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 1 PLAZA	**SALA DE ESPERA, EL CUAL CONSTA DE:** **SILLÓN DE** **1 PLAZA TAPIZADO EN TELA**	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
71	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 2 PLAZAS	SILLÓN DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
72	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 3 PLAZAS	SILLÓN DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Av. Fray Antonino [illegible] 71,
Col. Miraflores, [illegible] 14,
Guadalajara, [illegible] ex.

73	2	PIEZA	MESA DE CENTRO	**MESA DE CENTRO** CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 1.00M X 0.60M X 0.74M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES
74	2	PIEZA	MESA LATERAL	**MESA LATERAL** CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 0.60M X 0.60M X 0.74M.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

III.- CUADRO ECONÓMICO.

PROG.	CANT.	U.M.	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.		SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.	
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	PIEZA	**MÓDULO EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO**	**MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.20M X 0.75M X 0.75M.	**$27,900.00**	**$27,900.00**	**$30,100.00**	**$30,100.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mezquitera
Guadalajara, Jalisco, México

2	1	PIEZA	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL	**CUBIERTA LATERAL DIAGONAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.50M X 0.75M X 0.75M.	$10,140.00	$10,140.00	$11,300.00	$11,300.00
3	1	PIEZA	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL,** FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	$1,690.00	$1,690.00	$2,200.00	$2,200.00
4	1	PIEZA	PEDESTAL DE 2 GAVETAS	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	$9,340.00	$9,340.00	$10,800.00	$10,800.00

Av. Fray Antonio Alcalde 1221
Col. Mezquitera 70
Guadalajara, Jalisco, México

5	1	PIEZA	CREDENZA POSTERIOR	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 2.00M X 0.46M X 0.75M	$21,350.00	$21,350.00	$23,400.00	$23,400.00
6	1	PIEZA	ARMARIO	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 1.10M.	$14,980.00	$14,980.00	$16,900.00	$16,900.00
7	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS INCLINADAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO SUPERIOR FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE SUPERIOR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL.	$40,500.00	$40,500.00	$43,900.00	$43,900.00

Av. Fray Antonio [illegible] 12
Col. Mod[illegible] 42
Guadalajara, Jalisco, [illegible]3x

				16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE INFERIOR POR MEDIO DE LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.40M X 1.20M X 0.75M.				
8	**1**	**PIEZA**	**MÓDULO EJECUTIVO PARA EL DGI**	CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 2.00M X 0.75M X 0.75M.	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$15,500.00**	**$15,500.00**
9	**1**	**PIEZA**	**CUBIERTA LATERAL DIAGONAL**	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA	**$6,970.00**	**$6,970.00**	**$8,200.00**	**$8,200.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mariano Otero 44
Guadalajara, Jalisco, Mexico

				EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.75M X 0.75M.				
10	**1**	**PIEZA**	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL**	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	**$1,520.00**	**$1,520.00**	**$1,900.00**	**$1,900.00**
11	**1**	**PIEZA**	**PEDESTAL DE 2 GAVETAS**	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	**$9,340.00**	**$9,340.00**	**$10,300.00**	**$10,300.00**

Av. Fray Antonio [illegible] 12
Col. [illegible] 42
Guadalajara, Jalisco, México

12	1	PIEZA	CREDENZA POSTERIOR	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 1.50M X 0.46M X 0.75M	$19,430.00	$19,430.00	$21,600.00	$21,600.00
13	1	PIEZA	ARMARIO	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL.INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 0.75M.	$12,080.00	$12,080.00	$13,500.00	$13,500.00
14	1	PIEZA	MÓDULO PARA LA SECRETARIA	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET APOYADA EN CREDENZA, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE UNA PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6	$9,950.00	$9,950.00	$11,400.00	$11,400.00

Av. Fray [illegible]
[illegible]
Guadalajara, Jal. [illegible] Mé

				CON BASE ANTIDERRAPANTE.LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M.				
15	**1**	**PIEZA**	**CREDENZA LATERAL**	CREDENZA LATERAL, CON UNA SECCION DE PEDESTAL DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y UNA SECCION CON DOS ENTREPAÑOS. CUBIERTA, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJON Y FRENTES DE CAJON FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.10M X 0.46M X 0.75M.	**$8,580.00**	**$8,580.00**	**$9,900.00**	**$9,900.00**
16	**1**	**PIEZA**	**FALDÓN**	FALDÓN, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$3,050.00**	**$3,050.00**	**$3,700.00**	**$3,700.00**

Av. Fray Antonio Alcalde 21,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

17	6	PIEZA	**MÓDULO PARA PRIVADOS**	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, UENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.50M X 1.75M X 0.75M.	**$9,700.00**	**$58,200.00**	**$10,900.00**	**$65,400.00**
18	6	PIEZA	**CUBIERTA LATERAL**	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. El MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN	**$4,870.00**	**$29,220.00**	**$5,800.00**	**$34,800.00**

Jalisco

Av. Fray Antonio Alcalde 122
Col. Mezquitan [illegible] 270
Guadalajara, Jalisco, México

				PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 0.90M X 0.60M X 0.75M.				
19	**6**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$2,090.00**	**$12,540.00**	**$2,600.00**	**$15,600.00**
20	**6**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO.	**$5,280.00**	**$31,680.00**	**$5,900.00**	**$35,400.00**
21	**6**	**PIEZA**	**ARMARIO**	**ARMARIO**, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS.	**$8,290.00**	**$49,740.00**	**$9,300.00**	**$55,800.00**

Av. Fray Antonio de Segovia
Col. [illegible]
Guadalajara, Jalisco, Mé

				INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.46M X 0.75M.				
22	3	PIEZA	**MESA PARA SALA DE REUNIONES**	MESA CIRCULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M DIAMETRO X 0.75M ALTURA.	**$5,080.00**	**$15,240.00**	**$5,800.00**	**$17,400.00**
23	10	PIEZA	**MÓDULOS PARA AREA OPERATIVA**	MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.50M X 0.60M	**$6,020.00**	**$60,200.00**	**$6,800.00**	**$68,000.00**

Av. Fray Antonio Alcalde 1322,
Col. Miraflores, C.P. 1270
Guadalajara, Jalisco, México

24	**10**	**PIEZA**	**CUBIERTA LATERAL**	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	**$2,830.00**	**$28,300.00**	**$3,400.00**	**$34,000.00**
25	**10**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$1,780.00**	**$17,800.00**	**$2,300.00**	**$23,000.00**
26	**10**	**PIEZA**	**5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO**	**5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO**	**$12,830.00**	**$128,300.00**	**$14,300.00**	**$143,000.00**

				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO.				
				EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.				
				5- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:				
				MARCO:				
				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA.				
				LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS.				
				EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:				
				1. MATERIAL: POLIÉSTER 100%				
				2. HILOS POR PULGADA: 80				
				3. PESO POR METRO: 310 GRS				
				4.ANCHO: 1.40 MTS				
				5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA				
				6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE				
				7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C				
				EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN.				
				TAPA SUPERIOR Y LATERAL				
				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM.				
				ZOCLO				

Av. Fray Antonio [illegible]
Col. Miraflores [illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22. SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.				
27	10	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN PO "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,280.00**	**$52,800.00**	**$5,900.00**	**$59,000.00**
28	14	PIEZA	CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET	**CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.20M X .60M. **MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	**$6,830.00**	**$95,620.00**	**$7,600.00**	**$106,400.00**
29	14	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$1,410.00**	**$19,740.00**	**$1,700.00**	**$23,800.00**
30	14	PIEZA	MAMPARA DE 60 CM FRENTE X 6 CM DE	**7 - MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:**	**$9,710.00**	**$135,940.00**	**$10,800.00**	**$151,200.00**

Av. Fray Antonio Alcalde 1221
Col. Miraflores, C.P. 44270.
Guadalajara, Jalisco, México

			FONDO X 115 CM ALTO	LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM. **7- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES				

Av. Hray Antonio [illegible]
Col. [illegible] 2,4
Guadalajara, Jalisco, M[illegible]

				32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM				
31	**14**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA.	**$5,280.00**	**$73,920.00**	**$5,900.00**	**$82,600.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx.

				INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO				
32	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA RECEPCION-INFORMACION**	**MÓDULOS PARA "RECEPCIÓN-INFORMACIÓN", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 1.20M X 0.60M	**$8,970.00**	**$17,940.00**	**$10,200.00**	**$20,400.00**
33	**2**	**PIEZA**	**CUBIERTA DE TRANSANCION**	**CUBIERTA DE TRANSACCIÓN,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.20M X 0.30M	**$2,040.00**	**$4,080.00**	**$2,500.00**	**$5,000.00**
34	**2**	**PIEZA**	**MAMPARA DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM**	**MAMPARAS DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL**	**$11,590.00**	**$23,180.00**	**$12,900.00**	**$25,800.00**

Av. Fray Antonio Alcalde 12...
Col. Miraflores ... 12...
Guadalajara, Jalisco, ... Méxi...

				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM				
35	**2**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,280.00**	**$10,560.00**	**$5,900.00**	**$11,800.00**
36	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA AREA OPERATIVA**	**MÓDULO PARA "AREA OPERATIVA 1", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE.	**$8,020.00**	**$16,040.00**	**$8,900.00**	**$17,800.00**

				EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M.				
37	**2**	**PIEZA**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO DE SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR.	**$4,730.00**	**$9,460.00**	**$5,500.00**	**$11,000.00**
38	**2**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$2,010.00**	**$4,020.00**	**$2,500.00**	**$5,000.00**
39	**2**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE	**$5,280.00**	**$10,560.00**	**$5,800.00**	**$11,600.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 44...
Guadalajara, Jalisco, Méx...

				PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO				
40	**1**	**PIEZA**	**SILLON EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO**	**SILLÓN EJECUTIVO PARA EL "SECRETARIO", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.28M ALTO.	**$4,290.00**	**$4,290.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**

Av. Fray Antonio Alcalde 12
Col. Mezquitera
Guadalajara, Jalisco

41	**11**	**PIEZA**	**SILLON SEMI EJECUTIVO PARA LA VISITA DEL SECRETARIO-CGI-MESA DE JUNTAS**	**SILLÓN SEMI EJECUTIVO PARA LA "VISITA DEL SECRETARIO-CGI- MESA DE JUNTAS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.08M ALTO	**$4,290.00**	**$47,190.00**	**$4,800.00**	**$52,800.00**

42	2	PIEZA	SILLON DE VISITA PARA LA VISITA DE CGI	**SILLÓN DE VISITA PARA LA "VISITA DE CGI", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN DE VISITA DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, BASE TIPO TRINEO, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS DE CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52 CM FONDO 50 CM ALTURA 73 CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POSFORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE DE TRINEO TUBULAR: FABRICADO EN ACERO DE CÉDULA 30, EL CUAL CUENTA CON 4 ORIFICIOS Y DOS REFUERZOS EN LA PARTE SUPERIOR PARA HACER SUJETADO AL ASIENTO, FABRICADO EN TUBO DE 1 1/4. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS. MEDIDAS GENERALES 0.65 M FRENTE X 0.68 M FONDO X 0.98 M ALTO.	$4,360.00	$8,720.00	$4,900.00	$9,800.00
43	37	PIEZA	SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CNS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO. MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO.	$2,850.00	$105,450.00	$3,300.00	$122,100.00
44	64	PIEZA	SILLA TIPO OPERATIVA PARA VISITA OPERATIVA	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE:**	$1,960.00	$125,440.00	$2,400.00	$153,600.00

Av. Fray Antonio Alcalde #1[illegible]
Col. Miraflores, C.P. 442[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx.

				SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE: SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELÍPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLÁSTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN DE TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PANAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA, EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATA, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES: 0.57 M FRENTE X 0.55 M FONDO X 0.80 M ALTO				
45	**3**	**PIEZA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA "SALA DE ESPERA", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA PLÁSTICA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA EL POLIPROPILENO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA INDIVIDUAL FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16 ESTRUCTURA DE BANCA FABRICADA EN PTR RECTANGULAR Y REMATADO EN LOS COSTADOS POR CUATRO SOPORTES FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 CON FORMA DE ESCUADRA LAS CUALES ESTARÁN SOLDADAS EN PARES PARA REFORZAR LAS, ES DECIR, CADA UNO DE LOS CUATRO SOPORTES DEL TRAVESAÑO DEBERÁ ESTAR FORMADO POR UN PAR DE TUBOS DE 1 1/4 SOLDADOS ENTRE SÍ, EN FORMA DE ESCUADRA Y SOLDADOS AL TRAVESAÑO, TELA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, DEBERÁ TENER RETARDANTE A LA FLAMA, ANTIBACTERIAL FACILIDAD DE LIMPIEZA, ASÍ COMO REPELENTE A LAS MANCHAS	**$10,450.00**	**$31,350.00**	**$12,300.00**	**$36,900.00**
46	**1**	**PIEZA**	**SISTEMA DE ARCHIVERO**	**"SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL MECANICO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:**	**$3,024,200.00**	**$3,024,200.00**	**$3,450,500.00**	**$3,450,500.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

			MOVIL MECANICO					
				EL SISTEMA NO. 1 MIDE 7.84 M FRENTE X 1.90 M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 1 PASILLO DE 0.90 M FRENTE. EL SISTEMA SE COMPONE DE:				
				-- 1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL.				
				--10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 2 SECCIONES DE 0.90 M DE FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.30M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.				
				EL SISTEMA NO.2 MIDE 9.40M FRENTE X 6.70M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 2 PASILLOS DE 0.93 M FRENTE CADA UNO. EL SISTEMA SE COMPONE DE:				
				-1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 6 SECCIONES DE 1.10M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL.				
				-10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 6 SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				-1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.30 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO Y 1 SESIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.				
				-1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.				
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO) Y 1 SECCIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA				

Jalisco

Av. [illegible] #1
Col. [illegible] 44
Guadalajara, [illegible] Mé

				CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:				
				RIEL: DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO MACIZO. LA SUPERFICIE SUPERIOR DEBE TENER UNA FORMA CONVEXA, PARA ACEPTAR EL BORDE CÓNCAVO DE LA RUEDA GUÍA. EN CADA EXTREMO DEBE CONTAR A MANERA DE SUBRIEL CON UN PERFIL TIPO "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 MINIMO PARA SUJECIÓN DEL SISTEMA ANTIVOLTEO. EL RIEL DEBERÁ ESTAR SOLDADO AL SUBRIEL. ESTOS IRAN FIJOS AL PISO POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS. EL ACABADO FINAL DEBERÁ SER EN ELECTROZINCADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. DEBE DE MEDIR 6 CM DE FRENTE X 1.4 CM DE ALTO.				
				SISTEMA ANTIVOLTEO INFERIOR: ESTE DEBERÁ ENCONTRARSE EN LA PARTE INFERIOR DE LOS CARRUAJES Y DEBERÁ SER EN FORMA DE ""C"" Y DEBE SER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 12 MINIMO. ESTE DEBERÁ CORRER A TODO LO LARGO DE LOS RIELES.				
				NIVELACIÓN: LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES PARA QUE SEA EXACTA Y ASI MISMO PODER GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SERÁ POR MEDIO DE UN NIVELADOR OPTICO -LASER (NO SE ACEPTA QUE LA NIVELACIÓN SEA POR MEDIO DE TEODOLITOS O NIVELES DE GOTA).				
				NIVELADORES: LOS NIVELADORES PARA LOS RIELES Y PARA EL PISO FALSO DEBERÁ SER A BASE DE PLACAS PLÁSTICAS AJUSTABLES Y ANTIDERRAPANTES A CADA 20 CMS. LAS PLACAS DEBERÁN MEDIR 9 X 15 CMS.				
				PISO FALSO: DEBERÁ SER FABRICADO A BASE DE TABLEROS DE AGLOMERARO DE 19 MM DE ESPESOR MINIMO CON ACABADO FINAL EN LOSETA VINILICA DE 3.1 MM DE ESPESOR.				
				RAMPA: DEBERÁ SER FABRICADA EN ALUMINIO DEBE MEDIR 12 CM FONDO X 2 CM ALTO..				
				CARRUAJE: ESTA FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO POR MEDIO DE LARGUEROS TIPO ""C"" (MIDE 4 X 15 CMS) Y TRAVESAÑOS QUE SON UNIDOS CON TORNILLERIA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 X 20 MM COLOR NEGRO PAVONADO.				
				EJE DE TRANSMISIÓN: COMPUESTO POR MEDIO DE UNA BARRA DE ACERO MACIZO DE 2 CMS DE DIAMETRO CON COJINETES, ENGRANES Y CASQUILLOS DE UNIÓN.				
				RUEDA: FABRICADA EN ACERO CALIBRADO DE14.4 CMS DE DIÁMETRO X 3.3 CMS DE ANCHO CON UNA RESISTENCIA POR RUEDA DE 2400 KG EN CARGA DINÁMICA Y 1500 KG EN CARGA ESTÁTICA. EL BORDE DE LA RUEDA DEBERÁ SER CÓNCAVA PARA ACOPLARSE EL RIEL CON SUPERFICIE CONVEXA Y ASÍ ASEGURAR EL NO DESCARRILAMIENTO DE LA ESTANTERÍA AL ESTAR EN MOVIMIENTO.				

Av. Fray Antonio [illegible] #1
Col. [illegible], C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Mé

				ESTANTERÍA: **ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA** COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO (INDEPENDIENTES DE CADA CARA EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) Y AJUSTABLE A CADA 2.0 CMS (NO SE REQUIERE TORNILLERÍA ALGUNA PARA EL AJUSTE DE LOS ENTREPAÑOS) UNIDAS POR 4 GANCHOS A LOS MARCOS LATERALES, REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.				
				MARCOS CERRADOS: ESTOS DEBEN SER EN FORMA DE "C" FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 18 MÍNIMO, SE COMPONEN DE DOS POSTES (DE 30 MM DE ANCHO) Y UNA LÁMINA FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA (NO SE ACEPTA QUE EL PANEL Y LOS POSTRES ESTÉN ATORNILLADOS Y/O SOLDADOS ENTRE SÍ) LOS MARCOS TIENEN PERFORACIONES RECTANGULARES A CADA 2.0 CMS DE DISTANCIA A CENTRO.				
				TAPAS POSTERIORES: EN EL CASO DE ESTANTERÍA SENCILLA FIJA Y/O MÓVIL, LLEVARÁ EN LA PARTE POSTERIOR PANELES DE LÁMINA DE ACERO CAL 20 MÍNIMO MODULADOR EN FUNCIÓN DEL FRENTE DE LA SECCIÓN.				
				ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MÍNIMO, ESTOS DEBERÁN SER LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. EN EL CASO DE ESTANTERÍA DOBLE ENTRE LOS ENTREPAÑOS SE DEBERÁ CONTAR CON UN TOPE INTERMEDIO DE 5.9 CMS DE ALTO PARA EVITAR LA CAÍDA DE LOS OBJETOS ALMACENADOS. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM MÁXIMO Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON TRES DOBLECES Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR UNA CARGA DE 80 KGS POR ENTREPAÑO.				
				REPISA SUPERIOR: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MINIMO, ESTA DEBERÁ SER LIBRE DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. LA REPISA DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON 3 DOBLECES, Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR LA CARGA REQUERIDA.				
				GANCHOS: PARA CADA ENTREPAÑO SE REQUIERE DE 4 GANCHOS, LOS CUALES DEBEN SER FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CAL 12 MINIMO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, CON DOBLE RANURA, UNA SUPERIRO PARA RECIBIR EL ENTREPAÑO Y OTRA INFERIOR PARA DESCANSAR EN LA RANURA DEL POSTE VERTICAL.				
				ESTRUCTURA CRUZADA: CADA SECCIÓN DE ESTANTERÍA DEBE CONTAR CON UNA ESTRUCTURA CRUZADA, LA CUAL ES A BASE DE TIRANTES METÁLICOS CON ENGANCHE EN LOS DOS EXTREMOS DE LOS POSTES. FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO.				

				PANELES FRONTALES: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO EN FRIO CAL.20 MINIMO.				
				MANIVELA: DE TRES BRAZOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO DE 37.6 CM DE DIAMETRO CON AGARRADERAS ESFERICAS DE PVC DE ALTO IMPACTO PARA SU AGARRE. EN EL CENTRO DEBERÁ CONTAR CON SEGURO DE MOVIMIENTO O CERRADURA DE CIERRE GENERAL.				
				ETIQUETERO: CADA CARRUAJE DISPONDRÁ DE UN ETIQUETERO PARA PODER IDENTIFICAR LOS PASILLOS. LOS ETIQUETEROS SE DEBERÁN ENCONTRAR EN LOS PANELES FRONTALES Y DEBERÁN MEDIR 21 CM DE FRENTE X 15 CM DE ALTO. EN EL CASO DE LOS CARRUAJES SENCILLOS 1 ETIQUETERO, Y EN EL CASO DE LOS CARRUAJES DOBLES, 2 ETIQUETEROS.				
				ACABADO: PINTURA EPÓXICA HORNEADA Y ANTICORROSIVA EN POLVO ACABADO MATE TEXTURIZADO Y COLOR POR DEFINIR, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.5 MILÉSIMAS LIBRE DE SOLVENTES (ECOLÓGICA).				
				CERTIFICACIONES:CERTIFICADO ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, LOS CUALES CUBREN EL DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO				
				GARANTÍA: 15 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE CALIDA Y/O VICIOS OCULTOS."				
				CARACTERISTICAS DICIONALES.				
				1- TODOS Y CADA UNOS DE LOS CARROS CUENTAN CON PREPARACION QUE A FUTURO PUEDA SER ELECTRIFCADA Y ASI SE PUEDA MANEJAR ILUMINACION EN LOS PASILLOS DE CADA CARRO.				
				2- EN SU PARTE FRONTAL ALTURA MEDIA DE CADA CARRO CUENTA CON UN ESPACIO PARA HACER MAS VISIBLE SU ETIQUETADO PARA RECONOCER QUE TIPO DE DOCUMENTACION CONTIENE				
				3- EL SISTEMA DEL ARCHIVO MOBILE OFFICE ESTA Y DISEÑADO PARA QUE EN UN FURO SE PUEDAN COLOCAR:				
				4- SEPARADORES DE CARPETAS				
				5- ENTREPAÑOS CON DESPLAZAMIENTO CON CORREDERAS				
				6- GAVETAS ABIERTAS PARA ARCHIVO COLGANTE				
				7- PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA DE SEGURIDAD				
				8- ENTREPAÑOS CON MULTIPERFORACIONES PARA PASO DE AIRE				
				9- ENTREAÑOS CON PREPARACION PARA MULTIPLES USOS				
				10- PREPARACION PARA COLOCAR GANCHOS Y RECIBIR ROPA				
				11- PREPARACION PARA RECIBIR MULTI-GAVETAS DE PLANOS				
				12- PREPARACION PARA RECIBIR ENTREPAÑOS CON PERFORACION				

Av. Fray Antonio Alcalde 612
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				13- COLOCACION DE SEPARADOR DE LAMINA DE ACERO 14- PREPARACION PARA COLOCAR CARPETAS COLGANTES 15- EN EL VOLANTE INICIAL CHAPA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES 16- EN EL RESTO DE LOS VOLANTES BOTON DE BLOQUEO. **CARTAS DE RESPALDO DE EUN MEXICO**				
47	**4**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA DIRECTORES**	**MÓDULO PARA "DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA LATERAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET POR MEDIO DE DOS LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 EN PINTURA EPOXICA CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80 M X 0.70M X 0.75M.	**$10,150.00**	**$40,600.00**	**$11,300.00**	**$45,200.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #12[illegible]
Col. Miraflores C.P. 442[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx.

48	4	PIEZA	CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UN "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILINDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M	$4,960.00	$19,840.00	$5,900.00	$23,600.00
49	4	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	$3,070.00	$12,280.00	$3,600.00	$14,400.00
50	4	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	$5,280.00	$21,120.00	$5,900.00	$23,600.00

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Mag
Guadalajara, Jalisco, Mé

51	4	PIEZA	ARMARIO	**ARMARIO,** FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.45M X 0.75M	$8,040.00	$32,160.00	$9,100.00	$36,400.00
52	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE AREA DE TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE "AREA DE TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS", EL CUAL CONSTA DE: MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROALDO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA APOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACIOS). MEDIDA: 2.40 M X 1.20M X 0.74M.	$99,640.00	$99,640.00	$107,200.00	$107,200.00
53	2	PIEZA	MESA INICIAL-FINAL	**MESA INICIAL - FINAL RECTANGULAR,**	$32,190.00	$64,380.00	$34,800.00	$69,600.00

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Mirafl
Guadalajara, Jalisco, Méx

			RECTANGULAR	FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA.				
				SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.				
				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR,				
				FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U"				

Av. Fray Antonio Alcalde 1
Col. Miraflores, C.P. 442
Guadalajara, Jalisco, Méxi

				DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.				
				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR CON ELECTRIFICACIÓN, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA.				
				SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS.				
				"U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR.				
				INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS- 2 VACIOS).				
				MEDIDA: 1.80 M X 1.20M X 0.74M				

Av. Fray Antonio Alcalde 12
Col. Mirafl
Guadalajara, Jalisco, México

54	**26**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA MÓDULO RECTOS**	**MÓDULO PARA "MÓDULOS RECTOS", EL CUAL CONSTA DE: ESCRITORIO RECTO CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 0.60M X 0.74M.	**$7,140.00**	**$185,640.00**	**$7,900.00**	**$205,400.00**
55	**26**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$2,080.00**	**$54,080.00**	**$2,500.00**	**$65,000.00**
56	**26**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,280.00**	**$137,280.00**	**$5,900.00**	**$153,400.00**

Av. Fray Antonio Alcalde# 12
Col. Miraflores, C.P. 442
Guadalajara, Jalisco. Méx

57	16	PIEZA	MÓDULO ENFRENTADO PARA 32 OPERATIVOS	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "32 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET.** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRIÓ. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	$9,390.00	$150,240.00	$10,500.00	$168,000.00
58	16	PIEZA	DIVISOR FRONTAL	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .060M	$2,680.00	$42,880.00	$3,300.00	$52,800.00
59	32	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM	$5,280.00	$168,960.00	$5,900.00	$188,800.00

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Colonia [illegible]
Guadalajara, Jalisco, México

				FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO				
60	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA 4 OPERATIVOS**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "4 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	**$10,590.00**	**$21,180.00**	**$11,800.00**	**$23,600.00**
61	**2**	**PIEZA**	**DIVISOR FRONTAL**	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	**$2,680.00**	**$5,360.00**	**$3,100.00**	**$6,200.00**

Av. Fray Antonio [illegible] #12[illegible]
Col. [illegible] C. [illegible] 42[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx.

62	4	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	$5,280.00	$21,120.00	$5,900.00	$23,600.00
63	9	PIEZA	MÓDULO LINEAL PARA OPERATIVOS	**MÓDULO LINEAL PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** **MESA RECTA CON GROMMET,** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.60M X 0.74M	$5,930.00	$53,370.00	$6,600.00	$59,400.00
64	9	PIEZA	DIVISOR FRONTAL	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	$3,020.00	$27,180.00	$3,500.00	$31,500.00

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Miradores C.P. 4
Guadalajara, Jalisco. Méx

65	9	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	$5,280.00	$47,520.00	$5,900.00	$53,100.00
66	3	PIEZA	MÓDULO CUADRADA PARA COMEDOR	**MÓDULO CUADRADA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE: MESA**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	$5,150.00	$15,450.00	$5,800.00	$17,400.00

Av. Fray Antonio Alcalde# 2
Col. Mira[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Mexico

67	121	PIEZA	SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CMS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO. MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO	$2,850.00	$344,850.00	$3,300.00	$399,300.00
68	8	PIEZA	SILLA TIPO VISITA PARA VISITA DIRECTORES	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLASTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN EN TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PAÑAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATAS, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y RESPALDO EN TUBO DE 14 MM POR 28 MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18 MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO.	$1,960.00	$15,680.00	$2,200.00	$17,600.00

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Mirafl
Guadalajara, Jalisco, Mex

69	12	PIEZA	SILLA FIJA PARA COMEDOR	**SILLA FIJA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADO A BASE DE MOLDE CON ACABADO TEXTURIZADO, ASIENTO CON CAIDA DE CASCADA AL FRENTE RESPALDO SUJETO A LOS COSTADOS DE LA ESTRUCTURA, BASE DE ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO ELIPTICO ROLADO EN FRIO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, INCLUYE PREPARCIÓN CON TUERCA INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR ELIPTICO COMPUESTO POR PATAS, REFUERZO Y RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28 MM CALIBRE 18 SOPORTE DEL RESPALDO EN CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. MEDIDAS GENERALES: 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO	$1,460.00	$17,520.00	$1,850.00	$22,200.00
70	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 1 PLAZA	**SALA DE ESPERA, EL CUAL CONSTA DE:** **SILLÓN DE 1 PLAZA TAPIZADO EN TELA**	$7,650.00	$15,300.00	$8,700.00	$17,400.00
71	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 2 PLAZAS	**SILLÓN DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN TELA**	$10,720.00	$21,440.00	$11,800.00	$23,600.00
72	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 3 PLAZAS	**SILLÓN DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA**	$13,090.00	$26,180.00	$14,700.00	$29,400.00
73	2	PIEZA	MESA DE CENTRO	**MESA DE CENTRO** CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 1.00M X 0.60M X 0.74M.	$3,550.00	$7,100.00	$4,200.00	$8,400.00
74	2	PIEZA	MESA LATERAL	**MESA LATERAL** CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 0.60M X 0.60M X 0.74M.	$2,730.00	$5,460.00	$3,300.00	$6,600.00
					SUBTOTAL	$6,136,150.00		$6,981,900.00
					I.V.A.	$981,784.00		$1,117,104.00
					TOTAL	$7,117,934.00		$8,099,004.00

PROG.	CANT.	U.M.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.		GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.	
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Av. Fray Antonio Alcalde #1[illegible]
Col. Mirafl[illegible] C.P. 44[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

1	1	PIEZA	MÓDULO EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO	**MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.20M X 0.75M X 0.75M.	$29,850.00	$29,850.00	$32,000.00	$32,000.00
2	1	PIEZA	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL	**CUBIERTA LATERAL DIAGONAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.50M X 0.75M X 0.75M.	$10,850.00	$10,850.00	$11,600.00	$11,600.00
3	1	PIEZA	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	$1,960.00	$1,960.00	$2,700.00	$2,700.00

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Miraflores, C.P. 4
Guadalajara, Jalisco, México

4	1	PIEZA	PEDESTAL DE 2 GAVETAS	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	$9,900.00	$9,900.00	$11,100.00	$11,100.00
5	1	PIEZA	CREDENZA POSTERIOR	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 2.00M X 0.46M X 0.75M	$22,800.00	$22,800.00	$24,200.00	$24,200.00

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

6	1	PIEZA	ARMARIO	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 1.10M.	$16,000.00	$16,000.00	$17,800.00	$17,800.00
7	1	PIEZA	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS INCLINADAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO SUPERIOR FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE SUPERIOR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, LOS MARCOS SE UNEN EN LA PARTE INFERIOR POR MEDIO DE LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACÍOS). MEDIDA: 2.40M X 1.20M X 0.75M.	$43,300.00	$43,300.00	$45,300.00	$45,300.00

Av. Fray Antonio Alcalde #12
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

8	1	PIEZA	**MÓDULO EJECUTIVO PARA EL DGI**	CUBIERTA RECTANGULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 MARCOS EN "C", CADA UNO SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACION EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 2.00M X 0.75M X 0.75M.	**$14,700.00**	**$14,700.00**	**$16,200.00**	**$16,200.00**
9	1	PIEZA	**CUBIERTA LATERAL DIAGONAL**	CUBIERTA LATERAL DIAGONAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 MARCO EN "C", EL CUAL SE COMPONE DE 2 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y UN TRAVESAÑO FABRICADO A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA CUBIERTA) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) EL CUAL SERA PARA EL PASO DE CABLEADO. EL MARCO SE UNE AL LARGUERO DE LA CUBIERTA RECTANGULAR POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 45 X 25 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.75M X 0.75M.	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$8,900.00**	**$8,900.00**
10	1	PIEZA	**FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL**	FALDÓN METÁLICO BAJO CUBIERTA PRINCIPAL, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO.	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**

Av. Fray Antonio Alcalde#
Col. Miraflores, C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx

11	1	PIEZA	PEDESTAL DE 2 GAVETAS	PEDESTAL DE 2 GAVETAS, FABRICADO CON UN ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS LATERALES EN MISMO CALIBRE, REFUERZOS INFERIORES EN ACERO CALIBRE 16 Y OMEGAS CALIBRE 18. 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, EL CUERPO DE LOS CAJONES SE FABRICA EN ACERO CALIBRE 22. LOS FRENTES DE CAJÓN ESTÁN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES EN SENTIDO VERTICAL. LOS FRENTES DE CAJÓN SE FIJAN CON EL CUERPO DEL MISMO CON TORNILLOS ALLEN CABEZA DE GOTA 1/4" X 1/2" CON TUERCA REMACHE 1/4" CON CABEZA BAJA. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE NIVELADORES METÁLICOS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. TODA LA ESTRUCTURA RECIBE UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE UN BAÑO MICRO CRISTALINO SEGUIDO DE UN PROCEDIMIENTO DE PINTURA EPOXY ELECTROSTÁTICA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 50 CM FONDO X 48 CM ALTO.	$9,900.00	$9,900.00	$10,800.00	$10,800.00
12	1	PIEZA	CREDENZA POSTERIOR	CREDENZA POSTERIOR, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. INCLUYE 6 PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL. AL CENTRO DE LA CREDENZA DEBERA LLEVAR UN ENTREPAÑO FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. EN LA BASE DEBERA LLEVAR 4 PATAS FABRICADAS A BASE DE PTR RECTANGULAR DE 50 X 30 MM CAL. 16 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO (LAS PATAS DEBERAN ESTAR A 45% CON RELACION A LA POSICION DE LA BASE) CADA PATA DEBERA TENER UN CAPUCHON MAGNETICO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y SU FORMA SERA DE MANERA ASCENDENTE (PISO A CUBIERTA) MEDIDA: 1.50M X 0.46M X 0.75M	$20,700.00	$20,700.00	$22,400.00	$22,400.00

Av. Fray Antonio Alcalde# 1[illegible]
Col. Miraflores, C.P. 442[illegible]
Guadalajara, Jalisco. Mexico

13	**1**	**PIEZA**	**ARMARIO**	ARMARIO, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS EMBUTIDAS EN SENTIDO VERTICAL.INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.90M X 0.46M X 0.75M.	**$12,900.00**	**$12,900.00**	**$14,100.00**	**$14,100.00**
14	**1**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA LA SECRETARIA**	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET APOYADA EN CREDENZA, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE UNA PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE.LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M.	**$10,600.00**	**$10,600.00**	**$12,300.00**	**$12,300.00**
15	**1**	**PIEZA**	**CREDENZA LATERAL**	CREDENZA LATERAL, CON UNA SECCION DE PEDESTAL DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA ARCHIVADORA Y UNA SECCION CON DOS ENTREPAÑOS. CUBIERTA, BASE, COSTADOS Y ENTREPAÑOS FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. CUERPO DE CAJON Y FRENTES DE CAJON FABRICADOS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.10M X 0.46M X 0.75M.	**$9,100.00**	**$9,100.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

16	**1**	**PIEZA**	**FALDÓN**	FALDÓN, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$3,300.00**	**$3,300.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
17	**6**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA PRIVADOS**	MÓDULO CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, UENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.50M X 1.75M X 0.75M.	**$10,300.00**	**$61,800.00**	**$11,300.00**	**$67,800.00**

Jalisco

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores C.P. 44
Guadalajara, Jal., C.P. Méx.

18	6	PIEZA	CUBIERTA LATERAL	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. El MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 0.90M X 0.60M X 0.75M.	$5,200.00	$31,200.00	$6,200.00	$37,200.00
19	6	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	$2,200.00	$13,200.00	$3,000.00	$18,000.00
20	6	PIEZA	PEDESTAL MOVIL	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO.	$5,600.00	$33,600.00	$6,300.00	$37,800.00

Av. Fray Antonio Alcalde#1221
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

21	6	PIEZA	ARMARIO	**ARMARIO**, FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.46M X 0.75M.	$8,800.00	$52,800.00	$10,100.00	$60,600.00
22	3	PIEZA	MESA PARA SALA DE REUNIONES	MESA CIRCULAR, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPÓXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE" PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M DIAMETRO X 0.75M ALTURA.	$5,400.00	$16,200.00	$6,500.00	$19,500.00
23	10	PIEZA	MÓDULOS PARA AREA OPERATIVA	MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.50M X 0.60M	$6,400.00	$64,000.00	$7,400.00	$74,000.00

Av. Trav Antonio Atrat...e# ...
Col. Mar...
Guadalajara, Jal... Mex...

24	10	PIEZA	CUBIERTA LATERAL	CUBIERTA LATERAL, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	$3,000.00	$30,000.00	$3,800.00	$38,000.00
25	10	PIEZA	FALDÓN	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	$1,900.00	$19,000.00	$2,600.00	$26,000.00
26	10	PIEZA	5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO	**5 MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO**	$13,700.00	$137,000.00	$14,600.00	$146,000.00

Av. Fray Antonio Alcalde #1,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO.				
				EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.				
				5- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:				
				MARCO:				
				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA.				
				LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS.				
				EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:				
				1. MATERIAL: POLIÉSTER 100%				
				2. HILOS POR PULGADA: 80				
				3. PESO POR METRO: 310 GRS				
				4.ANCHO: 1.40 MTS				
				5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA				
				6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE				
				7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C				
				EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN.				
				TAPA SUPERIOR Y LATERAL				
				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM.				
				ZOCLO				

Av. Fray Antonio Alcalde# 1[illegible]
Col. Miraflores, C.P. 4[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Mexico

				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.				
27	**10**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN PO "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,600.00**	**$56,000.00**	**$6,600.00**	**$66,000.00**
28	**14**	**PIEZA**	**CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET**	**CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 14 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. MEDIDA: 1.20M X .60M. **MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 0.90M X 0.60M	**$7,300.00**	**$102,200.00**	**$8,100.00**	**$113,400.00**
29	**14**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$1,500.00**	**$21,000.00**	**$2,200.00**	**$30,800.00**
30	**14**	**PIEZA**	**MAMPARA DE 60 CM FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO**	**7 - MAMPARAS DE 60 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:**	**$10,300.00**	**$144,200.00**	**$11,500.00**	**$161,000.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Miraflores, C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx.

				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA.				
				LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS.				
				EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO:				
				1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C				
				EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN.				
				TAPA SUPERIOR Y LATERAL				
				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM.				
				ZOCLO				
				EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO.				
				EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM.				
				7- MAMPARAS DE 90 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:				
				MARCO:				
				LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES				

Jalisco

Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores C.P. 442
Guadalajara, Jalisco, México

				32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL** LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO 10 DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM				
31	**14**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA	**$5,600.00**	**$78,400.00**	**$6,300.00**	**$88,200.00**

Av. Fray Antonio Alcalde#1271
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO				
32	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA RECEPCION-INFORMACION**	**MÓDULOS PARA "RECEPCIÓN-INFORMACIÓN", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA FRONTAL CON GROMMET,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 1.20M X 0.60M	**$9,500.00**	**$19,000.00**	**$10,900.00**	**$21,800.00**
33	**2**	**PIEZA**	**CUBIERTA DE TRANSANCION**	**CUBIERTA DE TRANSACCIÓN,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA: 1.20M X 0.30M	**$2,200.00**	**$4,400.00**	**$2,700.00**	**$5,400.00**
34	**2**	**PIEZA**	**MAMPARA DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM**	**MAMPARAS DE 120 CM DE FRENTE X 6 CM DE FONDO X 115 CM ALTO, SE COMPONE DE:** **MARCO:** LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO SE LLEVA A CABO MEDIANTE 2 ELEMENTOS VERTICALES, REALIZADOS POR MEDIO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16, CON DOBLECES ESPECIALES Y DE DIMENSIONES 32 MM X 31 MM. UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM X 20.5 MM EN ACERO CALIBRE 18. TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOLDADO POR MEDIO DE MIG EL CONJUNTO SOLDADO ES SOMETIDO A CÁMARA SALINA 500 HORAS EN PRUEBA DE LABORATORIO. SEGUIDO DE UN TRATAMIENTO DE SELLOS ORGÁNICOS Y BAÑO DE PINTURA EPOXI ELECTROSTATICA. LOS MARCOS RECIBEN GAJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Y TAPIZADOS. EL TAPIZ DEBE SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO: 1. MATERIAL: POLIÉSTER 100% 2. HILOS POR PULGADA: 80 3. PESO POR METRO: 310 GRS 4.ANCHO: 1.40 MTS 5.BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA 6. ANTI FLAMA: AUTO EXTINGUIBLE 7.PUNTO DE FUSIÓN: 135 °C EL MARCO PERMITE ALOJAR ELECTRIFICACIÓN CON OPCIÓN DE GUIAR LA ACOMETIDA A NIVEL DE PISO, CUBIERTA Y CON ACCESORIOS ESPECÍFICOS INGRESAR DESDE EL PLAFÓN, CON ESTO ES POSIBLE ELECTRIFICAR EL SISTEMA A NIVEL DE ZOCLO O ALTURA CUBIERTA, PUDIENDO INCLUIR TAMBIÉN VOZ Y DATOS EN LA MISMA DISPOSICIÓN. **TAPA SUPERIOR Y LATERAL**	**$12,400.00**	**$24,800.00**	**$14,200.00**	**$28,400.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col.
Guadalajara, Jalisco, Méx.

				LAS TAPAS SUPERIORES Y LATERALES ESTÁN FABRICADAS DE PERFIL EXTRUIDO DE ALUMIIO 6063-T5 Y SON ESTAS LAS QUE LE DAN SU ESTETICA FINAL AL PANEL GENERANDO EL ESPESOR DE 60MM TOTAL DEL MISMO Y UN ESPESOR EN LAS TAPAS DE 4MM. **ZOCLO** EL PANEL PERMITE COLOCAR UN ZOCLO INFERIOR REGISTRABLE PARA INCLUIR ELECTRIFICACIÓN Y DATOS EN ACABADO PINTADO. EL ZOCLO ESTÁ FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, SE INCLUYEN CLIPS PLÁSITCOS PARA EL FÁCIL MONTAJE Y ACCESO A LA ZONA DE CABLEADO Y DEBE TENER UNA ALTURA DE CUANDO MENOS 13.8 CM				
35	**2**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,600.00**	**$11,200.00**	**$6,400.00**	**$12,800.00**
36	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA AREA OPERATIVA**	**MÓDULO PARA "AREA OPERATIVA 1", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA LATERAL,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE.	**$8,500.00**	**$17,000.00**	**$9,500.00**	**$19,000.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1220
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET, POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA 1.50M X 0.60M X 0.75M.				
37	**2**	**PIEZA**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO DE SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR.	**$5,000.00**	**$10,000.00**	**$5,900.00**	**$11,800.00**
38	**2**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$2,200.00**	**$4,400.00**	**$2,900.00**	**$5,800.00**
39	**2**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE	**$5,600.00**	**$11,200.00**	**$6,500.00**	**$13,000.00**

Av. Fray Antonio Alcalde#1301
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO				
40	**1**	**PIEZA**	**SILLON EJECUTIVO PARA EL SECRETARIO**	**SILLÓN EJECUTIVO PARA EL "SECRETARIO", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.28M ALTO.	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$5,800.00**	**$5,800.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #
Col. Mezquitan C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx

41	11	PIEZA	**SILLON SEMI EJECUTIVO PARA LA VISITA DEL SECRETARIO-CGI-MESA DE JUNTAS**	**SILLÓN SEMI EJECUTIVO PARA LA "VISITA DEL SECRETARIO-CGI- MESA DE JUNTAS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON Y FIBRA DE VIDRIO CON RODAJAS GEMELAS, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG. DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52CM FONDO:50 CM ALTURA: 73CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POS FORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE: BASE DE CINCO PUNTAS DE 58 CM DE DIÁMETRO FABRICADO EN NYLON CON FIBRA DE VIDRIO, CUENTA CON UN ALOJAMIENTO CÓNICO PARA SOPORTAR EL PISTÓN Y BRINDAR MAYOR RESISTENCIA. RODAJAS: RODAJA DE DOBLE RUEDA DE 50 MM DE DIÁMETRO FABRICADA 100% EN NYLON CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA MOLDEADO EN INYECTORA DE PLÁSTICO. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS, MECANISMO RECLINABLE: MECANISMO CON UNA PALANCA, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12 CON 4 ORIFICIOS DE SUJECIÓN, PERILLA DE AJUSTE DETENSIÓN DE RECLINACIÓN Y PALANCA DOBLE FUNCIÓN, ACTIVAR Y FRENAR EN POSICIÓN INICIAL. PISTÓN: PISTÓN NEUMÁTICO, CON DOS CÁMARAS, COMPRESIÓN/EXPANSIÓN CON UNA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN DE 400 NEWTON, CON SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS CUMPLIENDO LA NORMA DIN 4550, BIFMA X5. 1, TUV Y LGA LA CUAL ESTÁ ESTAMPADA EN EL MISMO. MEDIDAS GENERALES: 0.65 M FRENTE X 0.68M FONDO X 1.08M ALTO	**$4,500.00**	**$49,500.00**	**$5,300.00**	**$58,300.00**

Av. Fray Antonio Alcalde#1[illegible]
Col. Miradores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

42	2	PIEZA	SILLON DE VISITA PARA LA VISITA DE CGI	**SILLÓN DE VISITA PARA LA "VISITA DE CGI", EL CUAL CONSTA DE:** SILLÓN DE VISITA DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA, BASE TIPO TRINEO, ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KG DE DENSIDAD POR METRO CÚBICO Y BRAZOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA EN MÁQUINA DE ALTA FRECUENCIA, CONFORMADO POR 9 HOJAS DE CHAPA DE MADERA DE 1 1/16 FORMANDO ASÍ 14 MM DE ESPESOR, SOPORTE LUMBAR EN LA PARTE MEDIA, Y CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE. ANCHO 52 CM FONDO 50 CM ALTURA 73 CM. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE POSFORMADO CON UNA DENSIDAD DE 27 KG Y UN ESPESOR DE 6 CM, CUENTA CON UN DISEÑO DE DOS CANALETAS EN LA PARTE FRONTAL DE 2 CMS DE ANCHO Y 1.3 CMS DE PROFUNDIDAD. BASE DE TRINEO TUBULAR: FABRICADO EN ACERO DE CÉDULA 30, EL CUAL CUENTA CON 4 ORIFICIOS Y DOS REFUERZOS EN LA PARTE SUPERIOR PARA HACER SUJETADO AL ASIENTO, FABRICADO EN TUBO DE 1 1/4. BRAZOS: BRAZO FABRICADO EN POLIPROPILENO REFORZADO EN SU ESTRUCTURA CON PLACA METÁLICA PARA SUJETARSE EN AMBOS EXTREMOS. MEDIDAS GENERALES 0.65 M FRENTE X 0.68 M FONDO X 0.98 M ALTO.	$4,600.00	$9,200.00	$5,400.00	$10,800.00
43	37	PIEZA	SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CNS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO. MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO.	$3,000.00	$111,000.00	$3,500.00	$129,500.00
44	64	PIEZA	SILLA TIPO OPERATIVA PARA VISITA OPERATIVA	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE:**	$2,100.00	$134,400.00	$2,700.00	$172,800.00

Av. Fray Antonio Alcalde#1[illegible]
Col. Mirafl[illegible], C.P. 442[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

				SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA OPERATIVA-SALA REUNIONES", EL CUAL CONSTA DE: SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELÍPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLÁSTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN DE TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PANAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA, EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATA, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES: 0.57 M FRENTE X 0.55 M FONDO X 0.80 M ALTO				
45	**3**	**PIEZA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA**	**BANCA DE 4 PLAZAS PARA "SALA DE ESPERA", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA PLÁSTICA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO REFORZADO CON NERVADURAS Y TERMINADO CON TAPA EL POLIPROPILENO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA INDIVIDUAL FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16 ESTRUCTURA DE BANCA FABRICADA EN PTR RECTANGULAR Y REMATADO EN LOS COSTADOS POR CUATRO SOPORTES FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 CON FORMA DE ESCUADRA LAS CUALES ESTARÁN SOLDADAS EN PARES PARA REFORZAR LAS, ES DECIR, CADA UNO DE LOS CUATRO SOPORTES DEL TRAVESAÑO DEBERÁ ESTAR FORMADO POR UN PAR DE TUBOS DE 1 1/4 SOLDADOS ENTRE SÍ, EN FORMA DE ESCUADRA Y SOLDADOS AL TRAVESAÑO, TELA FABRICADA EN POLIPROPILENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, DEBERÁ TENER RETARDANTE A LA FLAMA, ANTIBACTERIAL FACILIDAD DE LIMPIEZA, ASÍ COMO REPELENTE A LAS MANCHAS	**$11,800.00**	**$35,400.00**	**$12,900.00**	**$38,700.00**
46	**1**	**PIEZA**	**SISTEMA DE ARCHIVERO**	**"SISTEMA DE ARCHIVO MOVIL MECANICO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:**	**$3,235,800.00**	**$3,235,800.00**	**$3,750,100.00**	**$3,750,100.00**

Av. Fray Antonio Alcalde#1...
Col. Mira...
Guadalajara, Jalisco. Mex...

			MOVIL MECANICO					
				EL SISTEMA NO. 1 MIDE 7.84 M FRENTE X 1.90 M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 1 PASILLO DE 0.90 M FRENTE. EL SISTEMA SE COMPONE DE:				
				-- 1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL.				
				--10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 2 SECCIONES DE 0.90 M DE FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE 2 SECCIONES DE 0.90 M FRENTE X 0.30M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.				
				EL SISTEMA NO.2 MIDE 9.40M FRENTE X 6.70M FONDO X 2.32 M ALTO, CUENTA CON 2 PASILLOS DE 0.93M FRENTE CADA UNO. EL SISTEMA SE COMPONE DE:				
				-1 CARRUAJE MÓVIL SENCILLO DE 6 SECCIONES DE 1.10M FRENTE X 0.39M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES Y CERRADURA DE CIERRE GENERAL.				
				-10 CARRUAJES MÓVILES DOBLES DE 6 SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				-1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.30 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO Y 1 SESIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.				
				-1 PLATAFORMA FIJA SENCILLA DE DOS SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.30 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS Y 1 TAPA CUBRE POLVO. INCLUYE PANELES METÁLICOS POSTERIORES.				
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE DOS SECCIONES DE 1.10 M FRENTE X 0.60 M FONDO, CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO) Y 1 SECCIÓN DE 0.90 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				-1 PLATAFORMA FIJA DOBLE DE 2 SECCIONES DE 1.25 M FRENTE X 0.60 M FONDO CADA SECCIÓN CUENTA				

Jalisco

Av. Fray Antonio Alcalde#12.
Col. Miraflores, C.P. 442
Guadalajara, Jalisco, Méxi

				CON 10 ENTREPAÑOS METÁLICOS LISOS (5 ENTREPAÑOS DE CADA LADO) Y 2 TAPAS CUBRE POLVO (1 TAPA DE CADA LADO).				
				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:				
				RIEL: DEBERÁ SER FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO MACIZO. LA SUPERFICIE SUPERIOR DEBE TENER UNA FORMA CONVEXA, PARA ACEPTAR EL BORDE CÓNCAVO DE LA RUEDA GUÍA. EN CADA EXTREMO DEBE CONTAR A MANERA DE SUBRIEL CON UN PERFIL TIPO "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 MINIMO PARA SUJECIÓN DEL SISTEMA ANTIVOLTEO. EL RIEL DEBERÁ ESTAR SOLDADO AL SUBRIEL. ESTOS IRAN FIJOS AL PISO POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS. EL ACABADO FINAL DEBERÁ SER EN ELECTROZINCADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN. DEBE DE MEDIR 6 CM DE FRENTE X 1.4 CM DE ALTO.				
				SISTEMA ANTIVOLTEO INFERIOR: ESTE DEBERÁ ENCONTRARSE EN LA PARTE INFERIOR DE LOS CARRUAJES Y DEBERÁ SER EN FORMA DE ""C"" Y DEBE SER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 12 MINIMO. ESTE DEBERÁ CORRER A TODO LO LARGO DE LOS RIELES.				
				NIVELACIÓN: LA NIVELACIÓN DE LOS RIELES PARA QUE SEA EXACTA Y ASI MISMO PODER GARANTIZAR UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SERÁ POR MEDIO DE UN NIVELADOR OPTICO -LASER (NO SE ACEPTA QUE LA NIVELACIÓN SEA POR MEDIO DE TEODOLITOS O NIVELES DE GOTA).				
				NIVELADORES: LOS NIVELADORES PARA LOS RIELES Y PARA EL PISO FALSO DEBERÁ SER A BASE DE PLACAS PLÁSTICAS AJUSTABLES Y ANTIDERRAPANTES A CADA 20 CMS. LAS PLACAS DEBERÁN MEDIR 9 X 15 CMS.				
				PISO FALSO: DEBERÁ SER FABRICADO A BASE DE TABLEROS DE AGLOMERARO DE 19 MM DE ESPESOR MINIMO CON ACABADO FINAL EN LOSETA VINILICA DE 3.1 MM DE ESPESOR.				
				RAMPA: DEBERÁ SER FABRICADA EN ALUMINIO DEBE MEDIR 12 CM FONDO X 2 CM ALTO..				
				CARRUAJE: ESTA FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO POR MEDIO DE LARGUEROS TIPO ""C"" (MIDE 4 X 15 CMS) Y TRAVESAÑOS QUE SON UNIDOS CON TORNILLERIA DE CABEZA PLANA PARA LLAVE ALLEN DE 12 X 20 MM COLOR NEGRO PAVONADO.				
				EJE DE TRANSMISIÓN: COMPUESTO POR MEDIO DE UNA BARRA DE ACERO MACIZO DE 2 CMS DE DIAMETRO CON COJINETES, ENGRANES Y CASQUILLOS DE UNIÓN.				
				RUEDA: FABRICADA EN ACERO CALIBRADO DE14.4 CMS DE DIÁMETRO X 3.3 CMS DE ANCHO CON UNA RESISTENCIA POR RUEDA DE 2400 KG EN CARGA DINÁMICA Y 1500 KG EN CARGA ESTÁTICA. EL BORDE DE LA RUEDA DEBERÁ SER CÓNCAVA PARA ACOPLARSE EL RIEL CON SUPERFICIE CONVEXA Y ASÍ ASEGURAR EL NO DESCARRILAMIENTO DE LA ESTANTERÍA AL ESTAR EN MOVIMIENTO.				

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 442
Guadalajara, Jalisco, México

				ESTANTERÍA: **ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA** COMPUESTA POR ENTREPAÑOS CON TOPE TRASERO (INDEPENDIENTES DE CADA CARA EN CASO DE ESTANTERÍA DOBLE) Y AJUSTABLE A CADA 2.0 CMS (NO SE REQUIERE TORNILLERÍA ALGUNA PARA EL AJUSTE DE LOS ENTREPAÑOS) UNIDAS POR 4 GANCHOS A LOS MARCOS LATERALES, REFORZAMIENTO DE LA ESTANTERÍA POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA CRUZADA.				
				MARCOS CERRADOS: ESTOS DEBEN SER EN FORMA DE ""C"" FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 18 MÍNIMO, SE COMPONEN DE DOS POSTES (DE 30 MM DE ANCHO) Y UNA LÁMINA FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA (NO SE ACEPTA QUE EL PANEL Y LOS POSTRES ESTÉN ATORNILLADOS Y/O SOLDADOS ENTRE SÍ) LOS MARCOS TIENEN PERFORACIONES RECTANGULARES A CADA 2.0 CMS DE DISTANCIA A CENTRO.				
				TAPAS POSTERIORES: EN EL CASO DE ESTANTERÍA SENCILLA FIJA Y/O MÓVIL, LLEVARÁ EN LA PARTE POSTERIOR PANELES DE LÁMINA DE ACERO CAL 20 MÍNIMO MODULADOR EN FUNCIÓN DEL FRENTE DE LA SECCIÓN.				
				ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MÍNIMO, ESTOS DEBERÁN SER LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. EN EL CASO DE ESTANTERÍA DOBLE ENTRE LOS ENTREPAÑOS SE DEBERÁ CONTAR CON UN TOPE INTERMEDIO DE 5.9 CMS DE ALTO PARA EVITAR LA CAÍDA DE LOS OBJETOS ALMACENADOS. EL ENTREPAÑO DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM MÁXIMO Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON TRES DOBLECES Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR UNA CARGA DE 80 KGS POR ENTREPAÑO.				
				REPISA SUPERIOR: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL 20 MINIMO, ESTA DEBERÁ SER LIBRE DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE A CADA 2.0 CMS A TODO LO ALTO DE LOS POSTES. LA REPISA DEBE TENER UN ESPESOR DE 2.5 CM Y CUENTA EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON 3 DOBLECES, Y EN LOS EXTREMOS CON 2 DOBLECES CADA UNO PARA GARANTIZAR LA CARGA REQUERIDA.				
				GANCHOS: PARA CADA ENTREPAÑO SE REQUIERE DE 4 GANCHOS, LOS CUALES DEBEN SER FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CAL 12 MINIMO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO, CON DOBLE RANURA, UNA SUPERIRO PARA RECIBIR EL ENTREPAÑO Y OTRA INFERIOR PARA DESCANSAR EN LA RANURA DEL POSTE VERTICAL.				
				ESTRUCTURA CRUZADA: CADA SECCIÓN DE ESTANTERÍA DEBE CONTAR CON UNA ESTRUCTURA CRUZADA, LA CUAL ES A BASE DE TIRANTES METÁLICOS CON ENGANCHE EN LOS DOS EXTREMOS DE LOS POSTES. FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL.12 MINIMO.				
				PANELES FRONTALES: FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ROLADO EN FRIO CAL.20 MINIMO.				

Av. Fray Antonio Alcalde#1
Col. Miraflores, C.P. 447
Guadalajara, Jalisco, México

				MANIVELA: DE TRES BRAZOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO DE 37.6 CM DE DIAMETRO CON AGARRADERAS ESFERICAS DE PVC DE ALTO IMPACTO PARA SU AGARRE. EN EL CENTRO DEBERÁ CONTAR CON SEGURO DE MOVIMIENTO O CERRADURA DE CIERRE GENERAL.				
				ETIQUETERO: CADA CARRUAJE DISPONDRÁ DE UN ETIQUETERO PARA PODER IDENTIFICAR LOS PASILLOS. LOS ETIQUETEROS SE DEBERÁN ENCONTRAR EN LOS PANELES FRONTALES Y DEBERÁN MEDIR 21 CM DE FRENTE X 15 CM DE ALTO. EN EL CASO DE LOS CARRUAJES SENCILLOS 1 ETIQUETERO, Y EN EL CASO DE LOS CARRUAJES DOBLES, 2 ETIQUETEROS.				
				ACABADO: PINTURA EPÓXICA HORNEADA Y ANTICORROSIVA EN POLVO ACABADO MATE TEXTURIZADO Y COLOR POR DEFINIR, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.5 MILÉSIMAS LIBRE DE SOLVENTES (ECOLÓGICA).				
				CERTIFICACIONES:CERTIFICADO ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015, LOS CUALES CUBREN EL DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO				
				GARANTÍA: 15 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE CALIDA Y/O VICIOS OCULTOS."				
				CARACTERISTICAS DICIONALES.				
				1- TODOS Y CADA UNOS DE LOS CARROS CUENTAN CON PREPARACION QUE A FUTURO PUEDA SER ELECTRIFCADA Y ASI SE PUEDA MANEJAR ILUMINACION EN LOS PASILLOS DE CADA CARRO.				
				2- EN SU PARTE FRONTAL ALTURA MEDIA DE CADA CARRO CUENTA CON UN ESPACIO PARA HACER MAS VISIBLE SU ETIQUETADO PARA RECONOCER QUE TIPO DE DOCUMENTACION CONTIENE				
				3- EL SISTEMA DEL ARCHIVO MOBILE OFFICE ESTA Y DISEÑADO PARA QUE EN UN FURO SE PUEDAN COLOCAR:				
				4- SEPARADORES DE CARPETAS				
				5- ENTREPAÑOS CON DESPLAZAMIENTO CON CORREDERAS				
				6- GAVETAS ABIERTAS PARA ARCHIVO COLGANTE				
				7- PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA DE SEGURIDAD				
				8- ENTREPAÑOS CON MULTIPERFORACIONES PARA PASO DE AIRE				
				9- ENTREAÑOS CON PREPARACION PARA MULTIPLES USOS				
				10- PREPARACION PARA COLOCAR GANCHOS Y RECIBIR ROPA				
				11- PREPARACION PARA RECIBIR MULTI-GAVETAS DE PLANOS				
				12- PREPARACION PARA RECIBIR ENTREPAÑOS CON PERFORACION				
				13- COLOCACION DE SEPARADOR DE LAMINA DE ACERO				
				14- PREPARACION PARA COLOCAR CARPETAS COLGANTES				
				15- EN EL VOLANTE INICIAL CHAPA DE SEGURIDAD CON 2 LLAVES				
				16- EN EL RESTO DE LOS VOLANTES BOTON DE BLOQUEO.				
				CARTAS DE RESPALDO DE EUN MEXICO				

Av. Fray Antonio Alcalde#1271
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

47	4	PIEZA	MÓDULO PARA DIRECTORES	**MÓDULO PARA "DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO CUBIERTA LATERAL**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. EL MARCO SE UNE A LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET POR MEDIO DE DOS LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 EN PINTURA EPOXICA CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80 M X 0.70M X 0.75M.	$10,800.00	$43,200.00	$12,100.00	$48,400.00
48	4	PIEZA	CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET	**CUBIERTA RECTANGULAR CON GROMMET**, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADO EN PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRÍO. EL CONJUNTO SOLDADO MEDIANTE PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA ¼" X ½" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO	$5,300.00	$21,200.00	$6,300.00	$25,200.00

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mirasores, C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx

				CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UN "U" DE AMARRE, LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILINDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.80M X 0.75M X 0.74M				
49	**4**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$3,300.00**	**$13,200.00**	**$3,900.00**	**$15,600.00**
50	**4**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,600.00**	**$22,400.00**	**$6,300.00**	**$25,200.00**
51	**4**	**PIEZA**	**ARMARIO**	**ARMARIO,** FABRICADO EN TECHO, COSTADOS, BASE, ENTREPAÑOS Y RESPALDO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. PUERTAS FABRICADAS EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO CON JALADERAS. INCLUYE CERRADURA DE CIERRE GENERAL MEDIDA: 0.75M X 0.45M X 0.75M	**$8,600.00**	**$34,400.00**	**$10,400.00**	**$41,600.00**

Av. Fray Antonio A[illegible]alde#1[illegible]
Col. Miraflores, C.P. 442[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méx[illegible]

52	**1**	**PIEZA**	**MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE AREA DE TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS**	MESA DE JUNTAS PARA EL AREA DE "AREA DE TRABAJO FORANEOS Y SALA DE JUNTAS", EL CUAL CONSTA DE: MESA DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROALDO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA APOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS-2 VACIOS). MEDIDA: 2.40 M X 1.20M X 0.74M.	**$106,600.00**	**$106,600.00**	**$112,400.00**	**$112,400.00**
53	**2**	**PIEZA**	**MESA INICIAL-FINAL RECTANGULAR**	**MESA INICIAL - FINAL RECTANGULAR,** FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA.	**$34,400.00**	**$68,800.00**	**$36,500.00**	**$73,000.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.				
				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR,				
				FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 1.20M X 0.74M.				

Av. Fray Antonio Alcalde #12[illegible]
Col. Miraflores C. 442[illegible]
Guadalajara, Jalisco, México

				MESA INTERMEDIA RECTANGULAR CON ELECTRIFICACIÓN, FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 1 PATA TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO Y POWER UP DE 4 PUERTOS (2 ELÉCTRICOS- 2 VACIOS). MEDIDA: 1.80 M X 1.20M X 0.74M				
54	**26**	**PIEZA**	**MÓDULO PARA MÓDULO RECTOS**	**MÓDULO PARA "MÓDULOS RECTOS", EL CUAL CONSTA DE: ESCRITORIO RECTO CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN	**$7,600.00**	**$197,600.00**	**$8,500.00**	**$221,000.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #12...
Col. Miraflores, C.P. 442...
Guadalajara, Jalisco, Méx...

				NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20 M X 0.60M X 0.74M.				
55	**26**	**PIEZA**	**FALDÓN**	**FALDÓN**, FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA 30 CM ALTO.	**$2,200.00**	**$57,200.00**	**$2,900.00**	**$75,400.00**
56	**26**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,600.00**	**$145,600.00**	**$6,500.00**	**$169,000.00**
57	**16**	**PIEZA**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA 32 OPERATIVOS**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "32 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MÓDULO MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET.**	**$10,100.00**	**$161,600.00**	**$10,950.00**	**$175,200.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1221
Col. Miraflores C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

				FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CALIBRE 18 EN ACERO ROLADO EN FRIÓ. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESAÑO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M				
58	**16**	**PIEZA**	**DIVISOR FRONTAL**	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .060M	**$2,900.00**	**$46,400.00**	**$3,500.00**	**$56,000.00**
59	**32**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL,** DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,600.00**	**$179,200.00**	**$6,400.00**	**$204,800.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Mexicaltzingo C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, México

60	**2**	**PIEZA**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA 4 OPERATIVOS**	**MÓDULO ENFRENTADO PARA "4 OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MESA RECTA ENFRENTADA CON GROMMET**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	**$11,300.00**	**$22,600.00**	**$12,700.00**	**$25,400.00**
61	**2**	**PIEZA**	**DIVISOR FRONTAL**	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	**$2,800.00**	**$5,600.00**	**$3,800.00**	**$7,600.00**
62	**4**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,600.00**	**$22,400.00**	**$6,700.00**	**$26,800.00**

Av. Fray Antonio Alcalde #12[illegible]
Col. Miraflores C.P. 442[illegible]
Guadalajara, Jalisco, Méxi[illegible]

63	**9**	**PIEZA**	**MÓDULO LINEAL PARA OPERATIVOS**	**MÓDULO LINEAL PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE: MESA RECTA CON GROMMET,** FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. INCLUYE CANAL DE ELECTRIFICACIÓN EN FORMA DE "U" FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA EN POLVO. MEDIDA: 1.20M X 0.60M X 0.74M	**$6,300.00**	**$56,700.00**	**$7,200.00**	**$64,800.00**
64	**9**	**PIEZA**	**DIVISOR FRONTAL**	**DIVISOR FRONTAL,** FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM DE ESPESOR. MEDIDA: 1.20M X .020M	**$3,200.00**	**$28,800.00**	**$3,950.00**	**$35,550.00**
65	**9**	**PIEZA**	**PEDESTAL MOVIL**	**PEDESTAL MOVIL**, DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA, FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERÍMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO. JALADERAS EMBUTIDAS AL CENTRO DE LOS CAJONES. TODOS LOS CAJONES SE COLOCAN CON UN JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM DE LONGITUD GALVANIZADAS CON CARGA MÍNIMA REQUERIDA DE 35 KG. DE COLOCACIÓN POR "CLIP" EN CAJÓN Y LATERAL DEL PEDESTAL. GUÍAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEN LA APERTURA TOTAL DEL CAJÓN. INCLUYE BASTIDOR QUE PERMITE EL CUELGUE DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA. INCLUYE RODAJAS Y UNA CERRADURA PARA EL BLOQUEO DE LOS CAJONES CON LLAVE PERSONALIZADA Y DE REPUESTO O EMERGENCIA. MEDIDA: 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 48 CM ALTO	**$5,600.00**	**$50,400.00**	**$6,200.00**	**$55,800.00**

Av. Fray Antonio Alcalde#13
Col. Miraflores C.P. 442
Guadalajara, Jalisco, México

66	3	PIEZA	MÓDULO CUADRADA PARA COMEDOR	**MÓDULO CUADRADA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE: MESA**, FABRICADO EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLATICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 PATAS TIPO MARCO FABRICADOS DE PTR CUADRADO DE 2 X 2" EN CAL. 18 EN ACERO ROLADO EN FRIO. EL CONJUNTO ES SOLDADO MEDIANTE UN PROCESO MIG Y PULIDO EN SUS UNIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS DE SOLDADURA, TODO EL CONJUNTO SE ESCUADRA Y ALINEA PERFECTAMENTE PARA GARANTIZAR LA NIVELACIÓN. EL TRAVESALO SUPERIOR DE LA PATA RECIBE MAQUINADOS ESPECIALES PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS DE SOPORTE A LA CUBIERTA. SE ENSAMBLAN CON ACCESORIOS METÁLICOS EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10. ESTOS ACCESORIOS SE FIJAN A LAS PATAS CON TORNILLOS ALLEN CABEZA CILÍNDRICA 1/4" X 1/2" UNC Y EN ELLOS SE FIJARÁN LOS LARGUEROS CON TORNILLO OPRESOR ALLEN PUNTA PLANO M8 X 25 MM. EN CADA APOYO DE LA PATA SE INCLUYE UN NIVELADOR NEGRO REGULABLE DE ALTURA FABRICADO EN NYLON 6 CON BASE ANTIDERRAPANTE. LOS MARCOS SE UNEN POR MEDIO DE 2 LARGUEROS FABRICADOS A BASE DE PTR DE 50 X 30 MM EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 18 ACABADO EN PINTURA EPOXICA, CUENTAN CON MAQUINADOS PARA RECIBIR UNA "U" DE AMARRE LA CUAL SIRVE DE UNIÓN CON LAS PATAS. "U" DE AMARRE PERMITE LA FIJACIÓN DE LAS PATAS A LOS LARGUEROS DEL TABLERO, ESTA UNIÓN SE LLEVA A CABO CON 2 TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA TIPO OPRESOR. MEDIDA: 1.20M X 1.20M X 0.74M	$5,500.00	$16,500.00	$6,400.00	$19,200.00
67	121	PIEZA	SILLA OPERATIVA PARA OPERATIVOS	**SILLA OPERATIVA PARA "OPERATIVOS", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA OPERATIVA EGGONOMICA SIN BRAZOS CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, BASE FABRICADO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO CON ARO DE ACERO, PISTÓN NEUMÁTICO QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN EN LA RECLINACIÓN, ASIENTO FABRICADO EN MADERA DOMADA CON UNA MEDIDA DE 50 CMS DE ANCHO POR 53 CMS DE PROFUNDIDAD, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN TELA, RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, TAPIZADO EN MALLA D ECOLOR NEGRO, CON UNA MEDIDA DE 45 CMS DE ANCHO POR 50 CMS DE ALTO, CON BARRA DE RESPALDO FABRICADA EN ACERO DE 1/4 DE ESPESOR POR 9 CMS DE ANCHO Y 8 PERFORACIONES, 4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA SUJETAR EL RESPALDO. MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CON PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA Y BLOQUEAR EL MECANISMO EN SU POSICIÓN INICIAL, PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA RECLINACIÓN. MEDIDAS GENERALES: 0.59M FRENTE X 0.60M FONDO X 0.99M ALTO	$3,000.00	$363,000.00	$3,700.00	$447,700.00

Av. Fray Antonio Alcalde #1
Col. Miraflores, C.P. 44
Guadalajara, Jalisco, Méx.

68	8	PIEZA	SILLA TIPO VISITA PARA VISITA DIRECTORES	**SILLA TIPO VISITA PARA "VISITA DIRECTORES", EL CUAL CONSTA DE:** SILLA PARA VISITANTE DE CUATRO PATAS FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICO DE 14 POR 28 MM. REFORZADA, RESPALDO Y ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO CON CONCHAS PLASTICAS, ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 27 KILOS TAPIZADO EN TELA ESPECIAL. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTRUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, REFORZADO CON NERVADURAS EN SU INYECCIÓN Y TAPAS PLÁSTICAS ANTIMPACTOS, PREPARACIÓN EN TUERCAS INSERTO METÁLICAS PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA. ACOJINAMIENTO DE ASIENTO: HULE ESPUMA FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD, CON CAÍDA DE CASCADA AL FRENTE PARA MAYOR COMODIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS PIERNAS, TAPIZADO EN TELA RESISTENTE. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO EN SU INTERIOR, CON REFUERZO EN TIPO DE PAÑAL, TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, TUERCAS INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. MALLA DE RESPALDO: RESPALDO TAPIZADO EN MALLA FLEX DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA ESPECIALMENTE PARA SILLERÍA DE OFICINA EVITANDO QUE CON EL TIEMPO PIERDA SUS PROPIEDADES. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO ELÍPTICO COMPUESTO DE PATAS, REFUERZO Y RESPALDO, PATAS Y RESPALDO EN TUBO DE 14 MM POR 28 MM, REFUERZOS FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE 18 MM, BASE TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. MEDIDAS GENERALES 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO.	$1,900.00	$15,200.00	$2,800.00	$22,400.00
69	12	PIEZA	SILLA FIJA PARA COMEDOR	**SILLA FIJA PARA "COMEDOR", EL CUAL CONSTA DE:** ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADO A BASE DE MOLDE CON ACABADO TEXTURIZADO, ASIENTO CON CAIDA DE CASCADA AL FRENTE RESPALDO SUJETO A LOS COSTADOS DE LA ESTRUCTURA, BASE DE ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO ELIPTICO ROLADO EN FRIO. ESTRUCTURA DE ASIENTO: ESTUCTURA DE ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, INCLUYE PREPARCIÓN CON TUERCA INSERTO PARA SUJETARSE A LA ESTRUCTURA TUBULAR. ESTRUCTURA DE RESPALDO: FABRICADO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO RESISTENTE AL IMPACTO. BASE: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR ELIPTICO COMPUESTO POR PATAS, REFUERZO Y RESPALDO EN TUBO DE 14MM POR 28 MM CALIBRE 18 SOPORTE DEL RESPALDO EN CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. MEDIDAS GENERALES: 0.57M FRENTE X 0.55M FONDO X 0.80M ALTO	$1,560.00	$18,720.00	$2,300.00	$27,600.00
70	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 1 PLAZA	**SALA DE ESPERA, EL CUAL CONSTA DE:** **SILLÓN DE 1 PLAZA TAPIZADO EN TELA**	$8,100.00	$16,200.00	$9,000.00	$18,000.00
71	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 2 PLAZAS	**SILLÓN DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN TELA**	$11,400.00	$22,800.00	$13,000.00	$26,000.00

Av. Fray Antonio Alcalde 412
Col. Miraflores, C.P. 142
Guadalajara, Jalisco, México

72	2	PIEZA	SILLON, SILLON DE 3 PLAZAS	SILLÓN DE 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA	$14,000.00	$28,000.00	$15,000.00	$30,000.00
73	2	PIEZA	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 1.00M X 0.60M X 0.74M.	$3,800.00	$7,600.00	$5,000.00	$10,000.00
74	2	PIEZA	MESA LATERAL	MESA LATERAL CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2 MM TERMOFUSIONADO, INCLUYE 2 COSTADOS RECTOS FABRICADOS DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LA MINADO PLÁSTICO, CANTO PERIMETRAL RECTO DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADO. MEDIDA : 0.60M X 0.60M X 0.74M.	$2,900.00	$5,800.00	$4,000.00	$8,000.00
					SUBTOTAL	$6,545,280.00		$7,583,050.00
					I.V.A.	$1,047,244.80		$1,213,288.00
					TOTAL	$7,592,524.80		$8,796,338.00

En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los lineamientos previstos en las Bases de Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN"***, se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente procedimiento de licitación, de acuerdo con los siguientes:

R E S O L U T I V O S :

PRIMERO.- Con base en los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondientes al procedimiento identificado como Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN"***, los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; resuelven adjudicar el presente procedimiento de licitación a **SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.**, hasta por un monto de **$7,117,934.00 (siete millones ciento diecisiete mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional),** I.V.A. incluido; lo anterior de conformidad con el artículo 67, apartado 1, fracción II, toda vez que cumple administrativa y técnicamente y oferta el precio más bajo por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses del Estado conforme lo establece el artículo 24, fracción VII, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.- Por cuanto hace al participante **GRUPO INDUSTRIAL FORTE, S.A. DE C.V.** este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina **desechar su propuesta,** de conformidad con el numeral 12, inciso b) de las bases del presente procedimiento de licitación, y el artículo 59, apartado 2 y 69, apartado 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que **no cumple** con los requerimientos administrativos solicitados por la convocante, inserto en el apartado de **CONSIDERANDOS,** fracción **I ANÁLISIS ADMINISTRATIVO**, de la presente resolución, aunado a que su propuesta económica es superior a la presentada por el participante adjudicado, y supera el techo presupuestal autorizado por la dependencia requirente y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO.- Por cuanto hace a los participantes **SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V.** y **TORREZSAM GROUP, S.A. DE C.V.** este Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco determina que **no resultan como adjudicados** toda vez que

Av. Fray Antonio Alcalde 12
Col. Miraflores 42
Guadalajara, Jalisco, México

sus propuestas económicas resultan ser superiores a las presentadas por el participante adjudicado, y superas el techo presupuestal autorizado por la dependencia requirente y por lo tanto no representa una opción que convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTO.- Notifíquese a los participantes del presente procedimiento de licitación la presente resolución de adjudicación.

QUINTO.- De existir inconformidad con la presente resolución, los participantes podrán interponer la instancia prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que aprobaron la misma en la sesión celebrada en Guadalajara, Jalisco, el día 19 de octubre del año 2020. Notifíquese.

Lic. Luis Arturo López Sahagún
Suplente del presidente del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Lic. Raymundo Andrade Beltrán
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Lic. Ernesto Tejeda Martín del Campo
Vocal suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente

Lic. Juan Mora Mora
Vocal Suplente del Consejo Agroalimentario de Jalisco

Lic. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Representante de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Lic. Rodrigo Ramírez Flores
Representante de la Dirección General del Área Jurídica de la Secretaría de Administración

Lic. Armando Mora Fonseca
Vocal suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

La presente hoja de firmas pertenece al procedimiento de Licitación Pública Local número **LPL177/2020** con concurrencia del Comité, denominada ***"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SÓTANO DEL EDIFICIO DE NUEVO LEÓN".***